



## 2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                                                                                                 | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LİSTE \$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <br>IPC-HFW1230S-S-0360B-S4                                                                                          | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b><br><b>3,6mm Sabit Lens , 91°</b> ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , <b>Max. 256Gb Micro SD Memory</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 \$    |
|    | <br>IPC-HFW1230S-S-0280B-S4                                                                                          | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b><br><b>2,8mm Sabit Lens , 105°</b> ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , <b>Max. 256Gb Micro SD Memory</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 \$    |
|    | <br>IPC-HFW2231S-S-0360B-S2<br>     | <b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b><br><b>3,6mm Sabit Lens , 87°</b> ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, <b>0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB)</b> , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çıkışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART</b> H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa                                                  | 134 \$   |
|  | <br>IPC-HFW2231S-S-0280B-S2                                                                                        | <b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b><br><b>2,8mm Sabit Lens , 106°</b> ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, <b>0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB)</b> , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çıkışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART</b> H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa                                                 | 134 \$   |
|  | <br>IPC-HFW2249S-S-IL-0360B<br> | <b>2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.8" CMOS, <b>3.6mm Sabit Lens</b> , 0.002 LUX Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>SD Kart Desteği(256GB)</b> <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon,Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141 \$   |
|  | <br>IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2                                                                                       | <b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b><br><b>3,6mm Sabit Lens , 87°</b> ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, <b>0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB)</b> , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çıkışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART</b> H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: <b>80m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67,IK10 ( opsiyonel ) PoE. Metal Kasa , Ölçüler: 244.1 mm × Ø90.4 mm | 167 \$   |
|  | <br>IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4                                                                                        | <b>2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b><br><b>2,8mm-12mm motorize lens</b> ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.008Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>50m</b> , SD-Kart Desteği(256GB) , Akıllı IR, IP67, PoE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183 \$   |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | <br><b>IPC-HFW3241E-AS-0360B</b>                                                                                                                                             | <b>2 MP WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b><br><b>3,6 mm lens</b> 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın, Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayırımı)</b> , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .                                                                                                                                                                                | <b>205 \$</b> |
|                | <br><b>IPC-HFW5241T-ASE-0360B</b><br>                                                       | <b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, <b>3.6mm Sabit Lens</b> , 0.002 LUX Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) , Yapay Zeka: Yüz Yakalama , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama , IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                          | <b>246 \$</b> |
| <br><b>TiOC</b> | <br><b>IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B</b>                                                                                                                                         | <b>2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera(30m Tamamlayıcı ışık))</b><br>1 / 2.8 " CMOS, <b>3.6mm Sabit Lens</b> , 0.0017 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>SD Kart Desteği(256GB)</b> <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon,Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>281 \$</b> |
|                | <br><b>IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize</b>                                                                                                           | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera ( 60m IR )</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10(opsiyonel), PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>243 \$</b> |
|               | <br><b>IPC-HFW2231T-ZAS-S2</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize</b>                                                                                                              | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b> , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 60m Akıllı IR</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IP67, <b>IK10</b> , PoE .                                                                                                                                                        | <b>299 \$</b> |
|               | <br><b>IPC-HFW5241E-ZE</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br>    | <b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b><br><b>2.7mm-13.5mm Motorize Lens</b> , 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa | <b>383 \$</b> |
|               | <br><b>IPC-HFW5241E-ZE-S3</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br> | <b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b><br><b>2.7mm-13.5mm Motorize Lens</b> , 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa | <b>424 \$</b> |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         | <br><b>IPC-HFW5241E-ZHE</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br>                                             | <b>2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080), H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 x 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.                                                                             | <b>440 \$</b>   |
| <br><b>12xOPTİK ZOOM</b>                | <br><b>IPC-HFW5231EP-ZE-0560</b><br><b>12xOptik</b><br><b>5,3 - 64 mm Motorize</b><br><b>Starlight</b><br><b>200 metre IR</b><br> | <b>2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, <b>60fps</b> @1080P(1920x1080), H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 , IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>200m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. | <b>460 \$</b>   |
|                                         | <br><b>IPC-HFW8232EP-Z</b><br><b>4,1-16 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b>                                                                                                                 | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b><br>4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom) , 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps</b> @2MP(1920x1080), H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, <b>Anti-Sis</b> , ROI, EIS, <b>Kişi Sayma</b> , <b>Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,                                                                                                            | <b>460 \$</b>   |
|                                       | <br><b>IPC-HFW8232EP-ZE</b><br><b>4,1-16 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b><br>                        | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b><br><b>4.1-16.4mm</b> / F1.53 (4x Optical zoom) , 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps</b> @2MP(1920x1080), H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, <b>Anti-Sis</b> , ROI, EIS, <b>Kişi Sayma</b> , <b>Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,                                                                                                     | <b>460 \$</b>   |
| <b>3 Megapiksel IP DOME KAMERALAR</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                       | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LİSTE \$</b> |
| <br><b>3MP 2K</b><br><b>2048x1536</b> | <br><b>IPC-HFW8331EP-Z</b><br><b>2,7-12 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b>                                                                                                               | <b>3 MP H.265 Starlight Ultra WDR Ultra-Smart IR Bullet IP Kamera</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b> , 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS, 25/30fps@3MP(2048x1536) , H.265/H.264/MJPEG üçlü yayın sistemi, Renklide 0.005Lux/F1.4( Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , <b>WDR (140dB)</b> , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151                                                                                                                                                    | <b>520 \$</b>   |
| <b>2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                       | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LİSTE \$</b> |
|                                      | <br><b>IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Sabit Lens , 110°</b> , 1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma , yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080) , <b>H.265&amp; H.264</b> dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, HLC, BLC, Koridor modu , Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>97 \$</b>    |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      |  <p>IPC-HDW3241TM-AS-0280B</p> <p><b>AI Video Analizli</b></p> <p><b>Sesli - Mikrofonlu</b></p>  | <p><b>2MP WDR Starlight IR Dome AI IP Kamera - Sesli ( 50m IR-Full metal )</b></p> <p><b>2,8 mm lens</b> 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 <b>WDR (120dB)</b>, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,<b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b>, <b>IR LED G.Mesafesi: 50m</b>,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, <b>IP 67</b> , Ölçüler : 99.1 mm x Ø121.9 mm (3.9" x Ø4.8")</p>                                                                                                                                                                        | <p><b>195 \$</b></p> |
|                      |  <p>IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4</p>                                                                                                                                                 | <p><b>2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera</b></p> <p><b>2,8mm Sabit Lens, 104°</b> , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 &amp; H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b>,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>122 \$</b></p> |
|                      |  <p>IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2</p>                                                                                                                                                  | <p><b>2 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera</b></p> <p><b>2,8mm Sabit Lens, 106°</b> , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 &amp; H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b>,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>137 \$</b></p> |
|  <p>Full-Color</p>  |  <p>IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2</p>                                                                                                                                              | <p><b>2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışık)</b></p> <p>1 / 2.8 " CMOS, <b>3.6mm Sabit Lens</b>, 0.0017 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>SD Kart Desteği(256GB)</b> <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>153 \$</b></p> |
|                    |  <p>IPC-HDBW2231F-AS-0280B-S2</p> <p><b>Sesli</b></p> <p><b>Starlight</b></p> <p><b>WDR</b></p>                                                                                 | <p><b>2 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu</b></p> <p>2,8mm Sabit lens (106 °), 1/2,8" 2Megapixel CMOS, 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE),0 Lux (Illuminator on)), 30fps@2MP{1920x1080}, <b>H.265/</b> H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), ROI, AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler, 256Gb Micro SD Memory, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b>, SMD Plus, 12V DC, PoE, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07</p>        | <p><b>158 \$</b></p> |
|                    |  <p>IPC-HDBW3241FP-AS-M</p> <p><b>Sesli</b></p> <p><b>Starlight</b></p> <p><b>WDR</b></p>                                                                                       | <p><b>2 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu</b></p> <p>2,8mm Sabit lens (106 °), 1/2,8" 2Megapixel Exmor R CMOS, 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE),0 Lux (Illuminator on)), 30fps@2MP(1920x1080), <b>H.265/</b> H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), ROI, AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler, 256Gb Micro SD Memory, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b>, SMD Plus, 12V DC, PoE, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B , Aviation connectör.</p>                         | <p><b>184 \$</b></p> |
|  <p>Full-Color</p> |  <p>IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B</p> <p><b>Video Analizli</b></p> <p><b>ePoE</b></p>                                                                                              | <p><b>2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Dome IP Kamera - e-PoE</b></p> <p><b>3,6 mm lens, H: 87°</b> , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 ( Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 ( Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p> | <p><b>229 \$</b></p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <br><b>IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize</b>                                                                                                             | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b> , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali)</b> , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, <b>IK10</b> , PoE .                                                                                                                                                                                                                                        | <b>243 \$</b> |
|    | <br><b>IPC-HDBW2231RP-ZAS</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize</b>                                                                                                                    | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b> , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali)</b> , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IP67, <b>IK10</b> , PoE .                                                                                                                                                                                                            | <b>281 \$</b> |
|    | <br><b>IPC-HDW3241T-ZAS-27135</b>                                                                                                                                               | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, <b>2.7mm-13.5mm Motorize Lens</b> , 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>SD Kart Desteği(256GB)</b> <b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon</b> , Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>321 \$</b> |
|   | <br><b>IPC-HDBW5231EP-ZE-27135</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br> | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), <b>Oto Iris</b> , ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma , Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b> | <b>339 \$</b> |
|  | <br><b>IPC-HDBW3241EP-Z-27135</b>                                                                                                                                             | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera</b><br><b>2.7-12 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali ve Alan ihlali ( <b>Araç ve insan ayırt edebilme özelliği</b> ), Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S,PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C                                                                                                                    | <b>391 \$</b> |
|  | <br><b>IPC-HDBW5241E-ZE-S3</b><br><b>2,7-13,5 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br>   | <b>2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Dome IP Kamera - e-PoE</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, <b>60fps@1080P(1920×1080)</b> ,H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 × 1080), <b>Defog</b> , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b>                                                                                                          | <b>408 \$</b> |
|  | <br><b>IPC-HDBW8281EP-Z</b><br><b>4-8 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b>                                                                              | <b>2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera - 60fps</b><br>4-8mm Motorize Zoom lens, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M) , 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> ,PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C                                                                                                                                            | <b>408 \$</b> |

|                                         | <br><b>IPC-HDBW8231EP-Z</b><br><b>2,7-12 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b>                                                                                       | <b>2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera</b><br>2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS<br><b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding, Renklide 0,005 Lux , F:1.4 , S/B 0 Lux, F.1.4 , <b>WDR (140dB)</b> , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip, Mirror, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C                                                                                                                                                                          | <b>408 \$</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                         | <br><b>IPC-HDBW8231EP-ZE</b><br><b>2,7-12 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b><br> | <b>2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera - 60fps - ePoE</b><br>2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS<br><b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding, Renklide 0,005 Lux , F:1.4 , S/B 0 Lux, F.1.4 , <b>WDR (140dB)</b> , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip, Mirror, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C                                                                                                                                                           | <b>440 \$</b> |
|                                         | <br><b>IPC-HDBW8232EP-Z</b><br><b>4.1-16 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br><b>Starlight</b>                                                                                       | <b>2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera - ePoE</b><br>4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS,<br><b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açırken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,                                                                                                                                                                                  | <b>440 \$</b> |
| <br><b>3MP 2K</b><br><b>2048x1536</b> | <br><b>IPC-HDBW8331EP-Z</b><br><b>2,7-12 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b> <b>Starlight</b>                                                                                        | <b>3 MP H.265 Starlight Ultra WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera</b><br>2,7-13.5 mm Motorize lens, 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS,<br>25/30fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264/MJPEG üçlü yayın sistemi, Renklide 0.005Lux/F1.4( Color), 0Lux/F1.4(IR on), <b>WDR (140dB)</b> , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C                                                                                                                                                                                                      | <b>488 \$</b> |
| 4 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| ÜRÜN RESMİ                                                                                                               | MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LİSTE \$      |
| <br><b>4MP</b><br><b>2560x1440</b>    | <br><b>IPC-HFW1431S-S-0360B-S2</b>                                                                                                                                                      | <b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/ <b>WDR(120dB)</b> , 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>SD Kart Desteği(256GB)</b><br><b>IP67</b> , PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>124 \$</b> |
| <br><b>4MP</b><br><b>2560x1440</b>    | <br><b>IPC-HFW2431S-S-0360B-S2</b>                                                                                                                                                      | <b>4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera</b><br><b>3,6 mm Sabit Lens</b> , 1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 , <b>Tripwire(Sanal Sınır)</b> , Intrusion(Alan ihlali) Analiz , <b>Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama</b> , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir, Video Analiz, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151 | <b>168 \$</b> |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <p><b>4MP</b><br/>2560x1440</p> |  <p>IPC-HFW2431S-S-0280B-S2</p>                                                       | <p><b>4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera</b><br/> <b>2,8 mm Sabit Lens , 104°</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265&amp; H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b>, Maks. 256 GB Micro SD kart ,1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151</p> | <p><b>168 \$</b></p>  |
|  <p>Full-Color</p>               |  <p>IPC-HFW2449S-S-IL-0360B</p> <p><b>YENİ</b></p>                                    | <p><b>4 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık)</b><br/> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens,<br/> Renkli,0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE),Akıllı ikili aydınlatma<br/> BLC/HLC/WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br/> Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)<br/> IP67, PoE, 4MP (2688 × 1520) @20 fps,Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>177 \$</b></p>  |
|                                   |  <p>IPC-HFW2431T-AS-0360B-S2</p>                                                      | <p><b>4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera</b><br/> <b>3,6mm Sabit Lens , 84°</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps , H.265&amp; H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>80m</b>, 256 GB Micro SD kart , Alarm: 1giriş,1çıkış; ses:1giriş, 1çıkış, Akıllı IR, IP67,IK10 ( opsiyonel ) PoE.</p>          | <p><b>209 \$</b></p>  |
|                                |  <p>IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4</p>                                                      | <p><b>4 Megapiksel WDR H.265 IR Bullet Kamera</b><br/> <b>2,8-12mm Motorize Lens</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &amp;25/30fps@3M(2304x1296) , H.265&amp; H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.03Lux/F2.0 , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>50m</b>, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>206 \$</b></p>  |
|                                 |  <p>IPC-HFW2431T-ZAS-27135<br/> 2.7-13,5 mm Motorize</p>                            | <p><b>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera</b><br/> <b>2,7-13,5mm Motorize lens</b> ,1/3" 4 MP Progresive CMOS, F1.4 H:104°~28° , V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) &amp; 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 &amp; H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>322 \$</b></p>  |
|                                 |  <p>IPC-HFW5442E-ZE-2712<br/> 2,7-12 mm Motorize<br/> Video Analiz</p> <p>ePoE</p>  | <p><b>4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera</b><br/> 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 &amp; H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>sorunuz</b></p> |
|                                 |  <p>IPC-HFW5442E-ZHE-2712<br/> 2,7-12 mm Motorize<br/> Video Analiz</p> <p>ePoE</p> | <p><b>4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera</b><br/> 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 &amp; H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>sorunuz</b></p> |

|                                                                                          | <br><b>IPC-HFW5442HP-ZE-2712</b><br><b>2,7-12 mm Motorize</b><br><b>Video Analiz</b><br> | <b>4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera</b><br>1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama ,<br>0.003 Lux@F1.8 (Color, 30IRE), 0.0003 Lux@F1.8 (B/W, 30IRE), 0 Lux (Illuminator on) , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,ROI, Defog, Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm-12.0 mm motorize lens ,3/2 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu <b>60m</b> , Micro SD bellek, IP67, IK10                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>sorunuz</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4 Megapiksel IP DOME KAMERALAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                | MODEL                                                                                                                                                                                                                                                      | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LİSTE \$       |
| <br>     | <br><b>IPC-HDW1431SP-0280B-S4</b>                                                                                                                                         | <b>4 MP H.265+ IR Dome Kamera ( 30m IR )</b><br>4MP, 1/3" CMOS , düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıkış verir ve maks. 4MP (2688 × 1520) @20 fps<br>H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m. <b>ROI, SMART</b> H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir, Görüntü Döndürme, <b>WDR(120dB)</b> , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelere uygulanabilir. 12V DC/PoE güç desteği , IP67, koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>118 \$</b>  |
| <br>     | <br><b>IPC-HDW1431T-AS-0280B</b>                                                                                                                                          | <b>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) - Sesli</b><br>1 / 3 " CMOS,2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli<br>BLC/HLC <b>WDR(120dB)</b> , 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>SD Kart Desteği(256GB)</b><br>IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>124 \$</b>  |
| <br>  | <br><b>IPC-HDW2431TP-AS-0280B-S2</b>                                                                                                                                      | <b>2 Megapiksel starlight IR Dome IP Kamera</b><br><b>2,8mm Sabit Lens, 106°</b> , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS,<br>25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67 ,PoE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>168 \$</b>  |
| <br> | <br><b>IPC-HDBW2431E-S-S2</b>                                                                                                                                           | <b>4 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera</b><br><b>2,8mm Sabit Lens, 102°</b> , 4 MP 1/3" CMOS sensör, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, 25/30 fps'de 4MP (2560 × 1440), maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps'yi destekler, H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , Ol, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , 0.008Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> , normallik algılama: Hareket algılama, video kuralama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m Akıllı IR , 256Gb Micro SD Memory , IP67, <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152 | <b>172 \$</b>  |
| <br> | <br><b>IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4</b>                                                                                                                                     | <b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera (40m IR)</b><br><b>2,8-12mm Motorize lens</b> , 1/3" 4 MP Progresive CMOS , Micro SD Max 256GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IR LED G.Mesafesi: 40m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>215 \$</b>  |
| <br> | <br><b>IPC-HDBW2421RP-ZS</b><br><b>2.7-12 mm Motorize</b>                                                                                                               | <b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera</b><br><b>2,7-12mm Motorize lens</b> , 1/3" 4 MP Progressive scan CMOS , F1.4 H:100°~35°, V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0.1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>243 \$</b>  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><b>4MP</b><br>2560x1440 | <br><b>IPC-HDBW2431R-ZAS</b><br>2.7-13,5 mm Motorize                                                                                                    | <b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera</b><br>2,7-13,5mm Motorize lens, 1/3" 4 MP Progresive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150                                                                                                                                                                                                              | <b>305 \$</b>   |
| <br><b>4MP</b><br>2560x1440 | <br><b>IPC-HDBW5431EP-ZE</b><br>2.7-12 mm Motorize<br>Video Analiz<br> | <b>4 Megapiksel WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE</b><br>2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,( PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C .                                                         | <b>450 \$</b>   |
|                             | <br><b>IPC-HDBW5442EP-ZE</b><br>2.7-12 mm Motorize<br>Video Analiz<br> | <b>4MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Camera</b><br>1/1.8" 4Megapixel progressive scan CMOS ,H.265 & H.264 triple-stream encoding , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) , WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC Yüz Tanıma , kişi sayma , Çevre koruması, Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm~12.0 mm motorized lens ,2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out , Max. IR LEDs Length 40 m, Micro SD memory, IP67, IK10. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,( PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C.                                                                         | <b>sorunuz</b>  |
| <b>5 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                            | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>LİSTE \$</b> |
|                           | <br><b>IPC-HFW2531S-S-0360B-S2</b><br><b>YENİ</b>                                                                                                     | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>201 \$</b>   |
|                            | <br><b>IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2</b><br><b>YENİ</b>                                                                                                    | <b>5 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera</b><br><b>3,6mm Sabit Lens , 84°</b> , 5MP, 1/2.7" CMOS image sensor, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , MP (2592 × 1944) @20 fps ve 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>80m</b> , 256 GB Micro SD kart , Alarm: 1giriş,1çıkış; ses:1giriş, 1çıkış, Akıllı IR, IP67,IK10 ( opsiyonel ) PoE. | <b>255 \$</b>   |
|                            | <br><b>IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2</b><br>2.7-13,5 mm Motorize<br><b>YENİ</b>                                                                            | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP((2592x1944), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>326 \$</b>   |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                        | <br><b>IPC-HFW2531T-ZAS-27135-S2</b><br><b>2.7-13,5 mm Motorize</b><br>                            | <b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera</b><br><b>2,7-13,5mm Motorize lens</b> , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR , IP67 , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E                                                                                     | <b>354 \$</b>   |
| <b>5 Megapiksel IP DOME KAMERALAR</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                       | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                        | <br><b>IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2</b><br><b>SESLİ-Mikrofonlu</b>                                                                                                                      | <b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b><br>2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, Metal + Plastic kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") .                                                                                                                              | <b>203 \$</b>   |
|                                                                                        | <br><b>IPC-HDW2531TMP-AS-S2</b><br><b>SESLİ-Mikrofonlu</b>                                                                                                                          | <b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b><br>2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, <b>Metal kasa</b> , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") .                                                                                                                                 | <b>221 \$</b>   |
|   | <br><b>IPC-HDW3541TM-AS-0280B</b><br><b>AI Video Analizli</b><br><b>Sesli - Mikrofonlu</b><br> | <b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome AI IP Kamera - Sesli ( 50m IR )</b><br><b>2,8 mm lens 98°</b> 5 MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , Çıkışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps ve 25/30 fps'de 4MP (2688 × 1520) desteği , H.265, ROI, SMART H.264 + / H.265 + , esnek kodlama , Renklide 0.005 Lux@F1.6 , Rotasyon modu, WDR (120dB) , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir , Mirror , Privacy Masking , <b>Sanal Sınır</b> , <b>Alan İhlali</b> , <b>Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı) , IR LED : 50m</b> , 256Gb Micro SD Memory, IP67 , PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, <b>IP 67</b> , Ölçüler : 99.1 mm × Φ121.9 mm , SMD Plus | <b>255 \$</b>   |
|                                                                                      | <br><b>IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2</b>                                                                                                                                               | <b>5 Megapiksel Starlight WDR IR , Dome IP Kamera</b><br><b>2.8 mm Sabit Lens (103°)</b> ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , <b>IK10</b> , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler: 81 mm × Φ109.9 mm                                                                                                                                                                                        | <b>217 \$</b>   |
|                                                                                      | <br><b>IPC-HDBW3541R-ZAS-27135</b>                                                                                                                                                | <b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br><b>2.7mm-13.5mm Motorize Lens</b> , 1 / 2.7 " CMOS, 0.005 LUX<br>RenkliBLC/HLC/WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>397 \$</b>   |
| <b>12 Megapiksel 4K Ultra HD Ultra-Smart IP Kamera</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                       | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |

| <br>  | <br><b>IPC-HDBW81230EP-ZHE</b><br>4,1-16,4 mm motorize<br>4X Optik Zoom<br>Video Analiz<br> | <b>12 Megapiksel Ultra HD Dome IP Kamera 4X Optik Zoom</b><br>4,1 - 16,4 mm Motorize Zoom lens , 1/1,7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 20fps@12MP (4000x3000), 25/30fps@4K(3840x2160) ,H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0.01Lux/F1.53 ,IR açıkken 0Lux/F1.53 , ESS 1/3~1/100000s, D-WDR, 3D-DNR,AWB,AGC, BLC, Sis Giderme, ROI, EIS,Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, <b>Auto Focus</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, PoE, 1xRJ45(1000 Base T), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, IP 67, <b>IK10</b> , 50m IR . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C                                                                                                                                                                                         | <b>1.200 \$</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ultra-Smart IP Box Kameralar                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                                              | MODEL                                                                                                                                                                                                                                                         | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LİSTE \$        |
|                                                                                                                                                                        | <br><b>IPC-HF5241EP-E</b><br>Video Analizli<br>                                             | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE</b><br>1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , <b>Oto Iris</b> , ROI , <b>Auto Back Focus</b> , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Kişi sayma , Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , Çevre Koruması, Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çıkışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallliği, Terk Edilen / Eksik Nesne, Isı Haritası , Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>e-PoE</b> , 2/1xAlarm, 1/1xSes( Mikrofonlu ) . LENS HARİÇ . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b> | <b>420 \$</b>   |
|                                                                                                                                                                        | <br><b>IPC-HF5442E-E</b><br>                                                               | <b>4MP Pro Starlight AI Box IP Kamera</b><br>1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.002 Lux@F1.6 , 25/30 fps@2688 x 1520, 50/60 fps@1080P(1920 x 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB) , Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2/1 Alarm giriş/çıkış , 1/1 Ses giriş/çıkış , Micro SD bellek , LENS HARİÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>sorunuz</b>  |
| <br>                                                                               | <br><b>IPC-HF81230EP-E</b><br><b>Auto Back Focus</b> Video Analiz<br>                   | <b>12 Megapiksel Ultra-Smart Box IP Kamera</b><br>1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@12MP (4000x3000) ,30fps@4K(3840x2160)H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, Renklide 0.005Lux/F1.2 , Siyah Beyaz 0.003Lux/F1.2 , D-WDR, 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, <b>Auto Back Focus</b> , 2/1xAlarm, 1/1xSes, PoE , 1xRJ45( <b>1000 Base T</b> ), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>LENS HARİÇ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>sorunuz</b>  |
| İĞNE DELİĞİ LENSİLİ IP KAMERA                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                                              | MODEL                                                                                                                                                                                                                                                         | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LİSTE \$        |
|                                                                                                                                                                      | <br><b>IPC-HUM4231S-L4</b>                                                                                                                                                 | <b>2 Megapiksel İğne Deliği IP Kamera</b><br>2,8 mm 105 ° , 1 / 2,8 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, Maks. 2MP (1920 x 1080) @ 30 fps, H.265 codec, ultra düşük bit hızı, Rol, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, Döndürme modu, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, Akıllı algılama: ses algılama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çıkışması , yasadışı erişim, voltaj algılama, Ses: 1 giriş, 1 çıkış, 12V DC güç kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>258 \$</b>   |
|                                                                                                                                                                      | <br><b>IPC-HUM8230P-E1</b>                                                                                                                                                 | <b>2 Megapixel Gizli İğne Deliği Ağ Kamerası - Ana Kutu</b><br>H.264+/H.264 sıkıştırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° , 4 alan maskeleyme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm , Birlikte çalışmak için bir Lens Ünitesi gerektir                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>445 \$</b>   |
|                                                                                                                                                                      | <br><b>IPC-HUM8231-L1-0280B</b>                                                                                                                                            | <b>2 Megapiksel Gizli İğne Deliği Ağ Kamera - Lens Ünitesi</b><br>2,8 mm Sabit Lens 104°, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Ø30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, <b>8 metre kablo ile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>293 \$</b>   |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                         | <br><b>IPC-HUM8431-L3-0280B</b>                       | <b>4 Megapiksel Board Kamera ve Lens ünitesi</b><br>1/2.7" 4Megapixel progressive scan CMOS , Day/Night(Electronic) , WDR 2.8mm Fixed Pinhole Lens H:83° ,V:45° , Effective Pixels, 1920(H)x1080(V) , Minimum Illumination , 0.006Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) , 0.04Lux/F1.8 , (Color,1/30s,30IRE) , 0.003Lux/F1.8 (B/W,1/3s,30IRE) , 0.02Lux/F1.8 (B/W,1/30s,30IRE) , 8 metrelik kablo , Birlikte çalışması için bir Ana Kutu gerekir. Boyutları : Ø30.5mmx57.6mm(Ø1.20"x2.27"), Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>446 \$</b>   |
| <b>Fisheye - Panoramik IP Kameralar</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                        | <b>MODEL</b>                                                                                                                           | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                         | <br><b>IPC-EB5531</b>                                 | <b>5 Megapiksel Fisheye Kamera - Sesli</b><br><b>1.4 mm Sabit Lens</b> F:1.6, H: 180° , V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , <b>H.265</b> ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6 , <b>WDR (120dB)</b> , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, <b>IP67</b> , IK08 , PoE , <b>Metal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>399 \$</b>   |
|                                                                                         | <br><b>IPC-EW5541P-AS</b>                             | <b>5 Megapiksel Fisheye IR Kamera - Sesli</b><br><b>1.4 mm Sabit Lens</b> F:1.2, H: 180° , V: 180° , D: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , <b>ROI, SMART H.264+/H.265+ , esnek kodlama</b> ,Renklide 0.006ux/F1.2 , <b>WDR (120dB)</b> , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran , <b>10 metre IR mesafesi</b> , Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire, alanda insan sayımı, Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M) , Mikro SD hafıza, PoE                                                                                                                                                                                                                  | <b>399 \$</b>   |
| <br> | <br><b>IPC-EBW81230P</b>                              | <b>12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli</b><br><b>1.98 mm Sabit lens</b> , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR çıkış 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu , IR Mesafesi: <b>10m</b> , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, <b>IP67, IK10</b> , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C                                                                                                                            | <b>1.144 \$</b> |
| <b>YAPAY ZEKA Kişi Sayma KAMERASI - Dual</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                        | <b>MODEL</b>                                                                                                                           | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                        | <br><b>IPC-HDW8341XP-3D-S2</b>                      | <b>3 Megapiksel Çift-lensli Kişi Sayma özellikli Yapay Zeka IP Kamera</b><br>İki adet 1/2,8"3 Megapiksel aşamalı tarama STARVIS CMOS , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 25 fps @ 3 MP (2048 × 1536) , 0.009Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) , 0.08Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F1.8(IR on) , WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , 2,8 mm sabit lens (3,6 mm isteğe bağlı) , Maks. IR Ledler Uzunluğu 10m , Mikro SD hafıza, IP67, PoE , İnsanlar Sayma: İnsanları saymak, bölge insanları saymak için destek hattı                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.100 \$</b> |
| <b>KAMERALI ACİL DURUM veya TELEFON TERMİNALİ</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                        | <b>MODEL</b>                                                                                                                           | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                       | <br><b>VTT201</b>                                   | <b>Asansör ve Başka kullanımlar için Kameralı Acil Yardım Ünitesi</b><br>Kameralı ve bas konuş butonlu - HD CMOS kamera, Gece görüşü, Video ve sesli sohbet, Uzaktan izleme ve yayın, Alarm entegrasyonu, Vandal korumalı, IP54, IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>720 \$</b>   |
| <b>OTOPARK BARIYER GİRİŞİ ve PLAKA OKUMA KAMERASI</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                        | <b>MODEL</b>                                                                                                                           | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
| <br> | <br><b>ITC215-PW6M-IRLZF-B Plaka Okuma Kamerası</b> | <b>Yüksek performanslı 2MP WDR Plaka Okuma Kamerası</b><br>1920 x1080 ,1 /2.8 inch CMOS , H.264B/H.264M/H.264H/H.265, MJPEG ,1 100/1000M Ethernet port (RJ-45), Auto Iris,3DNR, IR mesafesi 12m, Plaka okuma mesafe aralığı 3- 6 metre , 0.002 Lux. Aydınlatıcı, aydınlatma için kamera ile birlikte tasarlanmıştır ,Motorize vari-focal lens, Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi ,3 Alarm Çıkışı, 1 kanal ses giriş ve çıkışı, OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği, Otomatik ANR , anlık fotoğraf ve Video, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, 12VDC,24V AC/ POE+,- 30°C~+65°C, IP67 | <b>1.300 \$</b> |


|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br> | <br><b>ITC237-PW1A-IRZ</b><br>Plaka Okuma yazılımı dahil        | <b>Yüksek performanslı 2MP WDR Plaka Okuma Kamerası</b><br>2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megara CMOS , H.265 , 2,7-12mm Motorize Zoom lens ve IR ışığı , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8metre , Renklide 0.005Lux/F1.6 (Color),0Lux/F1.53(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, 1 / O giriş Desteği , 2 Alarm Girişi ,1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) , Şerit bilgileri (sayı, / yön) , plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(10.000 Kayıt), Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE,-40°C~+60°C, PoE , IP67,IK10                                                               | <b>1.100 \$</b> |
| <br> | <br><b>ITC215-PW4I-IRLZ-27135</b><br>Plaka Okuma yazılımı dahil | <b>Yüksek performanslı Full HD AI WDR Plaka Okuma Kamerası</b><br>2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megapiksel CMOS , H.265/H.264M/H.264H/H.264B , 2,7-13,5mm Motorize Auto Iris(DC) lens ve 12 metre IR mesafesi , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8 metre , Renklide 0.005Lux/F1.3 (Color),0Lux/F1.3(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, 1 / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi ,3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) , Şerit bilgileri (sayı, / yön) , plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(10.000 Kayıt), Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE,-30°C~+65°C, PoE , IP67 | <b>1.200 \$</b> |
|                                                                                     | <br><b>IPMAE9-0100A</b>                                         | <b>Plaka okuma Kameraları için 120cm montaj ayağı</b><br>Çalışma Sıcaklığı -30 ° C ila +65 ° C (-22 ° F ila 149 ° F)<br>Çalışma Nemi% 10 -% 90 (yoğunlaşma yok)<br>Alüminyum Malzeme<br>Boyutlar .060.0 × 1278.3 mm (Φ23.6 × 503.3 inç) (OD × H)<br>Net Ağırlık 4.7 kg (10.4 lb), Brüt Ağırlık 6.7 kg (14.8 lb), Montaj Dikey montaj ITC215-PW4I-IRLZ ve diğerleri için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>110 \$</b>   |
|                                                                                                                                                                      | <br><b>ITC302-RF1A-IR</b>                                      | 3MP AKILLI TRAFİK BOX KAMERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0 \$</b>     |
| <b>SPEED DOME IP KAMERALAR</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                    | <b>MODEL</b>                                                                                                                                     | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                   | <br><b>SD29204UE-GN</b>                                       | <b>2MP 4x Starlight IR PTZ Ağ Kamerası</b><br>1/2,8" STARVIS™ CMOS,<br>Renkli: 0,005Lux@F1.6; S/B: 0,0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR açık)<br>Güçlü 4x optik yakınlaştırma, 2.7mm~11mm<br>Üçlü akış kodlamasını destekler, WDR, Gündüz/Gece(ICR), Ultra DNR<br>Maks. 25/30fps@1080P, IVS, PoE'li, 30 m'ye kadar IR mesafesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>402 \$</b>   |
|                                                                                   | <br><b>SD42212T-HN-S2</b>                                     | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera</b><br><b>5.3mm~64mm Lens, 12x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Threile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR), Defog, Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>567 \$</b>   |
|                                                                                   | <br><b>SD42C212T-HN-S2</b>                                    | <b>2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi</b><br><b>5.3mm~64mm Lens, 12x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Threile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>562 \$</b>   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <br><b>SD49225XA-HNR-S2</b><br><b>100m IR</b><br><b>Starlight</b>                        | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera</b><br><b>4.8mm~120mm Lens , 25x Optik Zoom, 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 LUX Renkli</b><br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz<br>Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan<br>ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, SD-Kart Desteği(256GB) , IP66, PoE+,<br>25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel<br>Montaj Aparatları ( PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S)                                                                                    | <b>821 \$</b>   |
|    | <br><b>SD59225U-HNI</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>150m IR</b><br><b>Starlight</b>    | <b>2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera</b><br><b>4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R</b><br>CMOS, <b>60fps</b> @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan<br>Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu<br>Network Görüntüleme, <b>WDR(120dB)</b> , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris,<br>Auto focus, Defog , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı<br>Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M),<br>Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi<br>150m, (AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar:<br>PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S | <b>940 \$</b>   |
|    | <br><b>SD5A232XB-HNR</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>150m IR</b><br><b>Starlight</b>   | <b>2 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip),<br>SD-Kart Desteği(256GB)<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz<br>Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan<br>ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama , IP67, IK10, PoE+, 50fps@1080p,<br>Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa<br>PFB303S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları    | <b>1.345 \$</b> |
|  | <br><b>SD5A432XA-HNR</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>150m IR</b><br><b>Starlight</b> | <b>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS<br>Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre<br>Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset,<br>5 Pattern , 8 Tur, IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses<br>Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)                                                                                    | <b>1.545 \$</b> |
|  | <br><b>SD5A432XB-HNR</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>150m IR</b><br><b>Starlight</b> | <b>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " STARVIS™ CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli, B/W: 0.0005<br>lux@F1.6, 0 Lux IR açıkken , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,<br>EIS, SMD PLUS , Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket<br>Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz<br>Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Pan: 0° ~ 360° sonsuz;<br>Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm<br>Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)                     | <b>1.545 \$</b> |
|  | <br><b>SD5A445XA-HNR</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>150m IR</b><br><b>Starlight</b> | <b>4 Megapiksel 45x WDR Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, <b>3.95mm-177.7mm Lens</b> , 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS<br>Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre<br>Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset,<br>5 Pattern , 8 Tur, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-<br>Kart(256GB), Metal Kasa, IP67, IK10, PoE, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve<br>AC24/3A Adaptör Dahil<br>(PFA111, PFB140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj<br>Aparatları)                                                      | <b>1.749 \$</b> |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <br><b>SD6AE230UA-HNI</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>Star-Light</b><br><b>200m IR</b>                         | <b>2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera</b><br><b>6mm~180mm Lens, 30x</b> Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W                                                                                                                                         | 1.602 \$        |
|    | <br><b>SD6AE240V-HNI</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>200m IR</b><br><b>Starlight</b>                           | <b>2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera</b><br>4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, <b>Optik Defog</b> , WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE                                                                                                                                                                  | 1.602 \$        |
|    | <br><b>SD6CE245U-HNI</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>Star-Light</b><br><b>200m IR</b>                          | <b>2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera</b><br><b>3.95mm~177.7mm Lens, 45x</b> Optik ,1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s,Tilt hızı 200°/s, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>IP 67, IK10</b> , AC24V, PoE+(802.3at) | 1.602 \$        |
|   | <br><b>SD6AE830V-HNI</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>200m IR</b>                                               | <b>4K Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera</b><br><b>6mm~180mm Lens , 30x</b> Optik ,1/1,7" 12 Megapiksel Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 30fps @1080P,Renkli: 0.05Lux@F1.16; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: <b>200m</b> , Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, <b>IK10 , Hi-PoE</b>                                                                                                                                                                                                                   | 3.696 \$        |
|  | <br><b>SD60230U-HNI-SL</b><br><b>Anti-corrosion</b><br><b>WDR</b><br><b>Starlight</b>                          | <b>2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Anti-corrosion PTZ Camera</b><br>Malzeme: 316L Paslanmaz çelik , 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP STARVIS™ CMOS , <b>60fps@2M(1920x1080)</b> ,Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), 600°/s Pan Hızı,500°/s sonsuz dönüş. H.265+/H.265/H.264+/H.264 , Çoklu Network Görüntüleme,WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Electronic Image Stabilization (EIS) , Defog , AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), 256Gb Micro SD Memory, <b>IP68 ,IK10, NEMA 4X</b> , 7/1xAlarm, 1/1xSes, (AC24V) / (PoE+)   | 5.900 \$        |
| <b>Silecekli - SPEED DOME IP KAMERALAR</b>                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                      | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>SD6AL230F-HNI-I</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>200m IR</b><br><b>Starlight</b><br><b>Silecekli</b>   | <b>2 MP 30x Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera -Silecekli</b><br><b>6mm~180mm Lens, 30x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Auto Tracking-Oto Takip, IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>IR Mesafesi: 200m , Silecekli</b> , Hi-POE                                       | 2.012 \$        |
|  | <br><b>SD6AL233XA-HNR-IR</b><br><b>Auto-Tracking</b><br><b>300m IR</b><br><b>Starlight</b><br><b>Silecekli</b> | <b>2 MP 33x Starlight AI Speed Dome Kamera (300m IR Mesafesi )</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 5.88mm-191.4mm Lens, 0.001 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama , Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur , IP67, TVS 8000V, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) , Metal Kasa, PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA118, PFB710C, PFA150, PFB301S-E Opsiyonel Montaj Aparatları)                                 | proje           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <br><b>PTZ19240V-IRB-N(-B)</b><br><b>300m IR</b><br><b>Anti-corrosion</b>  | <b>2 Megapixel Starlight Yüksek Hızlı IR PTZ Kamera</b><br>4.5mm~180mm Lens, 40x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide : 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , Pan ve Tilt: 0° ~ 360° sonuz dönüş ,120°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, Ultra WDR (140 dB), Day/Night(ICR) , IR LED G.Mesafesi: 300m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, HLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, Akıllı silecek, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), Maks. 128Gb Micro SD Memory, <b>Anti-corrosion(NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1), IP68</b> , 1xBNC, 1xRS485, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek | <b>4.800 \$</b>  |
| <b>LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR</b>                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LİSTE \$</b>  |
|    | <br><b>SD6AL230F-HNI</b><br><b>500m Lazerli</b><br><b>Starlight</b>        | <b>2 MP Full HD 30X WDR Ultra-Smart Lazer Speed Dome IP Kamera</b><br><b>6mm~180mm Lens, 30x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide 0.002Lux@F1.5; IR Açıkken 0Lux@F1.5 , 240°/s Pan Hızı, H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: <b>500m, Oto Iris, Oto Odak</b> , AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Oto Takip, IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>Silecek</b> . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S, PFB303W          | <b>2.646 \$</b>  |
|   | <br><b>PTZ12248V-LR8-N</b><br><b>1200m Lazerli</b><br><b>Auto Tracking</b> | <b>2 Megapiksel 48X Optik 1200m Lazer IP PTZ Kamera - Starlight</b><br><b>Güçlü 48x Optik Zoom ( 5,7mm ~ 275mm )</b> , 1/1.9" CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Renklide: 0.001Lux@F1.4, B/W: 0.0001Lux@F1.4, 0Lux (IR on) , Max 60fps@1080P, ROI, Anti-Sis, WDR (120dB) , Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, <b>Oto izleme ve Akıllı video analiz</b> , Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 1200 (3937ft) Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma: ,128Gb Micro SD Memory , IP66                                                                                                                | <b>13.000 \$</b> |
| <b>KEYBOARD</b>                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LİSTE \$</b>  |
|  | <b>NKB1000</b>                                                                                                                                              | <b>HD-CVI &amp; IP &amp; Analog Keyboard ( Onvif Protokollü )</b><br>HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485, RS422, USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>393 \$</b>    |
|  | <b>NKB5000-F</b>                                                                                                                                            | <b>Network Kontrol Klavyesi ( 1280 X800 )</b><br>Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği , 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264, MPEG Desteği , 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği , 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran , 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği , 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.100 \$</b>  |
| <b>4 Kanal NVR'lar</b>                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LİSTE \$</b>  |
|   | <br><b>NVR2104HS-T</b>                                                   | <b>4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>125 \$</b>    |
|   | <br><b>NVR2104HS-P-T</b><br><b>4 POE Çıkışlı</b>                         | <b>4 Kanal 4 PoE H.265 NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 \$</b>    |

|                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <b>alhua</b><br>NVR4204-P-4KS2/L<br>4 POE Chikisli  | <b>4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR</b> ( 2x10TB SATA )<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 160Mbps/160Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli<br>kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                             | <b>409 \$</b>   |
| <b>8 Kanal NVR'lar</b>                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                  | <b>MODEL</b>                                        | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>LİSTE \$</b> |
|    | <b>alhua</b><br>NVR2108HS-T                         | <b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 80Mbps/80Mbps<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>144 \$</b>   |
|    | <b>alhua</b><br>NVR2108HS-8P-T                      | <b>8 Kanal 8 PoE H.265+ NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>292 \$</b>   |
|    | <b>alhua</b><br>NVR5208-4KS2                        | <b>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 320Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli<br>kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme),<br>POS Cihazları ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1<br>RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                  | <b>520 \$</b>   |
|  | <b>alhua</b><br>NVR4208-8P-4KS2/L<br>8 POE Chikisli | <b>8 Kanal PoE'li H.265+ NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli<br>kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                     | <b>530 \$</b>   |
|  | <b>alhua</b><br>NVR2108HS-W-4KS2                    | <b>8 Kanallı 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici</b><br>8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>80Mbps</b> Band<br>Genişliđi, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliđi ,1ch @ 8 MP / 4ch @<br>1080p kod çözümüye kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteđi , Wi-Fi sinyalinin<br>hızlandırmak için iki anteni desteđi , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş<br>Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a<br>kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mm×226.9mm×40.4mm | <b>293 \$</b>   |
| <b>16 Kanal NVR'lar</b>                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                  | <b>MODEL</b>                                        | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <b>alhua</b><br>NVR2116HS-4KS2                      | <b>16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 80Mbps/80Mbps<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>230 \$</b>   |
|  | <b>alhua</b><br>NVR4116HS-4KS2/L                    | <b>16 Kanal H.265 NVR (1x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliđi: 80Mbps/80Mbps<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod<br>Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli<br>kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                             | <b>270 \$</b>   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <br><b>NVR5216-4KS2</b>                                                                                                                        | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                              | <b>590 \$</b>   |
|    | <br><b>NVR4216-16P-4KS2/L</b><br><b>16 POE Çıkışlı</b>                                                                                         | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır) , 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                           | <b>639 \$</b>   |
|    | <br><b>NVR5216-16P-4KS2E</b><br><b>16 POE Çıkışlı</b><br>     | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                              | <b>900 \$</b>   |
|    | <br><b>NVR5216-16P-I</b><br><b>16 POE Çıkışlı</b><br>        | <b>16 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps(AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) , 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma , 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps) | <b>2.067 \$</b> |
|  | <br><b>NVR5416-16P-4KS2</b><br><b>16 POE Çıkışlı</b>                                                                                         | <b>16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b><br>16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>32 TB'a kadar 4 Sata HDD</b> , 3xUSB ( 2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm                                                                                                                                             | <b>1.220 \$</b> |
|  | <br><b>NVR5416-16P-4KS2E</b><br><b>16 POE Çıkışlı</b><br> | <b>16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                            | <b>1.261 \$</b> |
|  | <br><b>NVR5816-4KS2E</b>                                                                                                                     | <b>16 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR</b><br>16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>80 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, <b>N+M fail over desteği</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm                                                                       | <b>1.346 \$</b> |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>     | <br><b>NVR5816-16P-4KS2E</b><br><b>16 POE Çıkışlı</b><br> | <b>16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR</b><br>16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>80 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, <b>N+M fail over desteği</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm | <b>1.988 \$</b> |
| <b>32 Kanal NVR'lar</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                        | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                          | <br><b>NVR4232-4KS2/L</b>                                                                                                                  | <b>32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps<br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                            | <b>400 \$</b>   |
| <br>     | <br><b>NVR5232-4KS2</b>                                                                                                                    | <b>32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                         | <b>698 \$</b>   |
| <br>  | <br><b>NVR5232-EI</b><br>                              | <b>32 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS,SMD, Yüz Algılama,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                              | <b>764 \$</b>   |
| <br> | <br><b>NVR5432-EI</b><br>                             | <b>32 Kanal H.265 NVR (4x16TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,Yüz Tanıma,SMD, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                             | <b>1.128 \$</b> |
| <br> | <br><b>NVR5432-4KS2</b>                                                                                                                  | <b>32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                        | <b>1.039 \$</b> |
| <br> | <br><b>NVR608-32-4KS2</b>                                                                                                                | <b>32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                              | <b>1.453 \$</b> |
| <br> | <br><b>NVR5832-R-4KS2</b><br><b>2 HDMI - 2VGA</b><br> | <b>32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan ihlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye ( dewarp ) , Isı haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                      | <b>1.676 \$</b> |
| <b>64 Kanal NVR'lar</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

| ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                               | MODEL                                                                                                                                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LİSTE \$        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>                     | <br><b>NVR5864-R-4KS2</b><br><b>2 HDMI - 2VGA</b>                                                          | <b>64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR</b><br>64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>4ch@4K/16ch@1080P</b> , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>64 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ), 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> ,Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm          | <b>1.919 \$</b> |
| <br>                     | <br><b>NVR5864-EI</b><br> | <b>64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR ( 8x10TB SATA )</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)            | <b>1.932 \$</b> |
| <br>                     | <br><b>NVR608-64-4KS2</b>                                                                                  | <b>64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                         | <b>2.582 \$</b> |
| <br>                  | <br><b>NVR608R-64-4KS2</b>                                                                                 | <b>64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.265</b> | <br><b>NVR616-64-4KS2</b>                                                                                | <b>64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                     | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.265</b> | <br><b>NVR616R-64-4KS2</b>                                                                               | <b>64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.264</b> | <br><b>NVR616-64-4K</b>                                                                                  | <b>64 Kanal 3U Ultra 4K H.264 NVR</b><br>64 Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>384Mbps</b> Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, <b>RAID 0/1/5/6/10</b> desteği, <b>Akıllı İzleme ve Akıllı Video</b> , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>6 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby, 4xUSB, AC100-240V, Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm | <b>sorunuz</b>  |
| <b>128 Kanal NVR'lar</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                               | MODEL                                                                                                                                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LİSTE \$        |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><br><b>H.265</b>     | <br><b>NVR608-128-4KS2</b>     | <b>128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                              | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.265</b>     | <br><b>NVR608R-128-4KS2</b>    | <b>128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap,<br>Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.265</b>     | <br><b>NVR616-128-4KS2</b>     | <b>128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                             | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.265</b>  | <br><b>NVR616R-128-4KS2</b>    | <b>128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR</b><br>128 Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>384Mbps</b> Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, <b>RAID 0/1/5/6/10/50/60</b> desteği, <b>multicast özelliği</b> , Akıllı İzleme ve Akıllı Video, 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>10 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby, 4xUSB, AC100-240V, <b>Yedek Güç Kaynağı Modülü</b> , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm                                                                                                      | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.264</b> | <br><b>NVR616DR-128-4K</b>   | <b>128 Kanal 3U Ultra 4K NVR</b><br>128 Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>400Mbps</b> Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, <b>RAID 0/1/5/6/10/50/60</b> desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video, 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>128 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği, 4xUSB, AC100-240V, <b>7"inch 1080p Full HD LCD Ekran</b> , <b>Yedek Güç Kaynağı Modülü</b> , Ölçüler : 485mm x 531.9mm x 133.2mm                                        | <b>sorunuz</b>  |
| <br><br><b>H.265</b> | <br><b>NVR616DR-128-4KS2</b> | <b>128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR</b><br>128 Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>384Mbps</b> Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, <b>RAID 0/1/5/6/10/50/60</b> desteği, <b>multicast özelliği</b> , <b>Akıllı İzleme ve Akıllı Video</b> , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>8 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby, 4xUSB, AC100-240V, <b>7"inch 1080p Full HD LCD Ekran</b> , <b>Yedek Güç Kaynağı Modülü</b> , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm                                                       | <b>sorunuz</b>  |
| <b>DSS Akıllı Yönetim Merkezi ( CMS )</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                                                                                                                        | <b>MODEL</b>                                                                                                    | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>LİSTE \$</b> |
|                                                                                                        | <br><b>DSS-4004-S2</b>       | <b>Genel Gözetim Yönetim Merkezi (CMS + Donanım)</b><br>19 inch Metal Kasa, 64 bit 4 Core İşlemci, Fan, 7/24 Server Sınıfı Anaboard, 4GB DDR3 Hafıza, Entegre Tasarım (Yönetici Server + Stream Media + Platform Yazılımı + OS), UPnP, Tek Tuşla Yazılım Güncelleme, Anti-Virus ve Anti-Trojan ile Yüksek Güvenirlilik, SDK Platformu, Esnek Gruplama, Kolay Genişletme, Verimli Uygulama Platformu, Yüksek Başlangıç Noktası Oluşturma, 300M Tek Giriş, 300M Transfer, 100M Yerel Depolama, 2xHDMI, 1xVGA, 7/24 Kesintisiz Hizmet, 2 adet 3.5inch SATA0/SATA1 veya 4 adet 2.5inch SATA0/SATA1 Hard Disk Hot-Swap, Dahili 1TB HDD, Hot-Stanby, 4xRJ45(1000M), 4xUSB, 1xRS232, 1xRS485, AC100~240V | <b>4.840 \$</b> |

|     | <br><br><b>DSS-7016DR</b>          | <b>Genel Gözetim Yönetim Merkezi (CMS + Donanım)</b><br>Yedek Güç Kaynağı Modüllü , 3U standart 19 inch Metal Kasa, Intel Core i5 İşlemci, Server Sınıfı Anaboard, 8GB DDR3 Hafıza, Yerel ve IPSAN Depolama, GIS Harita (Google vs.), ONVIF, GB/T28181 Standartı, IVS-B/PC Gibi Akıllı Cihaz Bağlantısı, SDK Platformu, Sistem Hizmet Durumu Görüntüleme, <b>Maks. 2.000 Kanal (Maks. 500 Cihaz Girişi)</b> , 10.000 Hesap Yönetimi ve 1.000 Online Kullanıcı, 700M Transfer, 700M Yerel Depolama, 20 Dağıtıcı Server ve 5 Seviye Kademelendirme, E-MAP ile Bir Ekranda Maks. 200 Kanal Görüntüleme, Saniye Başına 1000 Kanal Alarm İşleyeme, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, 1xVGA, 7/24 Kesintisiz , z Hizmet, 6 TB'a kadar 15 Sata HDD II Hot-Swap, Hot-Stanby, RAID 0/1/5/6/10Single, 4xRJ45(1000M), 4xUSB2.0, 1xRS232, 1xeSATA, AC100~240V | <b>11.726 \$</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DECODER ( <b>Kod Çözücü</b> ) & VIDEOWALL MATRIX                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                               | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$         |
|     | <br><br><b>NVD0905DH-4I-4K</b>     | <b>Ultra-HD Network Video Decoder</b><br>2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı<br>Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485<br>Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/H.265+/MJPEG<br>Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC<br>Toplam Decoding Kapasitesi:<br>9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1<br>Alarm Giriş/Çıkış: 4/4<br>1/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.973 \$</b>  |
|    | <br><br><b>DH-M30</b>              | <b>Videowall Yönetim Platformu</b><br>19" Standart 3U Kasa, Gömülü LINUX<br>9 Videowall Ekran Destekler, 2x2, 2x3, 2x4 ve 3x3 Konfigrasyon<br>9 DVI ve Maksimum giriş çözünürlük : 1920x1080@60Hz<br>1xRJ45, 10M/100M/1000M<br>3xRS232 matrix, LCD ekran ve 2xRS485 PTZ için<br>1xUSB2.0 , 16@BNC (1.0VP-P, Impedance75Ω)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.000 \$</b> |
|  | <br><br><b>VDC0605UH-M70</b>     | <b>M70 için 6 Kanal HDMI Decoding Card</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.500 \$</b>  |
| ENCODER                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                               | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$         |
|   | <br><br><b>NVS0804HF-A-E</b>     | <b>4 ve 8 Kanal Encoder</b><br>Gomulu LINUX<br>4/8 Kanal Gerçek zamanlı ve 960H encoding<br>4/8/16 Kanal BNC girişi<br>Video Sıkıştırma H-264<br>Ses ve Alarm Girişi & Ses Sıkıştırma (G.711A、G.711U、PCM)<br>2x 2.0USB ve 2 Dahili Harddisk Yuvası (960H@25fps kayıt)<br>4 Kanal Masking ve 4 kanal aynı anda kayıt oynatma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.140 \$</b>  |
| 4 Kanal POE Switch                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                               | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$         |
|  | <br><br><b>PFS3006-4ET-60</b>    | <b>4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch ( 4FE PoE +2 FE )</b><br>2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps<br>Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>86 \$</b>     |
|  | <br><br><b>PFS3006-4GT-60-V2</b> | <b>4Port Gigabit PoE Switch ( 4GE PoE + 2GE Uplink, Toplam 60W PoE )</b><br>2*10/100/1000Mbps Uplink port, 4*10/100/1000 Mbps PoE port<br>switch Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928Kbps<br>Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>104 \$</b>    |
|  | <br><br><b>PFS3106-4ET-60</b>    | <b>4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE )</b><br>1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) ,<br>Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps<br>Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>135 \$</b>    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <br><b>PFS3206-4P-96</b>                                                                                        | <b>4 Kanal PoE Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b><br>İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at <b>Hi-PoE</b> Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ <b>30W</b> , Kanal 4≤ <b>60W</b> , Toplam≤ <b>96W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V                                                                                                                                                          | <b>145 \$</b>   |
|    | <br><b>PFS3206-4P-120</b>                                                                                       | <b>4 Kanal PoE Switch ( 3FE PoE +1GE PoE + 2GE SFP )</b><br>İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at <b>Hi-PoE</b> Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ <b>30W</b> , Kanal 4≤ <b>60W</b> , Toplam≤ <b>120W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V , Anahtarlama Kapasitesi: 6.8G, Paket İletme Hızı: 4,91Mp/sn, Paket Arabellek Belleği: 1Mb, MAC Tablo Boyutu : 8K | <b>164 \$</b>   |
|    | <b>PFS4206-4P-120</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 Kanal Yönetilebilir PoE Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b><br>İki Katmanlı yönetilen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at <b>Hi-PoE</b> Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ <b>30W</b> , Kanal 4≤ <b>60W</b> , Toplam≤ <b>120W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V                                                                                                                                              | <b>200 \$</b>   |
|   | <br><b>PFL2106-4ET-96</b><br> | <b>Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch ( 4FE PoE +1GE +1GE SFP )</b><br>İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X<br>1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3≤ <b>30W</b> , Kanal 4≤ <b>60W</b> , Toplam≤ <b>96W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. <b>e-PoE</b> 'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.                                                               | <b>195 \$</b>   |
| <b>8 Kanal POE Switch</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>LİSTE \$</b> |
|   | <br><b>PFS3009-8ET1GT-96</b>                                                                                  | <b>8 Port PoE Switch 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE +1 GE )</b><br>Port 1≤ 60W(Hi-PoE), Port2-8 ≤30W, totals <b>96W</b><br><b>Akıllı PoE</b> , 1*10/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 3.6 Gbps, Paket İletme Hızı: 2.678Mbps<br>Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br><b>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%</b><br><b>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV</b>                                                                                                                                                                                 | <b>148 \$</b>   |
|   | <br><b>PFS3010-8ET-96-V2</b>                                                                                  | <b>8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE + 2GE )</b><br>İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, <b>Hi-PoE 60W</b> desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Totals <b>96W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C                                                                                                                                                                                                   | <b>138 \$</b>   |
|  | <br><b>PFS3110-8ET-96-V2</b>                                                                                  | <b>8 Port PoE Switch ( 8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE )</b><br>1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps<br>Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br><b>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%</b><br><b>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>180 \$</b>   |
|   | <br><b>PFS3010-8GT-96-V2</b>                                                                                  | <b>8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE+ 8GE, Toplam 96W PoE)</b><br>8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps<br>Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K<br><b>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%</b><br><b>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>212 \$</b>   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | <br><b>LR2110-8ET-120</b><br>      | <b>8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE +1 GE+1GE SFP )</b><br>1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X ( Combo port ) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) .<br><b>Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler .</b><br>Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.                                                               | <b>315 \$</b>   |
|   | <br><b>PFS3211-8GT-120</b>                                                                                          | <b>8 Port Gigabit PoE Switch ( 8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE )</b><br>8*10/100/1000Mbps Base-T(PoE),<br>1*10/100/1000 Mbps Base-T,2*1000Mbps Base-X<br>Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps<br>Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>361 \$</b>   |
|   | <br><b>PFS4210-8GT-DP</b>                                                                                           | <b>8 Kanal Yönetilebilir Gigabit Endüstriyel Swich (8GE PoE + 2GE SFP )</b><br>8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X , Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) , Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj. IP40 tam metal muhafaza, tamamen sızdırmaz ve toz geçirmez tasarım , Total 120W PoE , <b>Adaptör dahil değildir.</b><br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV                                                          | <b>765 \$</b>   |
| <b>16 Kanal POE Switch</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                  | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                         | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>LİSTE \$</b> |
|   | <br><b>PFS3218-16ET-135</b>                                                                                        | <b>16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo )</b><br>1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% , Toplam 135W PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>284 \$</b>   |
|  | <br><b>PFS3220-16GT-240</b>                                                                                       | <b>16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16GE PoE +2GE Uplink + 2GE SFP )</b><br>2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>505 \$</b>   |
| <b>16 Kanal Yönetilebilir POE Switch</b>                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                  | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                         | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>PFS4218-16ET-240-V3</b>                                                                                    | <b>16 Kanal Yönetilebilir PoE Switch (16FE PoE +2GE Kombo)</b><br>İki Katmanlı Yönetilebilir 14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤240W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V                                                                                                                                             | <b>465 \$</b>   |
|  | <br><b>LR2218-16ET-240</b><br> | <b>16 Portlu Yönetilemeyen ePoE Switch ( 8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP ) ( Tek Kablo ile 800 metre )</b> 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X ( Combo port ) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur | <b>678 \$</b>   |
|  | <br><b>PFS4218-16GT-240</b>                                                                                       | <b>16 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP +1 Konsol )</b><br>2*1000 Base-X, 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 23.81Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS ,Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%,Yıldırım Koruması: Common Mode: 2KV, Differential Mod 1KV , 1 Konsol , Toplam 240W PoE                                                                                                                                                                                                                | <b>695 \$</b>   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | <br><b>PFS4420-16GT-250</b>                                                                                            | <b>16 Kanal Yönetilebilir Gigabit PoE Switch ( 16GE PoE +4 GE SFP )</b><br>İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol ,16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X<br>PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤250W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>895 \$</b>   |
| <b>24 Kanal POE Switch</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>LİSTE \$</b> |
|     | <br><b>PFS3226-24ET-240</b>                                                                                            | <b>24 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo )</b><br>2*10/100/1000 Base-T (Uplink) , 2*1000 Base-X (Kombo) , 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE<br>Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>355 \$</b>   |
|     | <br><b>PFS4226-24ET-240-V3</b>                                                                                         | <b>24 Port Yönetilebilir PoE Switch ( 24FE PoE +2 GE Kombo )</b><br>İki Katmanlı 22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim) , 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V                                                                                                                                                                                | <b>515 \$</b>   |
|     | <br><b>PFS4226-24ET-360</b>                                                                                            | <b>24 Port Yönetilebilir PoE Switch ( 24FE PoE +2 GE Kombo )</b><br>İki Katmanlı 22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim) , 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V                                                                                                                                                                                | <b>598 \$</b>   |
|   | <br><b>PFS3228-24GT-360-V2</b>                                                                                       | <b>24 Port Akıllı PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 360W PoE )</b><br>2*10/100/1000 Base-T (Uplink) , 2*1000 Base-X , 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>654 \$</b>   |
|   | <br><b>LR2226-24ET-360-V3</b><br> | <b>24 Port Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE+16FE PoE +2 GE+2GE SFP ) ( Tek Kablo ile 800 metre )</b> 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X ( Combo port ) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur | <b>809 \$</b>   |
|   | <br><b>PFS4428-24GT-370</b>                                                                                          | <b>24 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch ( 24GE PoE+4 GE SFP )</b><br>İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4*1000 Base-X , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / <b>Toplam ≤370W</b> STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V, Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb ,Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV                                      | <b>1.245 \$</b> |
| <b>Erişim Switch'leri</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>S4000-7X</b>                                                                                                  | <b>7 Kanal Fiber Ring Network Switch ( 4FE + 1GE + 2GE SFP )</b><br>• 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol,<br>• 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir,<br>• Anahtarlama Kapasitesi: <b>6.8 Gbps</b> İletim Oranı: <b>10.1 Mbps</b><br>• Snapping Tree protokolü ve STP/RSTP desteği<br>• WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN,<br>• DC12V/AC24V                                                                                                                                            | <b>390 \$</b>   |


|                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <br><b>S3000-16X</b>            | <b>16 Kanal Fiber Switch ( 16FE SFP + 2GE SFP +2GE(Kombo) )</b><br>• 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, • WEB/SNMP (v1/v2c)<br>• Anahtarlama kapasitesi: <b>7.2Gbps</b> , iletim oranı: <b>10.7 Mbps</b><br>• Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN<br>• Anti-MAC adres taşması, MAC Adres:8K<br>• Snapping Tree protokolü<br>• AC90~264V                                                                                                                                                                                                                   | <b>620 \$</b>   |
|    | <br><b>PFS4220-16T</b>          | <b>16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch ( 16FE + 2GE SFP + 2GE )</b><br>2*1000 Base-X ( SFP) 2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T<br>• Web tabanlı yönetim<br>• IEEE 802.1Q VLAN<br>• Anahtarlama Kapasitesi: <b>24.8 Gbps</b> İletim Oranı: <b>8.33 Gbps</b><br>• Snapping Tree STP/RSTP portokolu desteği<br>• Tam Dupleks: Frame Duraklatma Yarım Dupleks: Karşı Basing<br>• IGMP Gözetleme<br>• Donanım, bağlantı noktasına göre IP + MAC bağlamayı destekler<br>• IEEE 802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması<br>• Yapılandırma dosyası alma ve geri yükleme<br>• Sistem logları                                                                                       | <b>480 \$</b>   |
|    | <br><b>PFS4228-24T</b>          | <b>24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch ( 24FE + 2GE SFP + 2GE )</b><br>2*1000 Base-X ( SFP),2*10/100/1000 Base-T,24*10/100 Base-T<br>• Web tabanlı yönetim<br>• IEEE 802.1Q VLAN<br>• Anahtarlama Kapasitesi: <b>24.8 Gbps</b> İletim Oranı: <b>9.52 Gbps</b><br>• Snapping Tree STP/RSTP portokolu desteği<br>• Tam Dupleks: Frame Duraklatma Yarım Dupleks: Karşı Basing<br>• IGMP Gözetleme<br>• Donanım, bağlantı noktasına göre IP + MAC bağlamayı destekler<br>• IEEE 802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması<br>• Yapılandırma dosyası alma ve geri yükleme<br>• Sistem logları<br>• Yıldırım ve cihazlar arasındaki voltaj farklılıklarına ve darbelere karşı koruma | <b>580 \$</b>   |
| <b>Toplama Switchleri ( L2+ ve L3 Full Gigabit Switch )</b>                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                  | <b>MODEL</b>                                                                                                     | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>PFS5424-24T</b>        | <b>20 Port L2+ Yönetilebilir Switch ( 20GE + 4GE Kombo SFP + 1 Konsol )</b><br>20*10/100/1000BASE-T, 4*1000BASE-T/SFP Kombo<br>Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS<br>Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web<br><b>Çalışma Sıcaklığı: -15°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1.123 \$</b> |
|  | <br><b>PFS5936-24GF8GT4XF</b> | <b>36 Port L2+ Yönetilebilir Switch ( 24GE SFP + 8GE + 4x10G SF ,1 Konsol)</b><br>Anahtarlama Kapasitesi: 221Gbps, Paket İletme Hızı: 107Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K<br>VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS , Statik IP Routing, DHCP,SNMP, Telnet, CLI, Web, Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.660 \$</b> |
|  | <br><b>PFS6428-24T</b>        | <b>24 Kanal Layer3 Gigabit Yönetilebilir Switch ( 24GE+ 4 SFP /10GE SFP )</b><br>10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.700 \$</b> |
|  | <br><b>S5500-48GT4GF</b>      | <b>52 Port Toplama Switch ( 48GE + 4GE SFP + 1 Konsol )</b><br>48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1000Base-X Ethernet port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 78Mbps<br>VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF<br>Nem Aralığı: 5%~95                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.800 \$</b> |

|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | <br><b>S5500-48GT4XF</b> | <b>52 Port Toplama Switch ( 48GE + 4x10G SFP + 1 Konsol )</b><br>48 x 10/100/1000Base-T electrical port, 4 x 10G BASE-X SFP+ optical port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 132Mbps<br>VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, IRF2, OAM, RADIUS authentication,<br>Nem Aralığı: 5%~95                                                                           | <b>2.500 \$</b> |
| <b>PoE Midspan ve Extender</b>                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                              | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LİSTE \$</b> |
|    | <b>TAM1GT1GT-30</b>                                                                                       | <b>PoE+(30W) Midspan</b><br><b>30W'a kadar güç çıkışı</b><br>Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T( PoE güç kaynağı)<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>48 \$</b>    |
|    | <b>PFT1300</b>                                                                                            | <b>PoE Extender ( 1 giriş 2 çıkış ) - Enerji çekmeden mesafe uzatma</b><br>Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, <b>3 adet</b> IP Kamera (Güç Tüketimi <=8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: <b>300m</b> , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu | <b>41 \$</b>    |
|    | <b>LR1002</b>                                                                                             | <b>EoC Pasif Dönüştürücü</b><br>IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.                                   | <b>18 \$</b>    |
| <b>Optik Modül- SFP</b>                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                              | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <b>PFT3910</b>                                                                                            | <b>SFP Optik Modül</b><br>155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>52 \$</b>    |
|  | <b>PFT3920</b>                                                                                            | <b>SFP Optik Modül</b><br>155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>57 \$</b>    |
|  | <b>PFT3970</b>                                                                                            | <b>SFP Optik Modül</b><br>1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>92 \$</b>    |
|  | <b>PFT-3980</b>                                                                                           | <b>SFP Optik Modül</b><br>(SFP-1310nm -1.25G-20km) Duplex LC Connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 \$</b>    |
|  | <b>OSD-SFP-0320D</b>                                                                                      | <b>SFP Optik Modül (PFT3960-PFT3970) SFP</b><br>1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm ve 1.25G , TX 1310nm, RX 1550nm olarak çalışır. İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4,8, 16 ve 24 Kanal switchler için                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>54 \$</b>    |
| <b>Megapiksel Lensler</b>                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                              | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LİSTE \$</b> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | <br><b>PFL2712-E6D</b>                                                      | <b>2.7~12mm 6 Megapiksel Lens</b><br>1/2.7" Görüntü Boyutu, <b>2.7~12mm Odak Mesafesi</b> , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : <b>1/2.7"</b> ; W: 137.8°(D)x102.6°(H) x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), <b>1/3"</b> ; W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V), MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g, -30°C~+70, <90% RH°C.CE,FCC                   | <b>77 \$</b>    |
|   | <br><b>PFL0550-E6D</b>                                                      | <b>5~50mm 6 Megapiksel Lens</b><br>1/2.7" Görüntü Boyutu, <b>5~50mm Odak Mesafesi</b> , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): <b>1/2.7"</b> ; W: 65.7°x49.6°x36.9° T: 5.2°x7°x5.2°, <b>1/2.9"(3:2)</b> ; W: 58.1°x47°x33.2° T: 8.1°x6.6°x4.7°, <b>1/4"</b> ; W: 42°x33°x25° T: 5.9°x4.7°x3.6°, MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm , Ağırlık: 0.2kg, -30°C~+70, <90% RH                                                                    | <b>162 \$</b>   |
|   | <br><b>PLZ20C0-D</b>                                                        | <b>3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens</b><br>1/1.7" Görüntü Boyutu, <b>3.7~16mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145x109x79 (T) Genişlik / 35.6x28.5x 21.4 Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm, -30°C~+70°C , Ağırlık: 270g                                                                                                                                          | <b>248 \$</b>   |
|   | <br><b>M123VD4510IR</b>                                                     | <b>4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens</b><br>1/2.3" Görüntü Boyutu, <b>4.5~10mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g                                                                                                                                                               | <b>380 \$</b>   |
|  | <br><b>KA2035MP10</b>                                                      | <b>10MP 22-35mm MANUEL LENS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>297 \$</b>   |
| <b>Muhafaza ve Ayak</b>                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                  | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                 | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>PFH610V</b>                                                        | <b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof Muhafaza</b><br>Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V                                                                                                                                                                                                                                             | <b>95 \$</b>    |
|  | <br><b>PFH610V-H</b><br><b>Isıtıcı + Fan</b>                              | <b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı &amp; Fan)</b><br>Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V                                                                                                                                            | <b>137 \$</b>   |
|  | <br><b>PFH610V-IR-V2</b><br><b>Isıtıcı + Fan + 100m IR</b>                | <b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof IR Muhafaza ( IR &amp; Isıtıcı &amp; Fan )</b><br>Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V , <b>IR Mesafesi 50-100 metre</b>                                                                                            | <b>299 \$</b>   |
|  | <br><b>PFH610V-IR-PoE</b><br><b>Isıtıcı + Fan + 100m IR</b><br><b>PoE</b> | <b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof IR POE Muhafaza ( POE+ IR &amp; Isıtıcı &amp; Fan )</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, <b>IP67, IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, <b>Güç Kaynağı POE +</b> , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W , <b>IR Mesafesi 0-100 metre</b> | <b>327 \$</b>   |

|    | <br><b>PFB604W</b>      | <b>Duvar Montaj Ayağı</b><br>Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kabloalama İmkani, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR                                                                                                                                              | <b>23 \$</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Monitörler                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                    | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LİSTE \$        |
|    | <br><b>LM19-L100</b>    | <b>19" LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece<br>Sinyal Girişi: VGA×1                                                                                                                                                            | <b>250 \$</b>   |
|    | <br><b>LM22-A200</b>    | <b>22" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGA×1, HDMI×1 Düşük enerji tüketimi, uzun hizmet ömrü;<br>· Anti-mavi ışık tasarımı, göz koruyucu.                                                                        | <b>260 \$</b>   |
|    | <br><b>LM22-H200</b>    | <b>22" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGA×1, HDMI×1, Ses×1                                                                                                                                                      | <b>270 \$</b>   |
|   | <br><b>LM24-B200</b>   | <b>23.8" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGA×1, S-video×1, HDMI×1, Ses×1                                                                                                                        | <b>448 \$</b>   |
|  | <br><b>LM24-F200</b>  | <b>23.8" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: HDMI+VGA+Earphone                                                                                                                                      | <b>374 \$</b>   |
|  | <br><b>LM32-F200</b>  | <b>31.5" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1,<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör                                                                                                | <b>622 \$</b>   |
|  | <br><b>LM43-F200</b>  | <b>43" UHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit)<br>Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece,<br>Sinyal Girişi: HDMI 1×1, VGA(D-Sub)×1, USB×1<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,                                                                                             | <b>794 \$</b>   |
|   | <br><b>DHL49 (4K)</b> | <b>49" 4K Monitor</b><br>4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, , diyagonal 48.5" (16:9), parlaklık: 500 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)×1, CVBS(BNC)×1, DVI-D×1, HDMI×2, RS232×1, USB multimedia×1 standart sinyal girişi, ses×1, RS232×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1×667.3×51.9mm, ağırlık 18kg | <b>1.990 \$</b> |

|     | <br><b>LM55-S400</b>     | <b>55" UHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) ,<br>Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal<br>Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.668 \$</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | <br><b>LM55-F410(4K)</b> | <b>55" UHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC)<br>Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA<br>Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 ,<br>Android 5.1 , Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı                                                                                                                                                                                                              | <b>2.668 \$</b> |
|    | <br><b>IPMPGS-221A</b>   | <b>Android özellikli Touch Screen 21.5 Kiosk Monitör</b><br>İstenilen uygulamaların APK'larını yükleme, Uygulamaların sorunsuz çalışması ,<br>Video ve Ses oynatma, Wifi ve ethernet bağlantısı,<br><b>Fonksiyonları:</b> Dokunmatik ekran 21.5 inç , 16: 9 standart Çözünürlük 1920 * 1080<br>Yaşam kullanımı ≥ 50.000 saat , Tek Dokunuş için 70 milyon kez dokunma özelliği ,<br>İşlemci: Dört çekirdekli @ 1.6 GHz , Bellek 2G , Ses cihazı Destek Arabirimi , 1 * RJ45 ,<br>1*1000Mb Ethernet portu ve 2*USB portu. AC 110-220V ,<br>Ölçüleri:1280*540*400mm , İç Ortam Çalışma Sıcaklığı -20 ° C ~ + 60 ° C, Nem% 5 ~ 95 ,           | <b>3.800 \$</b> |
| ANDROID BOX                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                     | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$        |
|  | <b>LVL-1001</b><br>    | <b>Android Box TV Ünitesi ve Akıllı Ev Kontrol ünitesi</b><br>Z-Wave iletişim protokolü, 256 ad kablosuz ünite desteği, sınırsız senaryo programlama, <b>ios ve android</b> uygulama desteği, usb port yedekleme, tüm işletim sistemleri ile uyumlu, kolay web arayüzü, kablosuz 30m erişim mesafesi, pil desteği ile kolay tanımlama, enerji ölçüm kontrolü, olay anında sınırsız bildirim, 5v dc, 868.42MHz iletişim frekansı , <b>Sınırsız kamera desteği, Normal TV leri Android TV olarak kullanabilir.</b> Dahua , Hikvision ,v.b. Kamera izleme APK larını bu cihaz sayesinde Televizyona kurarak izleme ve kontrol yapabilirsiniz. | <b>180 \$</b>   |
| Kurulum Aksesuarları                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                     | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$        |
|  | <b>PFA100</b>                                                                                             | <b>Dome Kamera Montaj Adaptörü</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> IPC-HDBW8281E-Z <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 \$</b>     |
|  | <b>PFA101</b>                                                                                             | <b>Dome Kamera Montaj Adaptörü</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> IPC-HDBW5231 / 5421 / 5431 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z<br><b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 \$</b>     |
|  | <b>PFA102</b>                                                                                             | <b>Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> SD42212S-HN , SD42212T-HN <b>HDCVI:</b> SD42112I-HC , SD42212I-HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 \$</b>     |
|  | <b>PFA111</b>                                                                                             | <b>Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı</b><br>( Diğer speed domeler için )<br>Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum<br>Boyut (G x Y x D) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 \$</b>    |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <b>PFA120</b>    | <b>Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm<br>Boru M20 Konu (G1 / 2 " ) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C<br>Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg<br>Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3<br>Panoramik Kamera ,                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 \$</b>  |
|    | <b>PFA121-V2</b> | <b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b><br>Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> HFW4231/4431EP,HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z ,HFW8281/8331EP-Z,<br>HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z<br><b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 \$</b>  |
|    | <b>PFA122</b>    | <b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b><br>Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,<br><b>Uyumlu Olduğu Modeller:</b><br><b>IP:</b> IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-ZAS , IPC-HFW3241/3441/3541/3841T-ZAS ,<br>IPC-HFW5241/5541T-S , IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW5241/5541T-S ,<br>IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-ASE<br><b>HDCVI:</b> HAC-HFW2802/2241T-Z , HAC-HFW/1500/1230/1200D , HAC-HFW1230/1200R-Z-IRE6 , HAC-HFW1500/1230/1200TH-I8                                                 | <b>25 \$</b>  |
|    | <b>PFA130-E</b>  | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4",<br>Ölçüler: Ø124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg.<br>IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br><b>Uyumlu Olduğu Modeller:</b> <b>IP:</b> IPC-HFW5241/5541T-AS, IPC-HFW5241/5541/5442T-S ,<br>IPC-HFW5241/5442T-AS-LED ,IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW4231/4431T-S-S4 ,<br>IPC-HFW2231/2431/2831T-ZAS , IPC-HDW2531/2431/2231/2421R-ZS ,IPC-HDW3241/3441/3541/3841T-ZAS ,<br>IPC-HDW3841/3441/3541/3241TM-AS .IPC-HDW2831/2531/2431/2231TM-AS. | <b>17 \$</b>  |
|   | <b>PFA134</b>    | <b>Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Bullet Kameralar için )</b><br>Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP :</b> HFW1230/4231/1431/4431S/1531S, <b>HDCVI:</b> HFW1200/1220/1230/1400, HFW1230/1200TL(-A)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 \$</b>  |
|  | <b>PFA135</b>    | <b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Bullet Kameralar için )</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> IPC-HFW2231RP-ZAS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-ZAS / HFW4231/4431B-BAS<br><b>HDCVI:</b> HAC-HFW1200R-VF /1230R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2231R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /                                                                                                                                                                                | <b>9 \$</b>   |
|  | <b>PFA136</b>    | <b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> IPC-HDW1220/1230/1320/SP , HDBW4231/4431/4830E-AS,HDBW1230E-S<br><b>HDCVI:</b> HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 \$</b>  |
|  | <b>PFA137</b>    | <b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> HDW2231/2320/2431R-ZS , HDBW2231/2221/2421R-ZS/VF , SD22204T-GN(-W)<br><b>HDCVI:</b> HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z                                                                                                                                                                                            | <b>12 \$</b>  |
|  | <b>PFA138</b>    | <b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg,<br>Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller :<br><b>IP:</b> HDBW5221/5231/5421/5431/5442/5830/8231/8331/81230E-Z<br><b>HDCVI:</b> HDBW3231E-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 \$</b>  |
|  | <b>PFA126</b>    | <b>Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 228.4 mm × 160.4 mm × 84.7 mm ,(8.99" × 6.31" × 3.33") (L × W × H) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 1.56 Kg , IP66 , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> Tüm Speed Domeler <b>HDCVI:</b> Tüm Speed Domeler                                                                                                                                                                                         | <b>135 \$</b> |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <b>PFA140</b>    | <b>Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu</b><br>Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> Tüm Speed Domeler <b>HDCVI:</b> Tüm Speed Domeler                                                                                               | <b>125 \$</b> |
|    | <b>PFA150-V2</b> | <b>Direk Montaj Ayağı</b><br>Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z                                                                                              | <b>34 \$</b>  |
|    | <b>PFA151</b>    | <b>Köşe Montaj Ayağı</b><br>Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>Uyumlu Olduğu Modeller:</b> PFA121,PFA 122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z                                                                                                       | <b>34 \$</b>  |
|    | <b>PFA152-E</b>  | <b>Direk Montaj Ayağı</b><br>Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z                                                                                                                            | <b>17 \$</b>  |
|   | <b>PFA162</b>    | <b>Muhafaza montaj ayak kelebeği</b><br>Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89" ) , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar                                                       | <b>34 \$</b>  |
|  | <b>PFB121W</b>   | <b>Alüminyum Duvar Montaj Ayağı</b><br>Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm , Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2 , IPC-HF5231EP , IPC-HF5431EP , IPC-HF8231EP , IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.                                                                                                                                                                        | <b>10 \$</b>  |
|   | <b>PFA201W</b>   | <b>Mobil Yan Montaj Braketi</b><br>Malzeme: SPCC ve PC , Temiz ve Entegre Tasarım , Boyut (G x Y x D):180mmx125.8mmx85mm (7.09" x4.95" x3.35" ) , Ağırlık : 0.37kg (0.81lb) , Renk : Beyaz , Çalışma sıcaklığı : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ) , Nem : 0 ~% 95 RH Uygulanabilir model : IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M / M12                                                                                                                                       | <b>22 \$</b>  |
|  | <b>PFB201C</b>   | <b>Tavan Montaj Braketi</b><br>Estetik tasarım, Ø213mmx89.5mm (Ø8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 \$</b>  |
|  | <b>PFB203W</b>   | <b>Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı</b><br>Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS <b>HDCVI:</b> HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z                                                                                                                                 | <b>16 \$</b>  |
|  | <b>PFB204W</b>   | <b>Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı</b><br>Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDW4120/4220/4231/4431EM-AS, HDBW4231/4431F-AS <b>HDCVI:</b> HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z                                                                                                          | <b>17 \$</b>  |
|  | <b>PFB210W</b>   | <b>Harici ortam su geçirmez Duvara Montaj Ayağı</b><br>Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 229.7mmx168.7mmx113.2mm(9.04"x6.64"x4.46"), Uyumlu Olduğu Modeller <b>IP:</b> IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z | <b>45 \$</b>  |

|    | <b>PFB211W</b>       | <b>Harici ortam Duvara Montaj Ayağı</b><br>Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altına tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm (9.27" x 7.09" x 3.31") (L x W x H) , Uyumlı Olduğu Modeller <b>IP:</b> IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>45 \$</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <b>PFB300C</b>       | <b>Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği</b><br>Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum & PC<br>Boyut (G x Y x D) Ø133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 \$</b>  |
|    | <b>PFB300S</b>       | <b>Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı</b><br>Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum<br>Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 \$</b>  |
|    | <b>PFB302S</b>       | <b>Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu</b><br>Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlı Olduğu Modeller:<br><b>IP:</b> IPC-HDBW5231 / 5431 / 8231 / 8331 / 8281 /81230 E-Z , SD42212T-HN<br><b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 \$</b>  |
|    | <b>PFB410W</b>       | <b>Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı</b><br>Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı.Malzeme: Alüminyum.Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir.Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>150 \$</b> |
|   | <b>PFM973M-6U-24</b> | <b>24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel</b><br>Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekleyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19 "raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj braketlerine uyur.                                                                                                                       | <b>150 \$</b> |
| Mikrofon                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LİSTE \$      |
|  | <b>HAP120</b>        | <b>İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi</b><br>Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı:10 ~ 70 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı110dB SPL (1KHz,% 1 THD) , Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı) , Çıkış sinyal genişliği 2.5Vpp / 88dB SPL, Mikrofon :Kaplama film kondansatör mikrofon kafası, Çalışma gerilimi:DC 12V , Çalışma akımı :40mA ,Çalışma sıcaklığı:-30 ~ + 70°C (-22 °F ~ 158 °F) , Malzeme:alüminyum, Renk:gümüş ,Boyut:Mm40mm x 20mm (Ø1,57 "x 0,79" ) , Ağırlık:48g (0.11lb). belgeleme:CE / FCC | <b>30 \$</b>  |
|  | <b>HAP120-V</b>      | <b>Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10</b><br>Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrafon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , <b>IP66</b> Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası;Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği , Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulübesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolı iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1KHz at Max. dB SPL) ,Gümüş renk , Aliminyum kasa , IP66 , IK10 , CE/FCC , Boyutlar: 35mmx50mm (Ø1.38"x1.97")                                                                                                                                                                                   | <b>146 \$</b> |

|                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <b>HAP320-V</b>                                                                                             | <b>Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10</b><br>Yüksek hassasiyetli su geçirmez ve toz geçirmez mikrofon kafası kullanılmıştır, net ses alır , Ortam gürültüsü iptali ANC teknolojisi , Algılama: 5~ 100 m2 , Hassasiyet: - 24 ± 3dB , Frekans tepkisi: 20Hz ~ 20kHz , Yön karakteristiği: Çok yönlü , SNR (re 94dB SPL = 1Pa @ 1kHz) 68dB , Dinamik aralık 84dB , Maks. sürdürülebilir ses basıncı: 110dB SPL (1kHz, THD% 1) , Çıkış empedansı: 100Ω (denge dışı) , Çıkış sinyali genliği: 2.5Vpp / 90dB SPL , Yüksek kaliteli su geçirmez mikrofon , Çalışma gerilimi: DC 12V , Çalışma akımı: 60mA , Çalışma sıcaklığı: 30°C ~ + 70°C (-22°F ~ + 158°F) , Metal , <b>IP66 , IK10</b> , Boyut: Ø80mm × 23.5mm (Ø3.15 "x0.93" ) , Ağırlık: 185g (0.41lb) , CE / FCC | <b>222 \$</b>   |
| <b>Fiber Alıcı-Verici</b>                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>LİSTE \$</b> |
|    | <br><b>OTE103T</b>         | <b>Fiber Optik Verici</b><br>1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>121 \$</b>   |
|    | <br><b>OTE103R</b>         | <b>Fiber Optik Alıcı</b><br>Tek modlu fiber üzerinde> 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim , IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları, 10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal iletimi, Tam / Yarı İş , UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı, Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmalıdır, Telsizin çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler, Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>121 \$</b>   |
| <b>CAT 6 KABLO</b>                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>PFM920I-6UN-C</b> | <b>305m UTP CAT6 Kablo</b><br>PoE uzun mesafe iletimini destekler. 305 m (1000 ft)/karton UTP CAT6, Ethernet üzerinden güç, tek kabloyla uyumlu<br><b>%99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık</b><br>CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplamaz<br>Özelleştirilmiş PVC dış kılıf; CE CPR Eca alev geciktirici sınıfı sertifikalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>280 \$</b>   |
| <b>Test Cihazı</b>                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>PFM907-E</b>      | <b>Ağ Test Cihazı ( IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli )</b><br>7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080)<br>IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği<br>PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği<br>Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar)<br>TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, <b>Wifi Desteği</b><br>Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu,<br>3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan),<br>2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out,<br>1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD                                                                                  | <b>1.995 \$</b> |
| <b>5,8G Wireless Aktarım Cihazları</b>                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                                                                                | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>LİSTE \$</b> |
|  | <br><b>PFM881</b>        | <b>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı</b><br>5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: <b>Maks. 40Mbps@3km</b> , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, <b>15dBi Harici Anten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>188 \$</b>   |
|  | <br><b>PFM880</b>        | <b>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı</b><br>5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: <b>Maks. 30Mbps@5km</b> , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, <b>16dBi Dahili Anten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.200 \$</b> |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <br><b>PFM885-I</b>  | <b>Indoor 2.4G Wireless Asansör için Video aktarım cihazı</b><br>2.4G Modu 2412~2472MHZ,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , <b>İletim Mesafesi: 500m</b> , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, <b>IP41</b>                        | <b>304 \$</b>   |
|  | <br><b>PFM886-20</b> | <b>Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı</b><br>5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 × 265 × 47.5 mm, anten boyutu:φ600mm, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, <b>IP66</b> | <b>1.400 \$</b> |
|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |