

| 2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RHİNO KOD                        | ÜRÜN RESMİ                                                                                         | MODEL                                                    | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |
| 6048                             | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32GS<br>Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2   | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 83,3°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , ROI, <b>Sis giderme</b> , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama            | 97 \$    |
| 6049                             | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32GS<br>Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera - Sesli</b><br><b>2.8 mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama          | 97 \$    |
| 6351                             | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WS<br>Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.2      | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 83,3°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , ROI, <b>Sis giderme</b> , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , <b>Full metal kasa</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama      | 118 \$   |
| 6352                             | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WS<br>Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2    | <b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera - Sesli</b><br><b>2.8 mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , <b>Full metal kasa</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama    | 118 \$   |
| 5923                             | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WP<br>Spec:W/E/Y/4mm/V4.0         | <b>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 83,3°</b> , 1/2.8" CMOS . 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama    | 136 \$   |
| 6059                             | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WP<br>Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.1       | <b>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8 mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS . 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , OSD, ROI, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 136 \$   |
| 6164                             | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WP<br>Spec:I5W/E/Y/4mm/V4.0       | <b>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 83,3°</b> , 1/2.8" CMOS . 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama    | 136 \$   |
| 6315                             | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WP<br>Spec:I5W/E/Y/2,8mm/V4.1     | <b>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8 mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS . 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , OSD, ROI, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 136 \$   |
| 5921                             | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WP<br>Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0        | <b>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 83,3°</b> , 1/2.8" CMOS . 2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b> , OSD , Dahili mikrofon ,ROI , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama             | 136 \$   |

|      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5922 | <br>Color Maker             | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WP<br>Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0                                                            | <b>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera</b> - Sesli<br><b>2.8 mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , OSD, Dahili mikrofon, ROI, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136 \$ |
| 6053 | <br>2 Analiz               | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WS<br>Spec:<br>I5/E/Y/M/C/H/4mm/V4.0<br>Alarm ve ses giriş çıkışı                       | <b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera</b> - Sesli<br><b>4mm Lens 85.1°</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli : 0.001Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, Reset Butonu, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , Görüntü Yerleşimi, dahili mikrofon, OSD, <b>1x1 alarm giriş çıkışı</b> , <b>1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, full metal<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | proje  |
| 5924 | <br>17 Analiz              | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WS<br>Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.0-17A                                                        | <b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera</b> - Sesli<br><b>4mm Lens 85.1°</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli : 0.001Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, Reset Butonu, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , Görüntü Yerleşimi, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, full metal gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;<br><b>Full Video analiz</b> : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,                                                                                    | proje  |
| 6376 | <br>2.8-12mm Motorize Lens | <b>Tiandy</b><br>TC-C32UN<br>Spec:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2                                                       | <b>2 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera</b> - Sesli<br><b>2,8-12mm Lens °</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile , S+265/H.264B/H.264M/ H.264H, <b>80m Akıllı IR</b> , DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , OSD, Görüntü yerleşimi, reset butonu,dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE, Ölçüler: 204x450x260mm, IP67 , metal&Plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Disk Dolu, Disk Yazma hatası , IP adresi çakışması , Maske alarmı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 \$ |
| 6054 | <br>2 Analiz             | <b>Tiandy</b><br>TC-C32US<br>Spec: I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm<br>2.7-13.5mm Motorize Lens<br>Alarm giriş çıkışı | <b>2 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera</b> - Sesli<br><b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , <b>80m Akıllı IR</b> , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu , 4 alan maskeleyme, OSD , <b>Sis giderme</b> , dahili mikrofon , <b>2x1 alarm giriş - çıkışı</b> , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, <b>Full metal gövde</b> , PoE , Ölçüler: 239x90x90mm<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 \$ |
| 5926 | <br>17 Analiz            | <b>Tiandy</b><br>TC-C32TS<br>Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0<br>2.7-13.5mm Motorize Lens                     | <b>2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera</b> - Sesli<br><b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , <b>Renkli: 0.001Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>80m Akıllı IR</b> , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleyme , OSD , <b>Sis giderme</b> , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, <b>Full metal gövde</b> , PoE, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm. <b>Heater (Isıtıcı)</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;<br><b>Full Video Analiz</b> : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, arac ve insan ayrımı.       | proje  |
| 6172 | <br>17 Analiz            | <b>Tiandy</b><br>TC-C32TS<br>Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0<br>Isıtıcı<br>2.7-13.5mm Motorize Lens          | <b>2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera-Sesli( ISITICILI )</b><br><b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , <b>Renkli: 0.001Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>80m Akıllı IR</b> , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleyme , OSD , <b>Sis giderme</b> , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, <b>Full metal gövde</b> , PoE, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm. <b>Heater (Isıtıcı)</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;<br><b>Full Video Analiz</b> : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, | proje  |
| 5927 | <br>17 Analiz            | <b>Tiandy</b><br>TC-C32TP<br>Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0<br>2.7-13.5mm Motorize Lens                     | <b>2 Megapiksel Süper Starlight Motorize 140dB WDR IR Bullet Kamera</b> - Sesli<br><b>2.7-13.5mm DC iris motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps <b>Renkli: 0.0004Lux@F1.2</b> minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , <b>80m Akıllı IR</b> , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, Görüntü yerleşimi ,1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası;<br><b>Full Video Analiz</b> : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,        | proje  |

| 2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR |                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RHİNO KOD                      | ÜRÜN RESMİ                                                                                         | MODEL                                                                                   | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |
| 6050                           | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32HS<br>Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2                                | <b>2 Megapiksel Starlight IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP66 , PoE, Ölçüler: 117x96mm , metal+plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                                                      | 97 \$    |
| 5929                           | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32KN<br>Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3<br><b>YENİ</b>                 | <b>2 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens °</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.02Lux@F2.0 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile , S+265/H.265/H.264B/H.264M/ H.264H, Akıllı IR 30m , DWDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , OSD , Görüntü yerleşimi, reset butonu,dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: 120x120x96mm , Plastik gövde, IP66<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çakışması/Maske Alarmı,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,                                                                                                                          | 120 \$   |
| 6052                           | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C32KS<br>Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V6.0                                | <b>2 Megapiksel Starlight Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , <b>120dB WDR</b> ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> ,ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu, IP67, IK10 , PoE, Ölçüler: 120x90mm , metal+plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                       | 136 \$   |
| 5931                           | <br>Color Maker   | <b>Tiandy</b><br>TC-C32XP<br>Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0                                      | <b>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15~20m, <b>120dB WDR</b> , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , Akıllı Defog , OSD, Dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler : 116x83,7mm , metal + plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                   | 136 \$   |
| 6165                           | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32XP<br>Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.0                                    | <b>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15~20m, <b>120dB WDR</b> , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , Akıllı Defog , OSD, Dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler : 116x83,7mm , metal + plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                   | 136 \$   |
| 5930                           | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C32XP<br>Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0                                     | <b>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , <b>120dB WDR</b> , BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , ROI, <b>Sis giderme</b> , OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Reset butonu, IP67, PoE , Ölçüler :116,6x83,7mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                           | 136 \$   |
| 6374                           | <br>2 Analiz    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32RN<br>I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2<br><b>İki kameralı</b><br><b>YENİ</b> | <b>2 Megapiksel Çift kamera Sabit IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm sabit Lens °</b> , Çift Lens, Çift Sensör, Bir IP İki Kanal, 1/3" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264B/H.264M/ H.264H, <b>50m Akıllı IR</b> , DWDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, PoE , Ölçüler: 260x133x115mm, Plastik gövde, IP67<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, IP adresi çıkışması<br><b>DORI mesafeleri</b> Algılama: 42,26 m, Gözlemleme:16.77m, Tanıma:8.45m                                                                                                                               | 178 \$   |
| 6375                           | <br>2 Analiz    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32RN<br>I5/E/Y/QX/4mm/V4.2<br><b>iki kameralı</b><br><b>YENİ</b>   | <b>2 Megapiksel Çift kamera Sabit IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm sabit Lens °</b> , Çift Lens, Çift Sensör, Bir IP İki Kanal, 1/3" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264B/H.264M/ H.264H, <b>50m Akıllı IR</b> , DWDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, PoE , Ölçüler: 260x133x115mm, Plastik gövde, IP67<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, IP adresi çıkışması<br><b>DORI mesafeleri</b> Algılama: 42,26 m, Gözlemleme:16.77m, Tanıma:8.45m                                                                                                                               | 178 \$   |
| 6311                           | <br>2 Analiz    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32PS<br>Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2<br><b>SMD Plus</b>              | <b>2 Megapiksel Starlight Vandalproof Mini Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 101.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , <b>120dB WDR</b> ,Dual IR Cut Filter with Auto Switch, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Akıllı Sis giderme</b> ,8 ROI, OSD , İnsan Araç ayrımı, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu, 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı, IP67, IK10 , PoE, Ölçüler: 110x110x60mm , Full metal<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali, Bölge İhlali Algılama ve <b>İnsan/Araç sınıflandırması</b> | 208 \$   |

|            |                                                   |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RHİNO KOD  | 5951                                              |     | <b>Tiandy</b><br>TC-C32KS<br>Spec:I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0<br>Alarm ve ses giriş çıkışı                   | <b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 101.3°</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, <b>1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği, IP67, <b>IK10</b> , <b>full metal gövde</b> , PoE, Ölçüler: 120x90mm, <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | proje    |
|            | 5932                                              |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32KS<br>Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0                                                    | <b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 101.3°</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE, Ölçüler: 120x90mm, IP67, <b>IK10</b> , <b>full metal gövde</b> <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,                                                                                       | proje    |
|            | 6224                                              |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32KS<br>Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0                                                    | <b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2,8mm Lens 101.3°</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler: Ø116.6x83.7mm (Ø4.59x3.30inch) <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,                                                                                                        | proje    |
|            | 6379                                              |   | <b>Tiandy</b><br>TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2<br>2.8-12mm Motorize Lens                          | <b>2 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2.8-12mm Motorize Lens °</b> , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık, S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, Akıllı IR 30m, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, reset butonu, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE, Ölçüler: 120x120x96mm, Plastik gövde, IP66 <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, Maske Alarmı, IP adresi çıkışması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165 \$   |
|            | 6057                                              |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C32MS<br>Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0<br>2.7-13.5mm Motorize Lens             | <b>2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>50m</b> Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, ROI, 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, <b>IK10</b> , <b>full metal gövde</b> , Ölçüler: 143 x124mm <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210 \$   |
|            | 6322                                              |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C32MS<br>Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0<br>SMD Plus<br>2.7-13.5mm Motorize Lens | <b>2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>50m</b> Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, ROI, 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, <b>IK10</b> , <b>full metal gövde</b> , Ölçüler: 143 x124mm, <b>KGYS SMD Plus özellikli</b> <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                     | proje    |
|            | 5934                                              |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C32MS<br>Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0<br>2.7-13.5mm Motorize Lens               | <b>2 MP Starlight Motorize 140dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> , 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>50m</b> Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, ROI, 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, <b>IK10</b> , <b>full metal gövde</b> , Ölçüler: 143 x124mm <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video Analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı | proje    |
|            | <b>4 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR</b> |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ÜRÜN RESMİ |                                                   | MODEL                                                                               |                                                                                                          | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LİSTE \$ |

|      |                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5935 |     | <b>Tiandy</b><br>TC-C34GS<br>Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0     | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4 mm sabit Lens 88.2°</b> , 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, 512 GB SD kart destği, Dahili mikrofon, IP67, PoE, Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,                | 139 \$ |
| 5936 |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C34GS<br>Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0   | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8 mm sabit Lens 103.4°</b> , 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, 512 GB SD kart destği, Dahili mikrofon, IP67, PoE, Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,             | 139 \$ |
| 6469 |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WS<br>Spec:I5/E/Y/C/SD/M/4mm/V4.2   | <b>4 Megapiksel Starlight IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm sabit Lens °</b> , 1/2.7" CMOS, 4 MP 2560x1440@25fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 50m <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, reset butonu, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE, Ölçüler: 208x81x81mm, metal&Plastik gövde, IP66, PoE<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, IP Adresi Çıkışması/Maske Alarmı,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,                                | 145 \$ |
| 6470 |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WS<br>Spec:I5/E/Y/C/SD/M/2.8mm/V4.2 | <b>4 Megapiksel Starlight IR Bullet Kamera</b><br><b>2.8mm sabit Lens °</b> , 1/2.7" CMOS, 4 MP 2560x1440@25fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 50m <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD, reset butonu, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE, Ölçüler: 208x81x81mm, metal&Plastik gövde, IP66, PoE<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, IP Adresi Çıkışması/Maske Alarmı,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,                                      | 145 \$ |
| 6353 |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WS<br>Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.2        | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4 mm sabit Lens 88.2°</b> , 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, 512 GB SD kart destği, Dahili mikrofon, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, IP67, PoE, <b>Full metal kasa</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,                              | 150 \$ |
| 6354 |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WS<br>Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2      | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8 mm sabit Lens 103.4°</b> , 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, 512 GB SD kart destği, Dahili mikrofon, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, IP67, PoE, <b>Full metal kasa</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,                           | 150 \$ |
| 5937 |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WS<br>Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0      | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8mm Lens 92.1°</b> , 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6, S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme <b>Sis Giderme</b> , OSD, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, IP67, <b>PoE ve DC Voltaj girişli</b> , <b>Full metal kasa</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama | 154 \$ |
| 5938 |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WP<br>Spec:W/E/Y/4mm/V4.0           | <b>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 78°</b> , 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0, S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı ışık) 15~20m, 120dB WDR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, metal + plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,                | 177 \$ |
| 6306 |  | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WP<br>Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0         | <b>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8mm Lens 99.7°</b> , 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0, S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı ışık) 15~20m, 120dB WDR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, metal + plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,            | 177 \$ |

|                                                 |      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RHİNO KOD                                       | 6254 | <br>2 Analiz       | <b>Tiandy</b><br>TC-C34WS<br>Spec:I5/E/Y/M/C/H/3.6mm/<br>V4.0<br>Alarm ve ses girişi çıkışı        | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br>3.6mm Lens 86°, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme ,Sis Giderme, OSD, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, IP67, PoE, <b>Full metal kasa</b><br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                     | 189 \$   |
|                                                 | 6377 | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C34UN Spec:I8/A/E/Y/<br>2.8-12mm/V4.2<br>2.8-12mm Motorize Lens<br><b>YENİ</b> | <b>4 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera - Sesli</b><br>2.8-12mm motorize Lens °, 1/2.9" CMOS, 4 MP 2688x1520@25fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.264B/H.264M/H.264H, 80m Akıllı IR , TWDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> ,ROI, OSD , reset butonu, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: 204x450x260mm, metal&Plastik gövde, IP67<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çıkışması/Maske Alarmı,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,                                              | 205 \$   |
| <b>4 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR</b> |      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| RHİNO KOD                                       |      | ÜRÜN RESMİ                                                                                         | MODEL                                                                                              | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LİSTE \$ |
|                                                 | 5940 | <br>2 Analiz      | <b>Tiandy</b><br>TC-C34HS<br>Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0                                           | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br>2.8mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6, S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, ROI, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, <b>PoE veya Adaptör DC Jack ile besleme</b> , Ölçüler: 117x96 mm, metal+plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama ,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                      | 139 \$   |
|                                                 | 5941 | <br>2 Analiz     | <b>Tiandy</b><br>TC-C34XS<br>Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0                                              | <b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br>2.8mm Lens 93.8°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz IR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, ROI, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu , IP67, PoE, Ölçüler:116.6x83.7mm, metal gövde<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                         | 169 \$   |
|                                                 | 5942 | <br>Color Maker | <b>Tiandy</b><br>TC-C34XP<br>Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0                                                 | <b>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli</b><br>2.8mm Lens 93.8°, 1/2.8" CMOS. 4 MP , 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0, S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , ROI , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :116.6x83.7mm , metal + plastik<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                  | 210 \$   |
|                                                 | 6468 | <br>2 Analiz    | <b>Tiandy</b><br>TC-C34KN<br>Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3                                           | <b>4 Megapiksel IR Dome Kamera - Sesli</b><br>2.8mm sabit Lens °, 1/2.9" CMOS, 4 MP 2688x1520@25fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile , S+265/H.265/H.264B/H.264M/ H.264H, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , OSD , Görüntü yerleşimi, reset butonu,dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: 120x120x96mm , Plastik gövde, IP66<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çıkışması/Maske Alarmı,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,                   | 160 \$   |
|                                                 | 5943 | <br>2 Analiz    | <b>Tiandy</b><br>TC-C34KS<br>Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0                                                | <b>4 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br>2.8mm sabit Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> ,ROI , OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon , IP67, <b>IK10</b> , metal + plastik, PoE, 120x90mm<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 199 \$   |
|                                                 | 6378 | <br>2 Analiz    | <b>Tiandy</b><br>TC-C34MN<br>Spec:I3/A/E/Y/2.8-<br>12mm/V4.2<br>2.8-12mm Motorize Lens             | <b>4 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera - Sesli</b><br>2.8-12mm motorize Lens °, 1/2.9" CMOS, 4 MP 2688x1520@25fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 AGC açık,S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.264B/H.264M/H.264H, Akıllı IR 30m , TWDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> ,ROI, OSD , reset butonu, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: 120x120x96mm, Plastik gövde, IP66<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çıkışması/Maske Alarmı,<br><b>Video analiz</b> : Tripwire,Perimeter                                                                           | 205 \$   |

|                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5944                                              |  <p>17 Analiz</p>                                 | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C34MP<br/>Spec:I5/A/E/Y/M/H/<br/>2.7-13.5mm<br/><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b></p>   | <p><b>4 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS</b> 4 Megapiksel ,<br/> 2560x1440@30fps, 1920x1080 @ 60fps , <b>Renkli: 0.0008Lux@ F1.85</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , <b>140dB WDR</b> ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, <b>Sis Giderme</b> , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE, 4 White Led, IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143x124mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video Analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> | proje    |
| <b>5 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| RHİNO KOD                                         | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                         | MODEL                                                                                                            | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LİSTE \$ |
| 5945                                              |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>    | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0</p>                                                    | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>4mm Lens 80°</b> , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , ROI, OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz :</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 \$   |
| 5946                                              |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>    | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0</p>                                                  | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.8mm Lens 94.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , ROI, OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz :</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190 \$   |
| 6467                                              |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>   | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec:I5/E/Y/M/S/H/<br/>4mm/V4.0</p>                                         | <p><b>5 Megapiksel Starlight IR Bullet Kamera</b><br/> <b>4mm sabit Lens °</b> , 1/2.7" CMOS, 5 MP 2880x1620@25fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 AGC açık S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/MJPEG, <b>50m Akıllı IR , 120 WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b>, ROI, OSD , reset butonu, dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: 160x73x73mm, IP67</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çakışması/Maske Alarmı, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası</p> <p><b>Video analiz :</b> insan /araç ayrımı, Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 \$   |
| 6180                                              |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec:I5/E/Y/M/S/H/<br/>2.8mm/V4.0</p>                                       | <p><b>5 Megapiksel Starlight IR Bullet Kamera</b><br/> <b>2.8mm sabit Lens °</b> , 1/2.7" CMOS, 5 MP 2880x1620@25fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 AGC açık S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/MJPEG, <b>50m Akıllı IR, 120 WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b>, ROI, OSD , reset butonu, dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: 160x73x73mm, IP67</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çakışması/Maske Alarmı, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası</p> <p><b>Video analiz :</b> insan /araç ayrımı, Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 \$   |
| 6055                                              |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec: I5/E/Y/M/C/H/4mm<br/>Alarm ve ses giriş çıkışı</p> <p><b>YENİ</b></p> | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>4mm Lens 80°</b> , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , ROI , OSD, dahili mikrofon , <b>1x1 alarm giriş çıkışı</b> , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz :</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | proje    |
| 5947                                              |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944<br/>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec:I5/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0</p>                                              | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.8mm Lens 95.6°</b> , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                                                                                                                      | proje    |



|                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6103                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>17 Analiz</p>   | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35WS<br/>Spec:I5/E/Y/M/H/4mm/V4.0</p>                                                                                                         | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>4mm Lens 80°</b>, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264, <b>50m Akıllı IR</b> , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video analiz:</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                                                                                                                                | proje    |
| 5948                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>2 Analiz</p>    | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35US<br/>Spec:I8/A/E/Y/M/ 2.8-12mm/V4.0</p>                                                                                                   | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.8-12mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , ROI, OSD, dahili mikrofon, PoE, 512 GB SD kart desteği, IP67, <b>IK10, full metal gövde</b>, Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz:</b> Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 \$   |
| 6056                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>2 Analiz</p>    | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35US<br/>Spec: I8/A/E/Y/M/C/H/ 2.7-13.5mm<br/><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b><br/>Alarm ve ses giriş çıkışı</p>                               | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , ROI, OSD, dahili mikrofon, <b>1x1 alarm giriş çıkışı</b> , <b>1x1 ses giriş çıkışı</b> , PoE, 512 GB SD kart desteği, IP67, <b>IK10 , full metal gövde</b>, Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz:</b> Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 \$   |
| 5949                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>17 Analiz</p>  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35TS<br/>Spec:I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0<br/><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b></p>                                                           | <p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , <b>Renkli: 0.001Lux@F1.6</b> minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , <b>120dB WDR</b> ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , OSD, Görüntü Yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, PoE, IP67, <b>IK10 , full metal gövde</b>, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video Analiz :</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                                                            | proje    |
| 5950                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35TP<br/>Spec:I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0<br/><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b></p>                                                           | <p><b>5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize 140 WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorize Zoom Lens</b> ,1/2.8" CMOS, 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , <b>Renkli: 0.001Lux@F1.3</b> minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI,4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Görüntü Yerleşimi,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği. Dahili mikrofon, IP67, <b>IK10, full metal gövde</b> , PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video Analiz :</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                               | proje    |
| 6083                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35LP<br/>Spec:I8W/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0<br/><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b><br/>EW (Erken Uyarı) ve Anons sistemi</p> <p><b>YENİ</b></p> | <p><b>5 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens</b> , <b>1/1.8" CMOS</b> 5 Megapiksel 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , <b>Renkli: 0.0004Lux@ F1.2</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>80m Akıllı IR</b> , <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , <b>Sis giderme</b> , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, <b>EW (Erken Uyarı)</b> Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 3 White Led , PoE, IP67, <b>IK10, Full metal gövde</b> , Ölçüler : 330x114x107mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;</p> <p><b>Full Video Analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> | proje    |
| <b>5 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR</b> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| RHİNO KOD                                       | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                            | MODEL                                                                                                                                                                     | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LİSTE \$ |
| 5952                                            |  <p><b>5 MP</b><br/>2592x1944</p> <p>2 Analiz</p>  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35XS<br/>Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>                                                                                                           | <p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br/> <b>2.8mm Lens 94.7°</b> , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR Menzili 30m , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR , HLC, 4 alan maskeleme, Reset Tuşu , <b>Sis Giderme</b>, ROI, OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler:116.6x83.7mm , metal + plastik gövde</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, <b>Video analiz:</b> Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199 \$   |

|      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5953 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>     | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35KS<br/>Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>                                                                                     | <p><b>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , ROI, OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, <b>IK10</b>, <b>metal + plastik gövde</b>, PoE , Ölçüler : 120x90mm<br/><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br/><b>Video analiz:</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209 \$ |
| 6060 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>    | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35KS<br/>Spec:I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0<br/>Alarm ve ses giriş çıkışı<br/><b>YENİ</b></p>                                 | <p><b>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , ROI , OSD , dahili mikrofon , <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği , PoE, IP67, <b>IK10</b> , <b>Full metal gövde</b>, Ölçüler : 120x90mm,<br/><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br/><b>Video analiz:</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240 \$ |
| 5954 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>17 Analiz</p>   | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35KS<br/>Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0</p>                                                                                 | <p><b>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.8mm Lens 95.6° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, OSD , <b>Sis Giderme</b>, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, <b>IK10</b>, <b>full metal gövde</b>, PoE , Ölçüler: 120x90mm,<br/><b>Alarm Tetikleyici:</b>Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası<br/><b>Full Video analiz:</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                                                            | proje  |
| 5955 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>   | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35MS<br/>Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0<br/>2.8-12mm Motorize Lens</p>                                                   | <p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.8-12mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b> ,ROI , OSD, Dahili mikrofon , <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği , PoE Ölçüler: 143 x124mm<br/><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br/><b>Video Analiz :</b>Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 299 \$ |
| 6058 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>2 Analiz</p>  | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35MS<br/>Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm<br/>2.7-13.5mm Motorize Lens<br/>Alarm ve ses giriş çıkışı<br/><b>YENİ</b></p> | <p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b> ,ROI , OSD, Dahili mikrofon , <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği , IP67 , <b>IK10</b>, <b>full metal gövde</b> , PoE , Ölçüler: 143 x124mm ,<br/><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br/><b>Video Analiz :</b>Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 \$ |
| 5956 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35MS<br/>Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1<br/>2.7-13.5mm Motorize Lens</p>                                             | <p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b>, OSD, Görüntü Yerleşimi,Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, IP67, <b>IK10</b>, <b>full metal gövde</b>, PoE , Ölçüler: 143 x124mm<br/><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası<br/><b>Full Video Analiz :</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Park eden araç algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                        | proje  |
| 5957 |  <p>5 MP<br/>2592x1944<br/>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b><br/>TC-C35MP<br/>Spec: I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0<br/>2.7-13.5mm Motorize Lens</p>                                            | <p><b>5 MP Süper Starlight DC Motorize 140dB WDR Vandalproof Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/2.8" CMOS , 5 MP 2592x1944@25fps, 1920x1080@50fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, <b>IK10</b>, <b>full metal gövde</b>, PoE , Ölçüler: 143x124 mm ,<br/><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası<br/><b>Full Video Analiz :</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p> | proje  |

|           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6084      | <br><br>17 Analiz     | <b>Tiandy</b><br><b>TC-C35MP</b><br>Spec: I5W/A/E/Y/M/H/<br>2.7-13.5mm/V4.0<br><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b><br>EW (Erken Uyarı) ve Anons sistemi<br> | <b>5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS</b> 5 Megapiksel , 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.2</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, <b>Sis Giderme</b> , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, <b>EW (Erken Uyarı) Desteği</b> , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE , IP67, <b>IK10</b> , <b>Full metal gövde</b> , Ölçüler : 143x124mm<br><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası<br><b>Full Video Analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama, Erken Uyarı Sistemi (EW) | proje    |
| RHİNO KOD | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                              | MODEL                                                                                                                                                                                                                                    | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |
| 5959      | <br><br>17 Analiz     | <b>Tiandy</b><br><b>TC-C38WS</b><br>Spec: I5/E/Y/M/H/2.8mm                                                                                                                                                                               | <b>8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>2.8mm Lens 96°</b> , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , <b>Renkli: 0.003Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , <b>Sis Giderme</b> , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8 68x74.5mm , full metal gövde<br><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası<br><b>Full video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama                                                                                                              | proje    |
| 5958      | <br><br>17 Analiz  | <b>Tiandy</b><br><b>TC-C38WS</b><br>Spec: I5/E/Y/M/H/4mm                                                                                                                                                                                 | <b>8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 84.8°</b> , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , <b>Renkli: 0.003Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , <b>Sis Giderme</b> , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8 68x74.5mm , full metal gövde<br><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası<br><b>Full video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama                                                                                                               | proje    |
| 6466      | <br><br>17 Analiz | <b>Tiandy</b><br><b>TC-C38XS</b><br>Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0                                                                                                                                                                          | <b>8 Megapiksel Starlight IR Turret Kamera - Sesli</b><br><b>2.8mm sabit Lens °</b> , 1/2.8" CMOS, 8 MP 3840x2160@30fps, Renkli: 0.003Lux@F1.6 AGC açık, S/B: 0 Lux IR ile, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı IR 30m , <b>120dB WDR</b> , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , ROI, OSD , reset butonu, koridor modu, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE , Ölçüler: Ø116.6x83.7mm , Full metal gövde, IP67<br><b>Alarm Tetikleyici:</b> Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çıkışma, MAC Adresi Çıkışması, FTP Sunucusu İstisnası, Video Anormal, Ses Anormal,<br><b>Full video analiz :</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama, Çevre, Nesne Terk Edilmesi, Kaybolan Nesne, Dolaşma, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsan Sayma, Görevde Algılama, Isı Haritası, Koruyucu Kask Algılama, İnsan/Araç Sınıflandırması                                                                                                                                                                                                                         | proje    |
| 5960      | <br><br>17 Analiz | <b>Tiandy</b><br><b>TC-C38KS</b><br>Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm                                                                                                                                                                               | <b>8 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br><b>2.8mm Lens 96°</b> , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , <b>Renkli: 0.003Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , <b>Sis Giderme</b> , OSD , Reset Tuşu , 512 GB SD kart desteği dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm , IP67 , <b>IK10</b> , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde<br><b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası<br><b>Full video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama                                                                                                                          | 350 \$   |
| 5961      | <br><br>17 Analiz | <b>Tiandy</b><br><b>TC-C38TS</b><br>Spec: I8/A/E/Y/M/H/<br>2.7-13.5mm<br><b>2.7-13.5mm Motorize Lens</b>                                                                                                                                 | <b>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera</b><br><b>2.7-13.5mm motorize Lens, 1/2.8" CMOS</b> , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , <b>Renkli: 0.003Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , <b>Sis Giderme</b> , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67 , <b>IK10</b> , full metal gövde , PoE , Ölçüler: 264.3x95x83.2mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem<br><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası<br><b>Full Video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama                                                                                     | proje    |

|                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6135                  |  <p>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C38TS<br/>Spec:İ8/A/E/Y/M/H/H/<br/>2.7-13.5mm/V4.0</p> <p>2.7-13.5mm Motorize Lens<br/>Isıtıcı</p> <p><b>YENİ</b></p> | <p><b>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera ( ISITICILI )</b><br/>2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, full metal gövde, PoE , Ölçüler:264.3x95x83.2mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , Heater (Isıtıcı)</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                    | proje    |
| 5962                  |  <p>17 Analiz</p> | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C38MS<br/>Spec:İ5/A/E/Y/M/H/<br/>2.7-13.5mm</p> <p>2.7-13.5mm Motorize Lens</p>                                       | <p><b>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Dome Kamera - Sesli</b><br/>2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50 metre Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, -35°C~65°C, 0~95% Nem, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler:143x124mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>                                                                                              | proje    |
| <b>Box KAMERA</b>     |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| RHİNO KOD             | ÜRÜN RESMİ                                                                                         | MODEL                                                                                                                                            | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LİSTE \$ |
| 6313                  |                  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C55AS<br/>Spec: E/V4.1</p> <p><b>YENİ</b></p>                                                                         | <p><b>5 Megapiksel Starlight Yüz Yakalama Box Kamera - Sesli</b><br/>1/1.8" CMOS, 3072x1728@25fps, 0.0002Lux (AGC açık @F1.6)<br/>S/B : 0.0001Lux (AGC ON @F1.6) ,S+265,H.265,H.264, <b>120dB WDR</b> , 3DDNR, AGC,Beyaz Dengesi, BLC,Gündüz&amp;Gece,Elektronik görüntü sabitleme, Dijital Yakınlaştırma,Elektronik deklanşör, ROI, Video çevirme, Video yansıtma, HLC, Akıllı Sis Giderme, OSD, Gizlilik ,karartma,Koridor modu,RS485,RTC,TF kartı (Maks. 512G,Dahili Mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x2 Alarm giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Ölçüler:170.6mmx76mmx64mm, Akıllı izleme, yüz yakalama çift modu, anahtarlama. <b>LENS DAHİL</b></p> <p><b>Yüz Yakalama:</b> Yaş, Cinsiyet, Maske, Gözlük;</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : FTP sunucusu anormal, IP çıkışması, MAC çıkışması, HDD Okuma ve yazma, HDD Dolu, Hareket Alarmı, Maske alarmı</p> <p><b>Video analiz</b> : Koşma, Dolaşma, Isı Haritası, Kalabalık, İnsan Sayma (Dikey, Tripwire, Çevre), Sıra Video algılama,Çift Tripwire,Park Etme,Kaybolan Nesne,Nesneyi Terk Etme,Odak Kaybı algılama, Anormal Ses, Görevde Algılama;</p> | proje    |
| 6465                  |                 | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C52AS<br/>Spec: E/V4.1</p> <p><b>YENİ</b></p>                                                                         | <p><b>2 Megapiksel Starlight Yüz Yakalama Box Kamera - Sesli</b><br/>1/2.8" CMOS, (1920x1080), 0.0002Lux (AGC açık @F1.6)<br/>S/B : 0.0001Lux (AGC ON @F1.6) ,S+265,H.265,H.264, <b>120dB WDR</b> , 3DDNR,AGC,Beyaz Dengesi,BLC,Gündüz&amp;Gece,Elektronik görüntü sabitleme, Dijital Yakınlaştırma,Elektronik deklanşör, ROI, Video çevirme, Video yansıtma, HLC, Akıllı Sis Giderme, OSD, Gizlilik karartma, Koridor modu,RS485,RTC,TF kartı (Maks. 512G),Dahili Mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x2 Alarm giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Ölçüler:170.6mmx76mmx64mm, Akıllı izleme, yüz yakalama çift modu, anahtarlama. <b>LENS DAHİL</b></p> <p><b>Yüz Yakalama:</b> Yaş, Cinsiyet, Maske, Gözlük;</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : FTP sunucusu anormal, IP çıkışması, MAC çıkışması, HDD Okuma ve yazma, HDD Dolu, Hareket Alarmı, Maske alarmı</p> <p><b>Video analiz</b> : Koşma, Dolaşma, Isı Haritası, Kalabalık, İnsan Sayma (Dikey, Tripwire, Çevre),Video algılama,Çift Tripwire,Park Etme,Kaybolan Nesne,Nesneyi Terk Etme,Odak Kaybı algılama, Anormal Ses, Görevde Algılama;</p>            | proje    |
| <b>Fisheye KAMERA</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| RHİNO KOD             | ÜRÜN RESMİ                                                                                         | MODEL                                                                                                                                            | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LİSTE \$ |
| 6277                  |                 | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35VN<br/>Spec:İ3/E/Y/1.4mm/V4.2</p> <p><b>YENİ</b></p>                                                               | <p><b>5 Megapiksel Pro Serisi IR Fisheye Kamera - Dahili Mikrofon</b><br/><b>1.4mm Lens</b> , 1/2.7" CMOS 5MP görüntü kalitesi, 2592x1944@25fps'ye kadar görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0,S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265, Akıllı IR, IR Menzili: 30m , WDR(120dB), Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 8 alan ROI, Alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, OSD, Yatay,Dikey,Çapraz 180°görüş, Balık gözü, 180° panorama, 360° panorama +1PTZ, balık gözü +3PTZ, Balık gözü +4PTZ, 360° panorama +6PTZ, Balık gözü, +8PTZ, Panorama, panorama +3PTZ, Panorama +4PTZ, panorama +8PTZ, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı,1x1 alarm giriş çıkışı, 512GB SD kart desteği, PoE, plastik kasa, Ölçüler:122mmx37.5mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması</p> <p><b>Video Analizi</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 370 \$   |
| 5964                  |                 | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-NC1261</p>                                                                                                            | <p><b>12 Megapiksel Ultra Seri IR Fisheye Kamera - Dahili Mikrofon ve Speaker</b><br/><b>1.98mm Lens</b> , 1/1.7" CMOS 2MP görüntü kalitesi, Renkli: 0.05Lux@ (F2.8, ACG açık),S/B: 0Lux IR ile, 4000x3072@20fps görüntü çözünürlüğü ,S+265/H.265, 20m mesafeye kadar 3 adet IR led, 3 adet white Led, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 180° ve 360° Panoramik Görünüm, 4PTZ, Balık gözü + 3PTZ Modu desteği Donanım Kod Çözme ve Yazılım Kod Çözme Desteği ,1x2 ses giriş çıkışı, Dahili mikrofon ve Hoperlör , 2x1 alarm giriş çıkışı, 128GB SD kart desteği , IP66, IK10, PoE, Ölçüler:155x54 mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Video Analizi</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama , Isı Haritası,araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>                                                                                        | 1.284 \$ |

| Kişi Sayma KAMERASI                                                              |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RHİNO KOD                                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                 | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LİSTE \$ |
| 5963                                                                             |    | <b>Tiandy</b><br>TC-A32P6 Spec:E/4mm                                  | <b>2 Megapiksel Kişi Sayma Kamerası</b><br><b>4mm Lens 87.4°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel ,1920x1080 @ 30 fps'ye kadar, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S+265/H.265/H.264, 120dB WDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,ROI, Kişi saymayı destekler ,Yapay Zeka derin öğrenme algoritması, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, 2.5m'den 4m'ye kadar yüksekliğe kendi kendine uyarlanabilir, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği , IP66, PoE, 118.5x41mm<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası<br><b>Video Analizi</b> : Kişi Sayma                                                                                                                                                                                                                                                  | 744 \$   |
| WIFI IP Kamera                                                                   |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| RHİNO KOD                                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                 | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LİSTE \$ |
| 6227                                                                             |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32WN<br>Spec:I5/Y/WIFI/4mm/V4.1<br><b>YENİ</b>   | <b>2 Megapiksel WIFI Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli</b><br><b>4mm Lens 83,3°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , Digital WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , Metal + Plastik Kasa<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156 \$   |
| 6228                                                                             |    | <b>Tiandy</b><br>TC-C32KN<br>Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1<br><b>YENİ</b> | <b>2 Megapiksel WIFI Süperlite IR Dome IP Kamera - Sesli</b><br><b>2.8mm Lens 99,7°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , Digital WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 120x90mm , Metal + Plastik Kasa<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156 \$   |
| 6230                                                                             |   | <b>Tiandy</b><br>TC-H332N<br>Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0<br><b>YENİ</b>    | <b>3 Megapiksel 2xZoom WIFI EW Pan-Tilt Dome Kamera - İki Yönlü Sesli</b><br><b>4mm Lens 82.4°</b> , 1/2.8" CMOS , 3 Megapiksel 2304x1296@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 20m Akıllı IR , 2 Yönlü Konuşma, Dahili Mikrofon/Hoparlör, 360° panoramik görünüm, Gizlilik modu, Wifi, İnsan Tespiti ve Takibini Destekler, DC12V±25%, WDR , Gece/Gündüz ICR, AGC, 2-3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, Flip, <b>Erken Uyarı(EW)</b> , 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, Hoperlör,Reset Butonu, Pan açısı 350° , Pan Hızı 35°/s, Tilt açısı 0°~115°(Varsayılan 90°),Tilt Hızı 19°/s , İnsan algılamasına dayalı Auto-Tracking, Preset 256, Ölçüler: 80x113mm , plastik, <b>Alarm Tetikleyici</b> : Maske Alarmı , IP adresi çıkışması,                                                                                                                                                                         | 156 \$   |
| 6236                                                                             |  | <b>Tiandy</b><br>TC-H334S<br>Spec:I5W/C/WIFI/4mm/V4.1<br><b>YENİ</b>  | <b>3 Megapiksel Çift Işıklı EW WIFI Pan-Tilt Dome Kamera - Sesli</b><br><b>4mm (90,4°) Çift Işıklı EW PT Kamera</b> , 1/2.8" CMOS 3 Megapiksel 2304x1296@25fps , Renkli: 0.02Lux@ (F1.6, ACG Açık), B/W: 0Lux IR , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , Beyaz Işık Mesafesi : 20-30m, Dijital WDR , <b>Wi-Fi Desteği</b> , Gece/Gündüz Otomatik Anahtarlı Çift Kızılötesi Kesme Filtresi, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme,Akıllı sis giderme, EW (Erken Uyarı) Desteği , dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , IP67 , Ölçüler : 139mm(D)x246mm(H), -30°C~60°C, 0~95% RH, Metal+Plastik Kasa<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : IP Adres Çıkışması,<br><b>Erken Uyarı (EW)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 \$   |
| Explosion proof ve Anti-corrosion ( Patlamaya ve Korozyona Dayanıklı ) IP Kamera |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| RHİNO KOD                                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                 | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LİSTE \$ |
| 6175                                                                             |  | <b>Tiandy</b><br>TC-EXP35WS-2.8mm                                     | <b>5 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera</b><br><b>Gövde Özellikleri</b> : Paslanmaz çelik 316L , IP68 , ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68 T80°C , pigtail cable 2m.( örgü kablo ). Tavan ve Direk üstü için ayak gerekmez ama Duvar montajı için ilave ayak gerekir.TC-2100C<br>Boyutlar : 148mm x 150mm x 168mm , <b>Net Ağırlık 4,5 kg</b><br><b>IP Kamera Özellikleri</b> : 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği ,PoE<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,<br><b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama<br><b>Uygulama alanları</b> : Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar | 1.490 \$ |


|                                               |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6176                                          | <br><b>8MP 4K</b><br><b>3840x2160</b> | <b>Tiandy</b><br><b>TC-EXP38WS-4mm</b>                                                                   | <b>8 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera</b><br><b>Gövde Özellikleri :</b> Paslanmaz çelik 316L , IP68 , ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68 T80°C , pigtail cable 2m.( örgü kablo ) ,Tavan ve Direk üstü için ayak gerekmez ama Duvar montajı için ilave ayak gerekir.TC-2100C<br>Boyutlar : 148mm x 150mm x 168mm , <b>Net Ağırlık 4,5 kg</b><br><b>IP Kamera Özellikleri :</b> 8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli , 4mm Lens 84.8° , 1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofön , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , PoE ,<br><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme , IP adresi çakışması , Disk Dolu , Disk Yazma hatası , FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası<br><b>Full video analiz :</b> Sınır ihlali , İkili sınır ihlali , bölge ihlali , bırakılan Nesne , kaybolan nesne , başıboş dolaşma , Koşma Algılama , park eden araç algılama , kalabalık algılama , kişi sayma , görev yeri terk algılama , Sahne Değişimi Algılama , Anormal Ses Algılama , ısı haritası , yüz algılama , araç ve insan ayırımı ,<br>Baret Algılama<br><b>Uygulama alanları :</b> Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar | <b>1.690 \$</b> |
| 6177                                          | <br><b>5 MP</b><br><b>2592x1944</b>   | <b>Tiandy</b><br><b>TC-EXP35US</b><br><b>2.7-13.5mm</b><br><b>Motorize zoom</b>                          | <b>5 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera</b><br><b>Gövde Özellikleri :</b> Paslanmaz çelik <b>316L</b> , <b>IP68</b> , <b>T80°C</b> , ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68 T80°C , pigtail cable 2m.( örgü kablo ) , Montaj için ilave ayak gerekir.TC-2100C<br>Boyutlar : 160mm x 160mm x 270mm , <b>Net Ağırlık 7,5 kg</b><br><b>IP Kamera Özellikleri :</b> 5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera , <b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR,BLC , 3D DNR , HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD , dahili mikrofön , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , PoE , 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C , 0~95% Nem<br><b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama , görüntü engelleme , IP adresi çakışması ,<br><b>Video analiz :</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama<br><b>Uygulama alanları :</b> Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.880 \$</b> |
| 6187                                          |                                       | <b>TC - 2100C</b>                                                                                        | <b>Ex-Proof Ayak ( 316L Çelik )</b><br>316 Paslanmaz Çelik , 2.2kg , Taşıma Kapasitesi: 100kg , Boyutlar: 265x125x150mm , Uyumlu Kameralar:<br>TC-EXP35WS-2.8mm TC-EXP35US 2.7-13.5mm Motorize zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 \$</b>   |
| 3438                                          |                                     | <b>Ex-1M</b>                                                                                             | <b>1 metre Ex-Proof Esnek Kablo Tüpü FLEXIBILITY TUBE: NGe16*1000</b><br>G3/4 Carbon steel , Exd II CT6 & DIP A20 / TA / T6 Çift Patlamaya Dayanıklılık Sınıfı , <b>Uzunluk: 1m</b> , İç Ölçüleri: 13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78 \$</b>    |
| 5609                                          |                                     | <b>Ex-1,5M</b>                                                                                           | <b>1,5 metre Ex-Proof Esnek Kablo Tüpü FLEXIBILITY TUBE: NGe16*1500</b><br>G3/4 Carbon steel , Exd II CT6 & DIP A20 / TA / T6 Çift Patlamaya Dayanıklılık Sınıfı , <b>Uzunluk: 1,5m</b> , İç Ölçüleri: 13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 \$</b>   |
| <b>2 MP Starlight SPEED DOME IP KAMERALAR</b> |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| RHİNO KOD                                     | ÜRÜN RESMİ                                                                                                             | MODEL                                                                                                    | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LİSTE \$        |
| 6162                                          | <br><b>2 Analiz</b>                 | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0</b><br><b>23x Optik (5 -115mm Lens)</b><br><b>150m IR</b> | <b>2 Megapiksel Starlight 23xOptik IR PTZ Kamera</b><br><b>23x optik zoom ( 5-115mm Lens )</b> , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , 7 alan ROI , Resim yerleştirme , Akıllı Defog , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s , Pan Ön Ayar Hızı: 240° / s Eğim Aralığı -16°~ 90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 512GB SD kart desteği , IP66 , PoE , 4 inc , Ölçüler: 161x276mm. Plastik kasa<br><b>Alarm Tetikleyici desteği :</b> Olay Girişi , Olay Çıkışı , Maske Alarımı , Disk Dolu , Disk R/W Hatası , IP Adresi Çakışması , MAC Adresi Çakışması , FTP Sunucusu<br><b>Video Analiz desteği :</b> İnsan Araç ayırımı , Tripwire , Çift Tripwire , Çevre , Nesneyi Terk Etme , Nesne Kaybı,Isı Haritası , Anormal Video , Anormal Ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>750 \$</b>   |
| 6296                                          |                                     | <b>A38</b>                                                                                               | TIANDY TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 Speed dome kamerayı iç ortamda kullanmak için Tavan Tipi ayak. A37 ile birlikte kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 \$</b>    |
| 6295                                          |                                     | <b>A37</b>                                                                                               | TIANDY TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 Speed dome kamerayı iç ortamda kullanmak için Tavan Tipi ayak bağlantı aparatı. A38 ile birlikte kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 \$</b>    |

|                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5965                                    |                                       | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0</b><br><b>25x Optik (4.8-120mm Lens)</b><br><b>150m IR</b>                                                                                                               | <b>2 Megapiksel Starlight 25xOptik IR PTZ Kamera - Metal</b><br><b>25x optik zoom ( 4.8-120mm Lens )</b> , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Resim yerleştirme, <b>Akıllı Defog</b> , <b>EIS (Görüntü Sabitleyici)</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s, <b>Isırtıcılı</b> , 256GB SD kart desteği , IP66, PoE , 4 inc , Ölçüler: 161x276mm,Isırtıcılı. Metal<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,<br><b>Video Analiz desteği</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar                                                                                                             | 868 \$   |
| 5966                                    |                                       | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H326S Spec:33X/I/E++/A</b><br><b>33x Optik (4.6-152mm Lens)</b><br><b>200m IR</b><br><b>Auto Tracking</b>                                                                                        | <b>2 Megapiksel 33x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka ) IR PTZ Kamera</b><br><b>33X optik zoom ( 4.6-152 mm Lens )</b> , 2 Megapiksel 1920x1080@60fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Auto-Tracking , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 200m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, <b>Defog Sis giderme,EIS (Görüntü Sabitleyici) OSD</b> , 1x1 ses giriş çıkışı, Alarm 8x2 alarm giriş çıkışı, RS-485, BNC, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı : 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256 GB SD kart desteği , POE ++ 6 inch , IP67 , Ölçüler : 222 x 372mm<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : , Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,<br><b>Video Analiz desteği</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar,araç ve insan ayırımı. | 1.450 \$ |
| <b>5 Megapiksel AI IP PTZ KAMERALAR</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| RHİNO KOD                               | ÜRÜN RESMİ                                                                                                             | MODEL                                                                                                                                                                                                                   | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LİSTE \$ |
| 6163                                    | <br><b>5 MP</b><br><b>2592x1944</b>  | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H354S Spec:23X/I/E/V3.0</b><br><b>23x Optik (5 -115mm Lens)</b><br><b>150m IR</b><br><b>YENİ</b>                                                                                                 | <b>5 Megapiksel 23x Optik Starlight AI (Yapay Zeka ) IR POE PTZ Kamera</b><br>23X optik zoom ( 5-115mm Lens ) , 1/2.7" CMOS 5MP 2880x1620@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , 150m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR ( Otomatik Geçişli Çift IR Kesim Filtresi) , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi , <b>EIS (Görüntü Sabitleyici)</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~80°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/ s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 500 Preset, 128GB SD kart desteği , IP66, DC12V±10%/POE, Ölçüler: 141x152mm<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Hareket algılama, Maske Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışma Algılama, FTP Sunucusu İstisnası, Disk Dolu, Disk R/W Hatası<br><b>Video Analiz desteği</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali,Perimeter, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylıklık, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Anormal Video, Kalabalık, Anormal Ses, Demografi (İnsan Sayıyor), Görevde Algılama, Kask Algılama                                                                                                                                                                                                                               | 1.030 \$ |
| 5967                                    | <br><b>5 MP</b><br><b>2592x1944</b> | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H356S Spec:30X/I/E++/A</b><br><b>30x Optik (4.7-141mm Lens)</b><br><b>200m IR</b><br><b>Auto Tracking</b>                                                                                        | <b>5 Megapiksel 30x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka ) IR PTZ Kamera</b><br>30X optik zoom ( 4.7-141mm Lens ) , 1/2.8" CMOS 5MP 2592x1944@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , 200m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme ,EIS (Görüntü Sabitleyici)</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/ s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 512GB SD kart desteği , IP67, POE , Ölçüler: 222x372mm<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : , Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,<br><b>Video Analiz desteği</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar                                                                                                                  | 1.990 \$ |
| 6160                                    | <br><b>5 MP</b><br><b>2592x1944</b> | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H356Q</b><br><b>Spec:30X/IW/E++/A/V3.0</b><br><b>30x Optik (4.7-141mm Lens)</b><br><b>200m IR</b><br><b>Auto Tracking</b><br><b>Erken Uyarı Sistemi (AEW)</b><br><b>Silecekli</b><br><b>YENİ</b> | <b>5 Megapiksel 30x Starlight IR POE AEW AI PTZ Kamera</b><br><b>30X optik zoom (4.7mm~141mm )</b> , 16x Dijital zoom , 5 MP 2880x1620@30fps, <b>1/2.8" CMOS</b> , Renkli:0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi,True WDR, <b>Sis giderme</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 512GB SD kart desteği IP66 , PoE , Ölçüler:Φ310x500mm<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası<br><b>Video Analiz desteği</b> :Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Terk Edilmesi, Nesne Kaybı, Dolaşma, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Kalabalık, Kişi Sayma, Görevde Algılama, Emniyet Kaskı Algılama, Anormal Video, Anormal Ses                                                                                                                                                                                                                                                                    | proje    |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5968                                                               | <br><br><b>Erken Uyarı Sistemi (AEW)</b><br>Full Analiz                          | <b>Tiandy</b><br><b>TC-A3563 Spec:44X/I/A</b><br><b>44x Optik ( 6-264mm Lens )</b><br><b>180m IR</b><br><b>Auto Tracking</b>                                                                                                                                           | <b>5MP 44xOptik Süper Starlight (Yapay Zeka )Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera</b><br>44X optik zoom ( 6-264mm Lens ),16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoperlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi , <b>Sis giderme ,EIS (Görüntü Sabitleyici) Dahili Silecek</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s , Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch , Ölçüler : 222 x 372mm<br><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,<br><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)<br>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar                                                                                                          | 4.450 \$ |
| <b>5 Megapiksel ANTİ KOROZYON Super Starlight AEW PTZ Kamera</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| RHİNO KOD                                                          | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                                        | MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LİSTE \$ |
| 6253                                                               | <br><br><b>Erken Uyarı Sistemi (AEW)</b><br>Full Analiz<br><b>Anti-Korozyon</b> | <b>Tiandy</b><br><b>TC-A3563 Spec:44X/I/A/H</b><br><b>44x Optik ( 6-264mm Lens )</b><br><b>180m IR, Auto Tracking</b><br><b>Anti-Korozyon</b><br><b>Erken Uyarı Sistemi (AEW)</b><br> | <b>5MP 44xOptik Süper Starlight (Yapay Zeka )Anti-Korozyon AEW PTZ Kamera</b><br>44X optik zoom ( 6-264mm Lens ),16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoperlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi , <b>Sis giderme ,EIS (Görüntü Sabitleyici) Dahili Silecek</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s , Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch , Ölçüler : 222 x 372mm<br><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,<br><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)<br>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar                                                                                                         | 4.550 \$ |
| <b>4-5-8 Megapiksel Super Starlight IR LAZER AEW AI PTZ KAMERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| RHİNO KOD                                                          | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                                        | MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LİSTE \$ |
| 5969                                                               | <br><br><b>Erken Uyarı sistemi (AEW)</b><br>Full Analiz                     | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H358M Spec:44X/IL/A</b><br><b>44x Optik (6-264mm Lens)</b><br><b>800m Lazer</b><br><b>300m IR</b>                                                                                                                                               | <b>5 Megapiksel 44x Optik Süper Starlight 800 metre Lazer AEW AI PTZ Kamera</b><br><b>44X optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> , 16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@30fps <b>1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch , GPS/BDS, Dahili Elektronik Pusula</b> , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoperlör , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme , Dahili Silecek</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s , Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256GB SD kart desteği IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm<br><b>Lazer ve IR Menzili :</b> Lazer 800 metre, IR 300 metre<br><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,<br><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)<br>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar                                                                       | proje    |
| 6237                                                               | <br><br><b>Erken Uyarı sistemi (AEW)</b><br>Full Analiz                     | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H348M Spec:63X/IL/E++A</b><br><b>63x Optik ( 5,7-359mm Lens)</b><br><b>500m Lazer</b><br><b>300m IR</b><br>                                                  | <b>4 Megapiksel 63x Optik Süper Starlight 500 metre Lazer AEW AI PTZ Kamera</b><br><b>63X optik zoom ( 5.7-359mm Lens )</b> , 16x Dijital zoom , 4MP 2560x1440@30fps <b>1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , B/W:0.0001lux@ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR, Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch, Dahili Hoperlör , Dahili Silecek , Dahili Elektronik Pusula</b> , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleye, EIS Görüntü Sabitleme, Smart Defog (Sis giderme), OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° , Pan Hızı: 0.1°~180°/s , Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 512GB SD kart desteği IP66 , DC36V, POE, Ölçüler: 445x700mm<br><b>Lazer ve IR Menzili :</b> Lazer 500 metre, Laser Point , IR 300 metre<br><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,<br><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)<br>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar | proje    |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6238                                                          | <br><br><b>Erken Uyarı sistemi (AEW)</b><br>Full Analiz    | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H388M Spec:44X/IL/E++A</b><br><b>44x Optik ( 5,7-250mm Lens )</b><br><b>500m Lazer</b><br><b>300m IR</b><br> | <b>8 Megapiksel 44x Optik Süper Starlight 500 metre Lazer AEW AI PTZ Kamera</b><br><b>44x optik zoom ( 5,7-250mm Lens )</b> , 16x Dijital zoom , 8 MP 3840×2160@30fps <b>1/1.8" CMOS</b> , Renkli:0.001Lux@F1.6 , B/W:0.0001lux@ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR, <b>Süper Starlight</b> S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch, Dahili Hoparlör , Dahili Silecek, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, EIS Görüntü Sabitleme, Smart Defog (Sis giderme),<br>OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° , Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 512GB SD kart desteği IP66 , DC36V, POE, Ölçüler: 445x700mm<br><b>Lazer ve IR Menzili</b> : Lazer 500 metre, Laser Point , IR 300 metre<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,<br><b>Video Analiz desteği</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)<br>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | proje    |
| <b>5 Megapiksel 50mm THERMAL , 300 metre IR IP PTZ KAMERA</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| RHİNO KOD                                                     | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                   | MODEL                                                                                                                                                                                                                | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$ |
| 5976                                                          | <br><br><b>Erken Uyarı sistemi (AEW)</b><br>Full Analiz | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H358M Spec:44X/IT/A</b><br><b>50mm Termal</b><br><b>( 384 x 288 )</b><br><b>300m IR</b><br><b>44x Optik (6-264mm Lens</b><br><b>Auto Tracking</b>                                             | <b>50mm THERMAL ( 384x288 ) , 5 Megapiksel 44x Speed Dome Kamera</b><br><b>Termal Kamera Özellikleri :</b><br><b>50mm Termal Lens ( Yatay: 7,5° , Dikey: 5,6° ) , Çözünürlük : 384x288</b><br><b>Algılama</b> : Araç 4510 m , İnsan 1471 m<br><b>Tanıma</b> : Araç <b>1127 m , İnsan 368 m</b><br><b>Kimlik</b> : Araç 564 m , İnsan 184 m<br><b>Yangın Algılama mesafesi</b> : 3.000 metre<br>(Yangın, Araç ve İnsan Tanımlama verileri Ateş , araç ve İnsan Boyut ve özelliklerine göre değişiklik Gösterebilir. Değerler standart değerlerdir) , Termal sensör tipi 50mm Lens, 384x288 çözünürlük, Piksel aralık 17µm, Dalga aralığı 8µm~14µm<br><b>IP Kamera Özellikleri : 44 x Optik Zoom( 6-264mm Lens ) , 5 Megapiksel 3072×1728@30fps</b> ,1/1.8" CMOS, Renkli:0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör ,Dahili Elektronik Pusula GPS / BDS desteği, 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme, Dahili Silecek</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485, 256GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm<br><b>IR Mesafesi</b> : IR 300 metre<br><b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,<br><b>Video Analiz (Termal)</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Yangın ve Duman Algılama; Erken Uyarı Sistemi (EW)<br><b>Video Analiz (Optik)</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayırımı, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar                                                                                                                                                                                             | proje    |
| <b>5 Megapiksel Video AI Çift PTZ KAMERA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| RHİNO KOD                                                     | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                   | MODEL                                                                                                                                                                                                                | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$ |
| 5971                                                          | <br><br><b>Erken Uyarı sistemi (AEW)</b>               | <b>Tiandy</b><br><b>TC-H356T</b><br><b>Spec: 0/A/2.8-12mm/9-54mm</b><br><b>100m IR</b><br><b>Auto Tracking</b>                                                                                                       | <b>5 MEGAPIKSEL VIDEO AI (Yapay Zeka) ÇİFT KAMERALI PTZ</b><br><b>Speed dome Özellikleri : 6x Optik Zoom ( 9-54mm Lens )</b> , 16x digital Zoom , 5 Megapiksel 3072×1728@20fps , <b>1/1.8" CMOS</b> , Renkli : <b>0.0008Lux@F1.35</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 100m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme</b> , OSD, 2x mikrofön,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 2xHoparlör, RS-485,elektronik pusula, Pan Aralığı 360° Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 300 ° / s Eğim Aralığı -3° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 100 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 150°/s, 500 Preset , oto-Traking, <b>Erken uyarı (EW)</b> , 512GB SD kart desteği , IP66, PoE, 191×344×350mm<br><b>Bullet Özellikleri : 2.8-12mm motorize Lens 84.8°~49°</b> , 4x Optik , 6x digital Zoom , 5 MP 3072×1728@20fps , <b>1/1.8" CMOS</b> , Renkli: <b>0.0008Lux@F1.0 with IR</b> , 30m'ye kadar 4 adet white-Led, 120dB WDR, Bullet : Pan Aralığı 260° Pan Hızı Pan Manuel Hızı:0.1°~00°/s, Pan Ön Ayar Hızı:100°/s Eğim Aralığı 0°~30 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Eğim Ön Ayar Hızı:15° , 256 Preset<br><b>Alarm Tetikleyici</b> : Alarm girişi, Alarm Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, FTP sunucu Hatası,<br><b>Video Analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayırımı,<br><b>Erken Uyarı Sistemi (EW)</b><br><b>Yapay Zeka Görüntü Analizi</b> : Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka ,<br>İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt kıyafet, alt kıyafet rengi ,<br>Araç meta (tanımlama ) verileri: tür, renk, marka ,<br>Araç dışı meta (tanımlama) veriler: Araç türü | proje    |
| <b>8MP ve 16MP Panoramik , LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR</b>       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| RHİNO KOD                                                     | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                                                                   | MODEL                                                                                                                                                                                                                | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$ |

|                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5972                                           |     | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H389M Spec:44X/LW/P/A<br/>44x Optik (6-264mm Lens)<br/>500m Lazer<br/>4 adet beyaz ışık led<br/>Auto Tracking</p>                                   | <p><b>8 Megapiksel 180° Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW PTZ Kamera</b></p> <p><b>PTZ Kamera özellikleri:</b> <b>44X optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 1920x1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>500m Lazer</b>, 4 adet White led, <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, 1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar:358x568 mm, IP66</p> <p><b>Panoramik Kamera özellikleri:</b> Dört adet 1/1,8 "CMOS , 4096x1800@30 fps'ye kadar , <b>Yatay: 180°</b> , Dikey:74° , Dahili hoparlör , S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,</p> <p><b>Video Analiz:</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>                                                | proje    |
| 5973                                           |    | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H3169M Spec:44X/LW/P/A<br/>44x Optik (6-264mm Lens)<br/>500m Lazer<br/>4 adet Beyaz ışık led<br/>Auto Tracking</p>                                  | <p><b>16 Megapiksel 360° Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW 360° PTZ Kamera</b></p> <p><b>PTZ Kamera özellikleri:</b> <b>44X optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS, 8MP görüntü kalitesi , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 1920x1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>500m Lazer</b>, 4 adet White led, <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, 1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar: 358x568 mm, IP66</p> <p><b>360° Panoramik Kamera özellikleri:</b> 8 adet 1/1,8 "CMOS , 4096x1800@30 fps'ye kadar Yatay:360° , Dikey:74° , Dahili hoparlör ,S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,</p> <p><b>Video Analiz:</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>                            | proje    |
| 6258                                           |   | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H3169M Spec:63X/LW/P/A/AR<br/>63x Optik (5,7-359mm Lens)<br/>500m Lazer, 300m IR<br/>2 adet Beyaz ışık led<br/>Auto Tracking</p> <p><b>YENİ</b></p> | <p><b>16 Megapiksel 360° Panoramik + 63x Süper Starlight Laser AEW 360° PTZ Kamera</b></p> <p><b>PTZ Kamera özellikleri:</b> <b>63X optik zoom ( 5,7-359mm Lens )</b> , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS, 16MP görüntü kalitesi , Renkli: 0.0004Lux@ (F1.0, ACG), 5520x2400@30fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>500m Lazer</b>,300m IR, 2 adet White led, <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, 1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar: 358x568 mm, IP66</p> <p><b>360° Panoramik Kamera özellikleri:</b></p> <p><b>Panorama: 5520x2400; Detail: 2560x1440s</b> ye kadar Yatay:360° , Dikey:74° , Dahili hoparlör ,S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p><b>Alarm Tetikleyici:</b> Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çıkışması,</p> <p><b>Video Analiz:</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> | proje    |
| <b>KEYBOARD - Kontrol Üniteleri</b>            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| RHİNO KOD                                      | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                                                                          | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LİSTE \$ |
|                                                |  | NKB1000                                                                                                                                                                        | <p><b>IP &amp; Analog Keyboard ( Onvif Protokollü )</b></p> <p>IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 &amp; Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sorunuz  |
| <b>5 KANAL NVR ( 4 Kanal muadili ve üstü )</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| RHİNO KOD                                      | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                                                                          | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LİSTE \$ |
| 5977                                           |  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1</p>                                                                                                                        | <p><b>5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR ( Plastik Kasa )</b></p> <p><b>6 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 \$   |
| 6355                                           |  | <p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S</p>                                                                                                                           | <p><b>5 Kanal S+265 (4 PoE Arayüzlü) 1HDD Lite-N NVR ( Plastik Kasa )</b></p> <p><b>6 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 \$   |

|                                          |                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5978                                     |                                                                                           | <b>Tiandy</b><br>TC-R3105<br>Spec: I/B/V3.0      | <b>5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR</b><br>6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.                                                                                                                                                                                               | 170 \$   |
| 5979                                     |                                                                                           | <b>Tiandy</b><br>TC-R3105<br>Spec: I/B/P/V3.0    | <b>5 Kanal S+265 1HDD (4 PoE Arayüzlü) Lite-N NVR</b><br>6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal (4 PoE) canlı izleme ve kayıt ,<br>1×8MP, 1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P Kod çözümleme(Decoding) ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,4xRJ45(100M), Poe port başına güç 30W , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC48V , Ölçüler : 44×255×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P Çift Yönlü Konuşma , <b>250m uzun mesafeli iletimi destekler</b> | 230 \$   |
| 5980                                     | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3105<br>Spec: I/B/K/V3      | <b>5 Kanal 1HDD Lite-K NVR</b><br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br>1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding),<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses , 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma</b> .                                                            | 220 \$   |
| 5981                                     | <br>    | <b>Tiandy</b><br>TC-R3105<br>Spec: I/B/P4/K/V3.0 | <b>5 Kanal 1HDD Lite-K (4 PoE Arayüzlü) NVR</b><br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal (4 PoE'li) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 4xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Çift Yönlü Konuşma , <b>Kişi Sayma</b> , <b>250m uzun mesafeli iletimi destekler</b>                                                                               | 320 \$   |
| 10 KANAL NVR ( 8 Kanal muadili ve üstü ) |                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| RHİNO KOD                                | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                            | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$ |
| 6356                                     |                                                                                         | <b>Tiandy</b><br>TC-R3110<br>Spec:I/B/L/Eu/V1.1  | <b>10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR ( Plastik Kasa )</b><br>6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.                                                                                                                                                                              | 140 \$   |
| 6357                                     |                                                                                         | <b>Tiandy</b><br>TC-R3110<br>Spec:I/B/P8/L/S     | <b>10 Kanal S+265 (8 PoE Arayüzlü) 1HDD Lite-N NVR ( Plastik Kasa )</b><br>6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.                                                                                                                                                             | 280 \$   |
| 5983                                     |                                                                                         | <b>Tiandy</b><br>TC-R3110<br>Spec: I/B/V3.0      | <b>10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR</b><br>6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , (2560×1440)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P                                                                                                                                                                                     | 180 \$   |
| 5984                                     | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R3110<br>Spec: I/B/K/V3.0    | <b>10 Kanal 1HDD Lite-K NVR</b><br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma</b> .                                                                                                                                                | 270 \$   |

|                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5985                                             |                                                                                           | <b>Tiandy</b><br>TC-R3110<br>Spec: I/B/P8/V3.0   | <b>10 Kanal 1HDD Lite-N ( 8 PoE ) NVR</b><br>6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1080P'ye kadar (1920 × 1080) HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 0/1 Alarm , 8xRJ45(100M) , Poe port başına güç 30W ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V ,<br>Ölçüler : 44mm×255mm×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 \$   |
| 5986                                             | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3110<br>Spec: I/B/P8/K/V3.0 | <b>10 Kanal 1HDD Lite-K ( 8 PoE ) NVR</b><br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 8xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0, DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 490 \$   |
| 6255                                             | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3210<br>Spec: I/B/P8/H      | <b>10 Kanal S+265 (8 PoE Arayüzlü) Pro NVR (2 x10TB SATA)</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, <b>4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite</b> , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)<br>• 250m uzun mesafeli iletimi destekler | 890 \$   |
| <b>20 KANAL NVR ( 16 Kanal muadili ve üstü )</b> |                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| RHİNO KOD                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                            | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LİSTE \$ |
| 5987                                             | <br>  | <b>Tiandy</b><br>TC-R3120<br>Spec: I/B/V3.0      | <b>20 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (1 x 10TB SATA)</b><br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>1/1Ses</b> ,1 RJ45 10/100 ,1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 \$   |
| 5988                                             | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R3120<br>Spec: I/B/K/V3.0    | <b>20 Kanal S+265 1HDD Lite-K NVR (1 x 10TB SATA)</b><br>8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>1/1Ses, 4/1 Alarm</b> ,1xRJ45(100M) , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290 \$   |
| 5989                                             | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R3220<br>Spec: I/B/K/V3.1    | <b>20 Kanal S+265 2HDD Lite-K NVR (2 x 10TB SATA)</b><br>Bağlı kameranın 8 MP'ye kadar çözünürlükte canlı görüntüsünü, depolanmasını ve oynatılmasını destekler, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>1x1Ses, 4/1 Alarm</b> ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 47.1mm×272mm×341mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.                                                                                                                                                                                                                                    | 420 \$   |
| 6416                                             | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R3220<br>Spec:I/B/P16/K/V3.1 | <b>20 Kanal S+265 2HDD ( 16 PoE Arayüzlü) Lite-K NVR (2 x 10TB SATA)</b><br>Bağlı kameranın 8 MP'ye kadar çözünürlükte canlı görüntüsünü, depolanmasını ve oynatılmasını destekler, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>1x1Ses, 4/1 Alarm</b> ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 47.1mm×272mm×341mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.                                                                                                                                                                                                                 | 690 \$   |

|                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5990                                             |           | <b>Tiandy</b><br><b>TC-R3220</b><br><b>Spec: I/B/P/H</b>       | <b>20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Lite-H NVR (2 x 10TB SATA)</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>1x1Ses, 1 Alarm çıkış</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b><br>• 250m uzun mesafeli iletimi destekler                                                                                                 | 990 \$   |
| 5991                                             |           | <b>Tiandy</b><br><b>TC-R3220</b><br><b>Spec: I/B/P16/H</b>     | <b>20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (2 x 10TB SATA)</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, <b>2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite</b> , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b><br>• 250m uzun mesafeli iletimi destekler                                           | 1.080 \$ |
| 5992                                             |  <br>RAID | <b>Tiandy</b><br><b>TC-R3420</b><br><b>Spec: I/B/P16/H</b>     | <b>20 Kanal S+265 (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (4 x10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt ,<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, <b>İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, <b>4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite</b> , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b> , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b><br>• 250m uzun mesafeli iletimi destekler | proje    |
| <b>40 KANAL NVR ( 32 Kanal muadili ve üstü )</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| RHİNO KOD                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                  | MODEL                                                          | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |
| 5993                                             |       | <b>Tiandy</b><br><b>TC-R3240</b><br><b>Spec:I/B/N/H/V4.0</b>   | <b>40 Kanal S+265 Lite-H NVR (2 x 10TB SATA)</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 47.5x277x440mm<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 750 \$   |
| 5994                                             |       | <b>Tiandy</b><br><b>TC-R3440</b><br><b>Spec:I/B/N/H/C/V4.0</b> | <b>40 Kanal S+265 Lite-H NVR (4 x 10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 400Mbps/400Mbps</b> , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA , 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 75x347x440mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 875 \$   |
| 5995                                             |       | <b>Tiandy</b><br><b>TC-R3440</b><br><b>Spec: I/B/N</b>         | <b>40 Kanal S+265 Pro NVR (4 x 10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt<br><b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağlımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1x3.5mm RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75x347x440mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b>                                                                                                                                                                                           | 1.050 \$ |

|                                           |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6045                                      | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3440<br>Spec: I/B/P16/H                  | <b>40 Kanal S+265 (16 PoE ) Pro NVR ( 4 x 10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal (16 PoE'li ) , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt ,<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1×3.5mm RCA ,16/4 Alarm, RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75×347×440mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) , 250m uzun mesafeli iletimi destekler</b>                                                                          | proje    |
| 5996                                      | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3840<br>Spec: I/B/N                      | <b>40 Kanal S+265 Pro NVR ( 8 x 10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, <b>1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b>                                                                                                                                     | 1.300 \$ |
| 5997                                      | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3840<br>Spec: E/B/N                      | <b>40 Kanal S+265 Pro NVR ( 8 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, <b>1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b><br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                                     | 2.200 \$ |
| 6046                                      | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R3840<br>Spec: E/B/R/N<br>Redundant power | <b>40 Kanal S+265 Pro NVR ( 8 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt, <b>Yedekli güç kaynağı sistemi</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, <b>1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b><br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b> | proje    |
| 6005                                      | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R31640<br>Spec: E/B/N                     | <b>40 Kanal S+265 Pro NVR ( 16 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , <b>16 Hot Swap Sata HDD</b> , Her HDD için 10TB kapasite, <b>1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b><br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                | proje    |
| 80 KANAL NVR ( 64 Kanal muadili ve üstü ) |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| RHİNO KOD                                 | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                                         | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |
| 5998                                      | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R3880<br>Spec: I/B/N                      | <b>80 Kanal S+265 Pro NVR ( 8 x 10TB SATA ) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm, <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b><br>Tiandy'den akıllı analizli IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , Videoda seçilen alan için akıllı arama ve akıllı oynatma , Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleyebilir. Başka marka IP Kameralar bağlanabilir. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>İVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma , Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b>                                                                                                                    | 1.880 \$ |

|                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5999                                        | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R3880<br>Spec: E/B/N                                           | <b>80 Kanal S+265 Pro NVR ( 8 x 10TB SATA ) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeniz gerekir. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, İVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)<br>Rack Kabin içinde kullanılabilecek TC-S51DG kızak seti ilave edilmektedir. | proje    |
| 6047                                        | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R31680<br>Spec: E/B/N<br>( 16HDD x 10 TB )                     | <b>80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeniz gerekir. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme).<br>Rack Kabin içinde kullanılabilecek TC-S51DG kızak seti ilave edilmektedir.                                                        | proje    |
| 6000                                        | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R31680<br>Spec: E/B/R/N<br>Redundant power<br>(16HDD x 10 TB ) | <b>80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR - Redundant (yedek güç )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 , Redundant (yedek güç )<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeniz gerekir. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme).<br>Rack Kabin içinde kullanılabilecek TC-S51DG kızak seti ilave edilmektedir.      | proje    |
| 160 KANAL NVR ( 128 Kanal muadili ve üstü ) |                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| RHİNO KOD                                   | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                                                              | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$ |
| 6419                                        | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R38160<br>Spec: E/B/N/V4.0<br>( 8HDD x 10 TB )<br>YENİ         | <b>160 Kanal H.265 8 Harddisk Pro NVR</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 16/4 Alarm, 2xRJ45 port(10/100/1000Mbps), 1xRS232, 2xRS485 , 8 sata 8HDDs, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , hotswap HDD , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x520mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeniz gerekir. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma<br>Rack Kabin içinde kullanılabilecek TC-S51DG kızak seti ilave edilmektedir.                                                                                                                     | proje    |
| 6421                                        | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R38160<br>Spec: E/B/R/N/V4.0<br>( 8HDD x 10 TB )<br>YENİ       | <b>160 Kanal H.265 8 Harddisk Pro NVR - Redundant (yedek güç )</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 16/4 Alarm, 2xRJ45 port(10/100/1000Mbps), 1xRS232, 2xRS485 , 8 sata 8HDDs, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , hotswap HDD , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Redundant (yedek güç ) , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x520mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeniz gerekir. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma<br>Rack Kabin içinde kullanılabilecek TC-S51DG kızak seti ilave edilmektedir.                                                                   | proje    |
| 6415                                        | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R316160<br>Spec: E/B/N/V4.0<br>( 16HDD x 10 TB )<br>YENİ       | <b>160 Kanal H.265 16 Harddisk Pro NVR</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 16/4 Alarm, 2xRJ45 port(10/100/1000Mbps), 1xRS232, 2xRS485 , 16 sata 16HDDs, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , hotswap HDD , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeniz gerekir. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma<br>Rack Kabin içinde kullanılabilecek TC-S51DG kızak seti ilave edilmektedir.                                                                                                                 | proje    |

|                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6417                                               | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R316160<br>Spec: E/B/R/N/V4.0<br>( 16HDD x 10 TB )<br> | <b>160 Kanal H.265 16 Harddisk Pro NVR - Redundant (yedek güç)</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 640Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses giriři:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 16/4 Alarm, 2xRJ45 port(10/100/1000Mbps), 1xRS232, 2xRS485 , 16 sata 16HDDs, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , hotswap HDD , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , <b>Redundant (yedek güç )</b> 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteęi. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kiři Sayma<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                                                                                                                                                                       | proje    |
| 6001                                               | <br>     | <b>Tiandy</b><br>TC-R324160<br>Spec: E/B/N/C/V2.0<br>( 24HDD x 10 TB )<br> | <b>160 Kanal H.265 24 Harddisk Pro NVR</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 800Mbps/400Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses giriři:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 8/4 Alarm, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , <b>24 Hot Swap Sata HDD</b> , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , N+M Hot Standby ve ANR , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8 mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteęi. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kiři Sayma.<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                                                                                                                                                              | proje    |
| 6423                                               | <br>    | <b>Tiandy</b><br>TC-R324160<br>Spec: E/B/N/V4.0<br>( 24HDD x 10 TB )<br>   | <b>160 Kanal H.265 24 Harddisk Ultra NVR</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 800Mbps/400Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses giriři:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 16/8 Alarm, 4xRJ45 port(10/100/1000Mbps), 1xRS232, 2xRS485 , 24 sata 24HDDs, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , hotswap HDD , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8 mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteęi. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kiři Sayma<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                                                                                                                                                                                                                  | proje    |
| 6424                                               | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R324160<br>Spec:E/B/N/R/N<br>( 24HDD x 10 TB )<br>   | <b>160 Kanal H.265 24 Harddisk Ultra NVR - Redundant (yedek güç)</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt<br>İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 800Mbps/400Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses giriři:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 16/8 Alarm, 4xRJ45 port(10/100/1000Mbps), 1xRS232, 2xRS485 , 24 sata 24HDDs, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , hotswap HDD , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , <b>Redundant (yedek güç )</b> , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8 mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60<br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteęi. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kiři Sayma<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                                                                                                                                                          | proje    |
| <b>320 KANAL NVR ( 256 Kanal muadili ve üstü )</b> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| RHİNO KOD                                          | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                                                                                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LİSTE \$ |
| 6002                                               | <br> | <b>Tiandy</b><br>TC-R324320<br>Spec: E/B/N/V2.0<br>( 24HDD x 10 TB )                                                                                        | <b>320 Kanal S+265 24 Harddisk Ultra NVR</b><br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 320 Kanal canlı izleme ve kayıt3Kanal@12MP,<br>İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses giriři:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm , 44/22 Alarm , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , 4 x 1000 Mbps Fiber optik FSP giriş aę arayüzleri (SFP Modüller Dahil Deęildir) , N+M (Yedekli Çalışma) ve ANR , 1 adet RS232 , 10 adet RS485 , <b>24 Hot Swap Sata HDD</b> , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60 , <b>Yedekli güç kaynaęı sistemi</b><br>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteęi. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kiři Sayma<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b> | proje    |
| <b>Rack Kabin kızak seti</b>                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| RHİNO KOD                                          | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                                                                                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LİSTE \$ |
| 6182                                               |                                                                                         | TC-S51DG                                                                                                                                                    | <b>Rack Kabin kızak seti</b><br>Hot Swaplı 8-16-24 HDD li NVR ların kabin içi montajı için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210 \$   |
| <b>VIDEO YÖNETİM SİSTEMİ</b>                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| RHİNO KOD                                          | ÜRÜN RESMİ                                                                                                                                                                 | MODEL                                                                                                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LİSTE \$ |

|                                |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6003                           |    | <b>Tiandy</b><br>TC-S3608 Spec: T/2U/V3.0<br>K1000<br>( 8 HDD x 10 TB )  | <b>1000 Kanal Video Yönetim Merkezi</b><br><b>CMS özellikleri</b> : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 1000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 400Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği,<br><b>Donanım Özellikleri:</b> Intel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 8 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm,2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b>                                                                                                     | proje    |
| 6004                           |    | <b>Tiandy</b><br>TC-S36424 Spec:T/4U/V5.0<br>K2000<br>( 24 HDD x 10 TB ) | <b>2000 Kanal Video Yönetim Merkezi</b><br><b>CMS özellikleri</b> : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 2000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 512Mbps/400Mbps, 256 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği,<br><b>Donanım Özellikleri:</b> Intel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 24 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm, 2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü. 3 Adet Video decoding kart ile 18 ekran çıkışı sağlanabilir(kartlar ürüne dahil değildir)Linux OS işletim sistemi<br><b>Rack Kabin içinde kullanılacaksa TC-S51DG kızak seti ilave edilmelidir.</b> | proje    |
| 6358                           |                                                                                     | K2000 Ek Kart                                                            | K2000 için Kapasite artırım Kartı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sorunuz  |
| Decoder / Video Controller     |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| RHİNO KOD                      | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                    | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |
| 6080                           |   | <b>Tiandy</b><br>TC-ND519A                                               | <b>9'lu 4K Network Video Decoder</b><br>2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi.<br>S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği ,<br>12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği ,<br>Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch<br>1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | proje    |
| 6027                           |  | <b>Tiandy</b><br>TC-N349A spec:2/E                                       | <b>9'lu 4K Network Video Decoder</b><br>2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi.<br>S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği ,<br>12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği ,<br>Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch<br>1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | proje    |
| 6081                           |  | <b>Tiandy</b><br>TC-ND5116A                                              | <b>16'lı 4K Network Video Decoder</b><br>2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi.<br>S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği ,<br>8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği ,<br>Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch<br>1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                    | proje    |
| 6028                           |  | <b>Tiandy</b><br>TC-N3416A spec:4/H                                      | <b>16'lı 4K Network Video Decoder</b><br>2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi.<br>S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği ,<br>8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği ,<br>Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch<br>1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                    | proje    |
| 4 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| RHİNO KOD                      | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                    | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LİSTE \$ |

|                                 |      |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RHİNO KOD                       | 6063 |     | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1004E-2E</b>       | <b>4 Port Yönetilmeyen AI POE switch ( 4E + 2E )</b><br>4*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler)<br>2*100Mbps RJ45 uplink portu , Band Genişliği ;1.2Gbps ,<br>5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu ,<br>AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme ,<br>Destek IEEE802.3af / at, tek port maksimum 30W , Toplam: <b>60W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 \$    |
|                                 | 6139 |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1004G-1G1SFP</b>   | <b>4 Port Yönetilmeyen Gigabit AI PoE Switch ( 4G + 1G + 1SFP )</b><br>■ 4*1000Mbps PoE port + 1*1000MbpsRJ45 up-link + SFP<br>■ Port(1-3) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(4) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ Band Genişliği:12Gbps ■Mac adres: 8K<br>■ Maksimum iletim mesafesi: 130M(100Mbps)<br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz ■Boyutlar: 187*139*43mm                                                                                                                                                                                                                 | 116 \$   |
| 8 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH  |      |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| RHİNO KOD                       |      | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                     | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LİSTE \$ |
| 6064                            |      |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1008E-2G</b>       | <b>8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch ( 8E + 2G )</b><br>8*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler)<br>2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwidth; 5,6Gbps ,<br>5 çalışma modunu destekler : standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu ,<br>IEEE802.3af / at desteği , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme ,<br>Tek Port Max 30 W , Toplam Güç : <b>96W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156 \$   |
|                                 | 6140 |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1008E-2GI</b>      | <b>8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch ( 8E + 2G )</b><br>■ Port(9-10)2*1000Mbps RJ 45 up-link + 8*100Mbps PoE port<br>■ Ports(1-6) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Ports(7-8) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ Band Genişliği:5.6Gbps ■ Mac adres: 8K<br>■ Maksimum iletim mesafesi: 130M(100Mbps)/250M(10Mbps)<br>■ Maksimum iletim mesafesi: 160M(100Mbps)/250M(10Mbps)<br>■ Güç Girişi: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz ■Boyutlar: 187*139*43mm                                                                                                                                               | 156 \$   |
| 6141                            |      |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1006E2G-2G1SFP</b> | <b>8 Port Yönetilmeyen AI Hybrid PoE Switch ( 6E+2G + 2G + 1SFP )</b><br>■ 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink ports +2*1000Mbps PoE port(Uyarlanabilir uplink) + 6*100Mbps PoE port<br>■ Ports(1-6) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Ports(7-8) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: 11.2Gbps ■Mac Adres: 8K ■Maksimum iletim mesafesi: 130 m<br>■ Güç Girişi : AC 90~240V / 120W / 50~60Hz ■Boyutlar: 187*139*43mm | 174 \$   |
|                                 | 6065 |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1008G-2G</b>       | <b>8 Port Full Gigabit Yönetilmeyen AI POE Switch ( 8G + 2G )</b><br>8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwidth; 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: <b>96W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 \$   |
| 6066                            |      |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1008G-2SFP</b>     | <b>8 Port Yönetilmeyen Full Gigabit AI POE Switch ( 8G + 2 SFP )</b><br>8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps SFP uplink portu , Bandwidth; 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: <b>96W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 \$   |
|                                 | 6142 |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1008G-2G2SFP</b>   | <b>8 Port Yönetilmeyen Full Gigabit AI POE Switch ( 8G + 2G + 2SFP )</b><br>■ 2*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink port +8*1000Mbps PoE port<br>■ Port(1-6)Support IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: 24Gbps. ■Mac Adres: 8K ■Maksimum iletim mesafesi: 130 m<br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz ■Boyutlar: 187*139*43mm                                | 260 \$   |
| 6148                            |      |  | <b>Tiandy</b><br><b>HPS-3008G-2G2SFP</b>  | <b>8 Port Yönetilmeyen Dış ortam Su geçirmez AI POE Switch ( 8G + 2G + 2SFP )</b><br>■ 2*1000Mbps SFP Bağlantı Noktası+2*1000Mbps Uplink bağlantı noktaları +8*1000Mbps PoE bağlantı noktaları<br>■ Bağlantı Noktaları(1-6)IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Portlar(7-8)IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırım koruması,8KV elektro-statik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,Aşırı dalgalanmayı önleme<br>■ PoE Watchdog AI İşlevi: Ön uç PoE kameralarını ve PD'yi algılama, Otomatik algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Bant genişliği: 24Gbps. ■ Mac Adresi: 8K ■ Maks iletim mesafesi: 130 m<br>■ Güç girişi: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz ■ Boyut: 310*260*100mm                  | 290 \$   |
| 16 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH |      |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| RHİNO KOD                       |      | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                     | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LİSTE \$ |

|                                        |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6143                                   |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-10014E2G-2G1SFP</b>             | <b>16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch ( 14E+2G + 2G +1 SFP )</b><br>■ 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink port +2* 1000Mbps PoE port ( <b>Uyurlanabilir uplink</b> ) + 14*100Mbps PoE port<br>■ Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımından korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog AI İşlevi:</b> PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>12.8Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>130m</b><br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm                                   | 310 \$   |
| 6144                                   |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1016G-2SFP</b>                  | <b>16 Port Yönetilmeyen Gigabit AI POE Switch ( 16G + 2 SFP )</b><br>■ 2*1000Mbps SFP Port+16*1000Mbps PoE ports<br>■ Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımından korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog AI İşlevi:</b> PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>36Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>130 m</b><br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm                                                                                                                            | 398 \$   |
| 6067                                   |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1016E-2G1SFP</b>                | <b>16 Port Yönetilmeyen AI POE Switch ( 16E + 2G + 1 SFP )</b><br>16*10/100Mbps PoE portu RJ45 (1-8 Port 250m PoE güç kaynağını destekler) , 1*1000Mbps SFP uplink 2*1000Mbps RJ45 port uplink , <b>Bandwith ; 7.2 Gbps</b> , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, <b>AI VLAN</b> , AI Uzatma, <b>AI PoE</b> , <b>AI QoS</b> modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W Dahili Güç kaynağı , Toplam Güç <b>150W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420 \$   |
| 6458                                   |    | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1016G-2G2SFP</b><br><b>YENİ</b> | <b>16 Port Yönetilmeyen Gigabit AI POE Switch ( 16G + 2G + 2 SFP )</b><br>■ 16*1000Mbps PoE ports, +2*1000Mbps Uplink + 2*1000Mbps SFP Port<br>■ Port(1-14) <b>IEEE 802.3af/at</b> protokolünü destekler<br>■ Port(15-16) <b>IEEE 802.3af/at/bt 60W</b> protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımından korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog AI İşlevi 2.0</b> : PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>40Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>130 m</b><br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / <b>240W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm                                                                          | 490 \$   |
| 6149                                   |  | <b>Tiandy</b><br><b>HPS-3014E2G-2G1SFP</b>             | <b>16 Port Yönetilmeyen Dış ortam Su geçirmez AI POE Switch ( 14E+2G+2G+1SFP )</b><br>■ 1*1000Mbps SFP Bağlantı Noktası+2*1000Mbps Uplink bağlantı noktaları +2* 1000Mbps PoE bağlantı noktası( <b>Uyumlu uplink</b> ) + 14*100Mbps PoE bağlantı noktaları<br>■ Bağlantı Noktaları(1-14)IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Portlar(15-16)IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırım koruması,8KV elektro-statik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,Aşırı dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog AI İşlevi:</b> Ön uç PoE kameralarını ve PD'yi algılama, Otomatik algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Bant genişliği: <b>10.8Gbps</b> . ■ Mac Adresi: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>130 m</b><br>■ Güç girişi: AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyut: 310*260*100mm | 390 \$   |
| <b>24 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH</b> |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| RHİNO KOD                              | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LİSTE \$ |
| 6145                                   |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1022E2G-2G</b>                  | <b>24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch ( 22E+2G + 2G )</b><br>■ 2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps PoE port( <b>Compatible uplink</b> ) + 22*100Mbps PoE ports<br>■ Port(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımından korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog AI İşlevi:</b> PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>12.4Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>130 m</b><br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm                                                                           | 390 \$   |
| 6459                                   |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1024E-2G2SFP</b><br><b>YENİ</b> | <b>24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch ( 24E + 2G Uplink + 2G SFP )</b><br>■ 24*100Mbps PoE ports +2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps SFP<br>■ Port(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt <b>60W</b> protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımından korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog 2.0 AI İşlevi:</b> PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>12.8Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>250 m</b><br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm                                                                                 | 588 \$   |
| 6068                                   |  | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1024E-2G2SFP</b>                | <b>24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch ( 24E + 2G + 2 SFP )</b><br>24*10/100Mbps PoE port RJ45 (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 bağlantı noktası(Combo) , 2*1000Mbps SFP bağlantı noktası , <b>Bandwith ; 8.8 Gbps</b> , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, <b>AI VLAN</b> , AI Genişletme, <b>AI PoE</b> , <b>AI QoS</b> modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum gücü 30W , Toplam güç: <b>250W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 588 \$   |

|                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6146                                                                                |                                       | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1024G-2SFP</b>                                       | <b>24 Port Yönetilmeyen AI Gigabit PoE Switch (20G+4G Compatible uplink+2 SFP)</b><br>■ 2*1000Mbps SFP Port + 4*1000Mbps PoE ports(Uyarlanabilir uplink) + 20*1000Mbps PoE port<br>■ Ports(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog AI İşlevi:</b> PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>52Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ Maksimum iletim mesafesi: <b>130 m</b><br>■ Güç Girişi AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm | 650 \$   |
| 6460                                                                                |                                       | <b>Tiandy</b><br><b>PS-1024G-2G2SFP</b><br><b>YENİ</b>                      | <b>24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch ( 24G +2G Uplink + 2G SFP )</b><br>■ 24*1000Mbps PoE ports +2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps SFP<br>■ Port(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt <b>60W</b> protokolünü destekler<br>■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>■ <b>PoE Watchdog 2.0 AI İşlevi:</b> PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.<br>■ Band Genişliği: <b>52Gbps</b> . ■ Mac Adres: <b>8K</b> ■ <b>Maksimum iletim mesafesi: 130 m</b><br>■ Güç Girişi: AC 90~240V / <b>300W</b> / 50~60Hz ■ Boyutlar: 430*180*45mm                       | 680 \$   |
| <b>Yönetilebilir ENDÜSTRİYEL GIGABIT PoE SWITCH - Layer2</b>                        |                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| RHİNO KOD                                                                           | ÜRÜN RESMİ                                                                                                             | MODEL                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LİSTE \$ |
| 6069                                                                                |                                       | <b>Tiandy</b><br><b>PS-END1004G-2SFP</b>                                    | <b>4 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 4G+2 SFP )</b><br>4 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler)<br>2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwidth: 12 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası maksimum çıkış gücü <b>Hi-PoE 46W</b> , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 12-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi<br>Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir                                                                                                                                                                     | 450 \$   |
| 6297                                                                                |                                      | <b>Tiandy</b><br><b>EPS-END1004G-2SFP</b>                                   | <b>4 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 4G+2 SFP )</b><br>■2*1000Mbps SFP Bağlantı Noktaları+ 4*1000Mbps Bağlantı Noktaları+1 * RS232 konsol bağlantı noktası■Web tabanlı ağ yönetimi desteği,VLAN, QoS, RSTP, SNMP vb. ağ işlevi desteği■6KV Yıldırım koruması,8KV elektrostatik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,IP40,Aşırı dalgalanmayı önleme■Portlar(1-4) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler■Anahtarlama Kapasitesi: 12Gbps■Paket Yönlendirme Hızı:8,928Mpps■Paket Arabelleği:4.1Mbit■Mac adresi: 8K■Güç Tüketimi: Bekleme:<10W;Tam yük:<120W■Boyut: 165,5 *117,5 *52,1 mm , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir                                                                                                       | 450 \$   |
| 6298                                                                                |                                     | <b>Tiandy</b><br><b>EPS-END1008G-2SFP</b>                                   | <b>8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 8G+2 SFP )</b><br>■2*1000Mbps SFP Bağlantı Noktaları+8*1000Mbps PoE Bağlantı Noktaları 1 * RS232 konsol bağlantı noktası(115200,N,8,1)■Web tabanlı ağ yönetimi, VLAN, QoS, RSTP, SNMP vb. ağ işlevi desteği■IEEE 802.3af/at protokolünü destekler■6KV Yıldırım koruması,8KV elektrostatik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,IP40,Aşırı dalgalanmayı önleme■Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps■Paket Yönlendirme Hızı: 14,88Mpps■Paket Arabelleği: 4.1Mbit■Mac adresi: 8K■Güç Tüketimi: Bekleme:<15W;Tam yükte:<240W■Boyut: 165,5 *117,5 *52,1 mm" , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir                                                                                                     | 630 \$   |
| 6299                                                                                |                                     | <b>Tiandy</b><br><b>EPS-END1008G-8SFP</b>                                   | <b>8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 8G+ 8 SFP )</b><br>■8*1000Mbps Birleşik Bağlantı Noktaları+8*1000Mbps PoE Bağlantı Noktaları , 1 * RS232 konsol bağlantı noktası(115200,N,8,1)■Web tabanlı ağ yönetimi, VLAN, QoS, RSTP, SNMP vb. ağ işlevi<br>■IEEE 802.3af/at protokolünü destekler■6KV Yıldırım koruması,8KV elektrostatik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,IP40,Aşırı dalgalanmayı önleme■Anahtarlama Kapasitesi: 32Gbps■Paket Yönlendirme Hızı: 23.808Mpps■Paket Arabelleği: 4.1Mbit■Mac adresi: 8K■Güç Tüketimi: Bekleme:<20W;Tam yükte:<240W■Boyut: 165,5 *117,5 *52,1 mm" , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir                                                                                                | 880 \$   |
| <b>Traffic shaping onaylı ENDÜSTRİYEL Yönetilebilir GIGABIT PoE SWITCH - Layer2</b> |                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| RHİNO KOD                                                                           | ÜRÜN RESMİ                                                                                                             | MODEL                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LİSTE \$ |
| 6070                                                                                | <br><b>Traffic shaping - onaylı</b> | <b>Tiandy</b><br><b>PS-END1008G-2SFP</b><br><b>Traffic shaping - onaylı</b> | <b>8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 8G+2 SFP )</b><br>8 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler)<br>2 Gigabit SFP bağlantı noktası Bandwidth: 24 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası çıkış maksimum gücü <b>Hi-PoE 46W</b> ,Toplam güç:120W Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 48-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi , Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir                                                                                                                                                         | 650 \$   |
| <b>ENDÜSTRİYEL PoE SWITCHLER için GÜÇ KAYNAĞI</b>                                   |                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| RHİNO KOD                                                                           | ÜRÜN RESMİ                                                                                                             | MODEL                                                                       | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LİSTE \$ |
| 6462                                                                                |                                     | <b>Tiandy</b><br><b>RPS-130W</b><br><b>YENİ</b>                             | <b>Endüstriyel PoE Switch için güç kaynağı (130W)</b><br>■Çıkış:DC 52V 2,5A, tek grup<br>■Giriş:90-264V AC 50/60Hz 1,5A<br>■Koruma Seviyesi:IEC61000-4-5 Aşırı gerilim koruması 6KV/-4-2 ESD8/15KV<br>■Çalışma Sıcaklığı:-40 - 70°C<br>■Kurulum Yöntemi:Standart DIN Ray Montajı<br>■Boyut: 145*110*51mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

|                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6345                                                             |     | MW-NDR-120-48                                                                                                          | Endüstriyel switch için 48Vdc 2.5Amp DIN Rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 \$   |
| Yönetilmeyen ENDÜSTRİYEL GIGABIT PoE SWITCH - Güç kaynağı içinde |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| RHİNO KOD                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LİSTE \$ |
| 6461                                                             |    | <b>Tiandy</b><br>EPS-PW1008G-2SFP<br> | <b>Endüstriyel 8 Kanal Gigabit Yönetilmeyen PoE Switch ( 8G+2 SFP )</b><br>■8*1000Mbps PoE Bağlantı Noktaları+2*1000Mbps SFP<br>■Giriş: 90-264V AC,DC48-52V Üçlü Yedekleme<br>■Port: (1-6port) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler,<br>(7-8port) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■Koruma seviyesi: IP40 ■6KV Yıldırımdan korunma<br>■Çalışma Sıcaklığı:-40 - 70°C ■Kurulum Yöntemi:Standart DIN Ray Montajı<br>■Güç: 130W ■Boyut: 145 *110 *84 mm<br>Dahili güç kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290 \$   |
| Yönetilebilir GIGABIT PoE SWITCH - Layer2                        |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| RHİNO KOD                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LİSTE \$ |
| 6071                                                             |    | <b>Tiandy</b><br>YPS-3008G-2SFP-L2                                                                                     | <b>8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch ( 8G + 2G SFP )</b><br>8*1000Mbps RJ45 PoE port (250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 20Gbps, 5 çalışma modlarını destekler , standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu. Bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma desteği , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , HI PoE desteği , IEEE802.3af / 46W, Max. 30 W çıkış gücü tek port ,Toplam güç: 150W                                                                                                                                                                                                                                         | 390 \$   |
| 6072                                                             |    | <b>Tiandy</b><br>YPS-3016G-2SFP-L2                                                                                     | <b>16 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch ( 16G + 2 SFP )</b><br>16*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler), 2 Gigabit SFP bağlantı noktası, Bandwith; 36 Gbp ,1 konsol bağlantı noktası , 5 çalışma modunu destekler ; standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu. Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at, HI PoE Maksimum 46W çıkış gücü tek bağlantı noktası, Toplam güç: 150W                                                                                                                                                                                                 | 650 \$   |
| 6073                                                             |  | <b>Tiandy</b><br>YPS-3024G-2SFP-L2                                                                                     | <b>24 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch ( 24G + 2 SFP )</b><br>24*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası, Bandwith; 52 Gbps , 1 konsol bağlantı noktası ,5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at , HI PoE Maksimum 46W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam güç: 250W                                                                                                                                                                                             | 750 \$   |
| Yönetilebilir GIGABIT TOPLAMA PoE SWITCH - Layer3                |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| RHİNO KOD                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LİSTE \$ |
| 6074                                                             |  | <b>Tiandy</b><br>YPS-5024G-4SFP-L3                                                                                     | <b>24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir AI POE Switch ( 24G + 4 SFP )</b><br>24 Gigabit RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 4 Gigabit SFP + bağlantı noktası , Bandwith; 56 Gbps , BCM high-end çip, Layer3 , RIP, OSPF Desteği , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği , 4 basit ve hızlı çalışma modunu destekleyin: AI VLAN, AI Extend, AIPoE, IQOS , Maksimum 30W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam Güç: 440W                                                                                     | 1.443 \$ |
| 6282                                                             |  | <b>Tiandy</b><br>YPS-5024G-P-4SFP10-L3                                                                                 | <b>24 Port 10 Gigabit Layer3 yönetilebilir PoE switch ( 24G + 4*10G SFP + 1 Konsol )</b><br>( 24 Gigabit RJ45 PoE Port + 4 10G SFP port gigabit + 1 konsol portu )<br>·Bandwith ;128 Gbps , Toplam güç:400W, Herbir Port için Maks PoE Güç:46W<br>·24 Gigabit RJ45 PoE port,Tek tuş Uzun mesafe PoE (250m PoE iletim)<br>·Otomatik MDI/MDIX'i destekler;Depola ve iletim değişikliği yönetimi destekler;<br>·Güç devresi koruması ile PD'nin güvenliğini koruma ·BYS-1001 Bulut yönetimini destekler<br>·Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler ,<br>·Güç besleme işlevi olmayan destek bağlantı noktası<br>Multicast : IGMP v1/v2 Snooping Desteği, Statik Multicast Desteği, Multicast VLAN Desteği | 1.750 \$ |
| Yönetilebilir 10G TOPLAMA SWITCH - Layer3                        |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| RHİNO KOD                                                        | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                                                                                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LİSTE \$ |
| 6075                                                             |  | <b>Tiandy</b><br>TS-5024G-4SFP10-L3                                                                                    | <b>24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir 10G Switch ( 24G + 4*10G SFP )</b><br>( 24 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP port )<br>·Bandwith ;128 Gbps<br>·Otomatik MDI/MDIX'i destekler;<br>·Depola ve iletim değişikliği yöntemi destekler;<br>·Güç devresi koruması ile PD'nin güvenliğini koruma<br>·BYS-1001Bulut yönetimini destekler<br>·Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler ,<br>·Güç besleme işlevi olmayan destek bağlantı noktası                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.110 \$ |

|                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6076                                                            |    | <b>Tiandy</b><br>TS-5024SFP-8G-4SFP10-L3   | <b>24 Port Gigabit SFP Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24SFP+8G+4*10G SFP)</b><br><b>( 24 Gigabit SFP Port + 8 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP )</b><br>24 Gigabit SFP Port , 8 Combo Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası , 4 10G SFP + Port , 1 10/100/1000Mbps Yönetimi RJ45 Bağlantı Noktası , 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası , Bandwidth;128 Gbps<br>-BCM üst düzey çip, üç katmanlı yönetimi destekler<br>-Layer3 yönlendirme protokolleri, eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler,<br>-RIP, OSPF, statik yönlendirici, DHCP sunucusu, DHCP rölesini destekler , Destek bağlantı noktası yönetimi , bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği ,Web, CLI, SNMP (V1 / V2 / V3) desteği    | 1.960 \$ |
| 6147                                                            |    | <b>Tiandy</b><br>TS-5024SFP-24G-4SFP10-L3  | <b>24 Port Gigabit SFP Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24SFP+24G+4 10G SFP)</b><br><b>( 24 Gigabit SFP Port + 24 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP )</b><br>24 Gigabit SFP Port , 24 Combo Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası , 4 10G SFP + Port , 1 10/100/1000Mbps Yönetimi RJ45 Bağlantı Noktası , 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası , Bandwidth;128 Gbps<br>-BCM üst düzey çip, üç katmanlı yönetimi destekler<br>-Layer3 yönlendirme protokolleri, eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler,<br>-RIP, OSPF, statik yönlendirici, DHCP sunucusu, DHCP rölesini destekler , Destek bağlantı noktası yönetimi , bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği ,Web, CLI, SNMP (V1 / V2 / V3) desteği | 2.800 \$ |
| <b>Akıllı Bulut yönetim Sunucusu - Uzaktan switch yönetme</b>   |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| RHİNO KOD                                                       | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                      | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LİSTE \$ |
| 6077                                                            |    | <b>Tiandy</b><br>BYS-1001                  | <b>Bulut Yönetim Sunucusu - Gateway</b><br>-Gigabit uplink Ethernet portu , 5 Gigabit Ethernet portu,<br>-Qualcomm çip set , yüksek performans daha istikrarlı ve güçlü<br>-128 M büyük bellek ile, büyük ölçüde ağ veri işleme hızını artırabilir.<br>-Standart protokoller için destek<br>-Bağlı aygıtlar hakkındaki bilgileri otomatik olarak tanımlama ve yönetme , Bulut yönetim işlevi<br>-PD cihazının bulut ağ geçidi-anahtar-veri iletimini destekler.<br>Benzersiz çoklu kapasite erişim teknolojisi,<br><b>Yönetilebilir 128 cihaza aynı anda erişim ve destek sağlar.</b>                                                                                                                                                                                                                             | 550 \$   |
| <b>PoE Extend Switch ( PoE Uzatma Anahtarı ) , PoE Enjektör</b> |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| RHİNO KOD                                                       | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                      | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LİSTE \$ |
| 6150                                                            |  | <b>Tiandy</b><br>PFT1301                   | <b>3 Bağlantı Noktalı Kademeli UPoE Uzatma Anahtarı</b><br>■ 5 Kademeyi Destekler ■ IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ Band Genişliği: 0.6Gbps. ■ Mac Adres: 2K<br>■ Maksimum iletim mesafesi: 130 m<br>■ Güç Girişi: PoE ■ Boyutlar: 102*35*21mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 \$    |
| 6151                                                            |  | PFT1301H                                   | <b>Waterproof ( Dış Ortam ) 3 Bağlantı Noktalı Kademeli UPoE Uzatma Anahtarı</b><br>■ 5 Kademeyi Destekler ■ IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■ Band Genişliği: 0.6Gbps. ■ Mac Adres: 2K<br>■ Maksimum iletim mesafesi: 130 m<br>■ Güç Girişi: PoE ■ Boyutlar: 102*35*21mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 \$    |
| 6463                                                            |  | <b>Tiandy</b><br>PFT-1501GH<br><b>YENİ</b> | <b>Waterproof ( Dış Ortam ) 4 Kanal PoE Uzatma Anahtarı 4GE(PoE)+1GE(UP-LINK)</b><br>■1*1000Mbps Uplink bağlantı noktaları +4*1000Mbps PoE bağlantı noktası<br>■2 Kademeyi Destekler<br>■Bağlantı Noktaları(1-3)IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■Bağlantı Noktaları(4)IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>■6KV Yıldırım koruması,8KV elektro-statik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,Dalgalanmayı önleme<br>■PoE Watchdog AI İşlevi: Ön uç PoE kameraları ve PD'yi algılama, Otomatik algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■Bant genişliği: 10Gbps. ■Mac Adresi: 8K<br>■Maksimum iletim mesafesi: 130 m ■Güç girişi: PoE destekli<br>■Boyut: 130*67*26mm 130*67*26mm, Ağırlık: 0,45KG İç Mekan                                                                                 | 76 \$    |
| 6152                                                            |  | PS-1G                                      | <b>PoE Synthesizer separator Converter - Sentezleyici , Ayırıcı , Dönüştürücü</b><br>■ IEEE 802.3af/at protokolünü destekler<br>■ Maksimum iletim mesafesi: 130 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 \$    |
| 6153                                                            |  | <b>Tiandy</b><br>PFT1201                   | <b>2 Port Gigabit PoE Switch + Enjektör ( 60W )</b><br>2*1000Mbps PoE bağlantı noktası (uyumlu yukarı bağlantı noktası)<br>Port (1) IEEE 802.3.af/at protokolünü destekler<br>Port (2) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler<br>6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektro-statik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme<br>Bant genişliği: 4Gbps<br>Mac adresi: 8K<br>Güç Girişi: AC100-240V Toplam<60W 50-60Hz<br>Boyut: 112 x45 x 32 mm(G xD xY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 \$    |
| <b>DECODER</b>                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| RHİNO KOD                                                       | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                      | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LİSTE \$ |

|                                 |                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6154                            |     | <b>Tiandy</b><br>PS16-DECODER-4K       | <b>IP Camera Decoder - Media converter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4K Görüntü Çıkışı destekler</li> <li>■ ONVIF protokolünü destekler</li> <li>■ 16CH IP Kamera girişi</li> <li>■ İletim Mesafesi:100m</li> <li>■ Mesafe :130*78*35mm</li> </ul> *Adaptör Hariç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 \$   |
| 6300                            |    | <b>Tiandy</b><br>PS32-DECODER-4K       | <b>IP Camera Decoder - Media converter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4K Görüntü Çıkışı destekler</li> <li>■ ONVIF protokolünü destekler</li> <li>■ 32CH IP Kamera girişi</li> <li>■ İletim Mesafesi:100m</li> <li>■ Mesafe :130*78*35mm</li> </ul> *Adaptör Hariç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352 \$   |
| <b>Dış Mekan Kablosuz Anten</b> |                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| RHİNO KOD                       | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$ |
| 6464                            |    | <b>Tiandy</b><br>WA-1KM<br><b>YENİ</b> | <b>Dış ortam ve ASANSÖR için Wireless Anten 【1KM】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2,4G tak ve çalıştır, dijital ekran</li> <li>■ Oran: 300M</li> <li>■ Dahili 2.4G 8dbi Panel Anten, yatay 60°, dikey 30°</li> <li>■ Kapasite: 6 adet IP Kamera (1km idahiliinde )</li> <li>■ MTK7628 çip, 64M bellek, 8M flash bellek, 100mW güç</li> <li>■ 24V PoE güç desteği</li> <li>■ Dağıtım: 2 * 24V PoE güç kaynağı + 2 * ağ yama kablosu</li> <li>■ Arayüz: LAN + WAN + DC 12V1A</li> <li>■ Boyut: 168mm×88mm×57.6mm ■ 2 adet set fiyatıdır</li> </ul>                                                                   | 225 \$   |
| 6301                            |    | <b>Tiandy</b><br>WA-2KM                | <b>Dış ortam Wireless Anten 【2KM】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.8G tak ve çalıştır, kod anahtarını çevirin</li> <li>■ Oran: 300M</li> <li>■ 2 adet 5.8G 14dbi YAGI anten, yatay 70°, dikey 45°</li> <li>■ Kapasite: 12 adet IP Kamera (2km dahilinde )</li> <li>■ AR9344 çip, 64M bellek, 8M flash bellek, 500mW güç</li> <li>■ 24V PoE güç desteği</li> <li>■ Dağıtım: 2 * 24V PoE güç kaynağı + 2 * ağ yama kablosu</li> <li>■ Arayüz: LAN + WAN + DC 12V1A</li> <li>■ Boyut: 230 * 75 * 40mm" ■ 2 adet set fiyatıdır</li> </ul>                                                                             | 403 \$   |
| 6155                            |   | <b>Tiandy</b><br>WA-8KM-Gigabit        | <b>Dış ortam Wireless Anten 【8-10KM Gigabit】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.8G tak ve çalıştır</li> <li>■ Oran: 900M</li> <li>■ Dahili 5.8G 18dbi Panel Anten, yatay 60°, dikey 30°</li> <li>■ Kapasite: 48 adet IP Kamera ( 8-10km dahilinde )</li> <li>■ AR9563 yongası, 128M bellek, 16M flash bellek, 500mW güç</li> <li>■ 48V Gigabit PoE güç desteği</li> <li>■ Dağıtım: 1*48V gigabit PoE güç kaynağı + 1*ağ yama kablosu</li> <li>■ Arayüz: gigabit LAN + gigabit WAN + DC 12V1A</li> <li>■ Boyut: 315*145*80mm ■ 1 adet fiyatıdır</li> </ul>                                                           | 495 \$   |
| <b>SFP Modül</b>                |                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| RHİNO KOD                       | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$ |
| 6078                            |  | PFT-3980                               | <b>SFP Modül</b><br>(SFP-1310nm -1.25G-20km) Duplex LC Connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 \$    |
| 6079                            |  | PFT-4010G                              | <b>10Gb/sn 1310nm SFP + 20km Alıcı-Verici</b><br>1802.3ae 10GBASE-LR ile uyumlu 10Gb/s seri optik arabirim , 1310nm DFB verici, PIN foto dedektörü , SMF'de 20 km'ye kadar iletim , Dupleks LC konektörü , Daha düşük EMI için metal muhafaza , SFF-8431 ile uyumlu elektrik arayüzü , 10 Gigabit "SFP+" için teknik özellikler , Yönetim için 2 kablolu arayüz , SFF 8472 ile uyumlu özellikler , Tek 3.3V güç kaynağı , Güç kaybı < 1.5W , kasa çalışma sıcaklığı aralığı: -5°C ila 70°C Uygulamalar , 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet , SFF-8431 ile uyumlu , SFF 8472 ile uyumlu , 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumludur. RoHS Uyumlu | 230 \$   |
| <b>MONİTÖRLER</b>               |                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| RHİNO KOD                       | ÜRÜN RESMİ                                                                          | MODEL                                  | ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LİSTE \$ |
| 6262                            |  | <b>Tiandy</b><br>TM-LED22A             | <b>22" TFT LCD Monitör</b><br>21.5" TFT LCD, Ekran Oranı: 17:9<br>Maksimum Çözünürlük: 1920x1080; Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89<br>Parlaklık : 280cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 6,5 ms<br>Arayüz Türü: HDMI, VGA, Dahili hoparlör<br>Güç Kaynağı: DC 12V 36W , yanmaz plastik kabuk<br>Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi                                                                                                                                                                         | 290 \$   |
| 6263                            |  | <b>Tiandy</b><br>TM-LED32A             | <b>32" TFT LED Monitör</b><br>LED Boyutu: 32" TFT LED, Ekran Oranı: 16:9<br>Maksimum Çözünürlük: 1920x1080; Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89<br>Parlaklık : 320cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 5 ms<br>Arayüz Türü: HDMI, DVI, VGA,AV,USB, Dahili hoparlör<br>Güç Kaynağı: AC 90V~240V 50W , Metal malzeme, Boyut: 730*430mm<br>Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi                                                                                                                                     | 561 \$   |

|                                |                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6264                           |     | <b>Tiandy</b><br><b>TM-LED43A</b><br>(New model) | <b>43" TFT LED Monitör</b><br>LED Boyutu: 43" TFT LED, Ekran Oranı: 16:9<br>Maksimum Çözünürlük: 1920x1080 Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89<br>Parlaklık : 320cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 5 ms<br>Arayüz Türü: HDMI, DVI, VGA,AV,USB, Dahili hoparlör<br>Güç Kaynağı: AC 90V~240V 50W , Metal malzeme, Boyut: 970*560mm<br>Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi     | 794 \$          |
| 6265                           |    | <b>Tiandy</b><br><b>TM-LED55A</b><br>(New model) | <b>55" TFT LED 4K Monitör</b><br>LED Boyutu: 55" TFT LED, Ekran Oranı: 16:9<br>Maksimum Çözünürlük: 3840x2160 Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89<br>Parlaklık : 350cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 5 ms<br>Arayüz Türü: HDMI, DVI, VGA,AV,USB, Dahili hoparlör<br>Güç Kaynağı: AC 90V~240V 50W , Metal malzeme, Boyut: 1245*720mm<br>Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi | 2.300 \$        |
| <b>KAMERA AYAK ve BUATLARI</b> |                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>RHİNO KOD</b>               | <b>ÜRÜN RESMİ</b>                                                                   | <b>MODEL</b>                                     | <b>ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>LİSTE \$</b> |
| 6290                           |    | <b>Mono</b>                                      | <b>Kamera Sonlandırma Buatı - Kapak Dahil</b><br>Montaj Alanı 113 Ø Mm . Geri dönüşüm plastiğinden üretilmiştir.<br>Adet fiyatıdır. Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir.<br>Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,62 \$         |
| 6280                           |    | <b>Lotus</b>                                     | <b>Kamera Sonlandırma Buatı - Buat Arka Kapak Dahil</b><br>İMontaj Alanı 91 Ø mm . 128x128x50 mm . Geri dönüşüm plastiğinden üretilmiştir.<br>Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir.<br>GN,GS,WS,WP,UN,US Kasa kameralarla uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                           | 1,62 \$         |
| 6360                           |    | <b>Comfort</b>                                   | <b>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı .</b><br>141 mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir.<br>Koli bazında 38 adet alanlara kargo fiyata dahildir.<br>Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,80 \$         |
| 6361                           |  | <b>Evo HQ 128</b>                                | <b>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı .</b><br>128x128x128 mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir.<br>Koli bazında 38 adet alanlara kargo fiyata dahildir.<br>Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,70 \$         |
| 3632                           |  | <b>PFA130-E</b>                                  | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4",<br>Ölçüler: Ø124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg.<br>IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br><b>Uyumlu Olduğu Modeller:</b> Tüm TIANDY Bullet kameralara uyumludur                                                                                                                                                                                        | 17 \$           |
| 6362                           |  | <b>BB 1520</b>                                   | <b>Speed Dome Kameralar için Sonlandırma Buatı</b><br>Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir.<br>Speed Dome Ayaklarına Tam uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,00 \$        |